SS 930

Çok Amaçlı Silikon

Havadaki nemle kürlenen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, tek bileşenli, silikon esaslı bir mastiktir. Genel kullanım için uygundur.

FİXA®
YAPI KİMYASALLARI

SS 930

Çok Amaçlı Silikon

→ Teknik Özellikleri

Görünüş	Yoğunluk	Kabuk Bağlama Süresi	Shore A Sertliği
Silikon esaslı mastik	**0,97 ± 0,02 g/cm³**	**20 ± 5 dakika**	**20 ± 5**
Kopmaya Dayanım	Kürlenme Hızı	Kopmada Uzama	
≥ 1 MPa	**3 mm / 24 saat**	**> %500 (14 Gün)**	
Uygulama Sıcaklığı	Servis Sıcaklığı		
+5°C / +40°C	**-30°C / +120°C**		

→ Kullanım Alanları

✓ İç ve dış mekânlarda,

✓ Banyo, mutfak, duşakabin, küvet, lavabo, evye, tezgah vb birleşme yerlerinde,

✓ Cam takma ve montaj işlerinde,

✓ Pencere sızdırmazlık bölgelerinde,

✓ Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı kullanılır.

→ Avantajları

✓ Tek bileşenlidir, kolay uygulanır.

✓ UV dayanımlıdır, çatlama, sararma yapmaz.

✓ Yüksek yapışma özelliği sayesinde birleşme yerlerindeki minimum hareketleri, oynamaları tolere eder ve sızdırmazlık özelliklerini korur.

✓ Yüksek oranda elastiktir ve deforme olmadan geri toplama özelliğine sahiptir

✓ Küf, mantar oluşturmaz.

✓ Kürlendikten sonra düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile (-30°C ve +120°C) elastikiyetini korur.

✓ Deterjan, temizlik malzemesi ve seyreltilmiş kimyasal çözeltilere karşı dayanıklıdır.

→ Tüketim

Uygulama yüzeyine göre değişir.

→ Ambalaj

280 ml'lik (Brüt 320 g) kartuş ambalajında

/fixayapikimyasallari @fixayapi fixa_yapi_kimyasallari Fixa Yapı Kimyasalları

musteriiliskileri@fixa.com.tr www.fixa.com.tr