



## SS 934 CONSTRUCTION

### Nötral Yapı, İnşaat Silikonu

Yüksek kaliteli, tek bileşenli, %100 silikon mastiktir. Solvent içermez. Yapının her türlü iç ve dış mekânlarında kullanılabilir. VOC (Uçucu Organik Bileşikler) içeriği yaklaşık sıfır olarak tespit edilmiştir. Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez.



**FIXA**<sup>®</sup>  
YAPI KİMYASALLARI

# SS 934 CONSTRUCTION

## Nötral Yapı, İnşaat Silikonu

### → Teknik Özellikleri

Görünüş	Yoğunluk	Kabuk Bağlama Süresi	Shore A Sertliği
<b>Silikon Esaslı Mastik</b>	Parlak: <b>1,02 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup></b> Mat: <b>1,35 ± 0,08 g/cm<sup>3</sup></b>	Parlak: <b>20 ± 5 Dakika</b> Mat: <b>20 ± 5 Dakika</b>	Parlak: <b>20 ± 5</b> Mat: <b>30 ± 5</b>
Kopmaya Dayanım	Kürlenme Hızı	Kopmada Uzama	
Parlak: <b>≥ 1 MPa</b> Mat: <b>≥ 1 MPa</b>	Parlak: <b>3 mm / 24 saat</b> Mat: <b>3 mm / 24 saat</b>	Parlak: <b>&gt; %500 (14 Gün)</b> Mat: <b>&gt; %400 (14 Gün)</b>	
Uygulama Sıcaklığı	Servis Sıcaklığı		
<b>+5°C / +40°C</b>	<b>-40°C / +150°C</b>		



### → Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekânlarda,
- ✓ Her türlü alüminyum giydirme dış cephe fuga ve derz birleşiminde,
- ✓ Yapı derzlerinde sızdırmazlık malzemesi olarak,
- ✓ Banyo, mutfak, duşakabin, lavabo, evye, tezgah vb birleşme yerlerinde,
- ✓ Cam takma ve montaj işlerinde,
- ✓ Cam, alüminyum ve sırlı yüzeylerin birleşme kombinasyonlarında,
- ✓ Pencere sızdırmazlık bölgelerinde,
- ✓ Soğuk hava deposu izolasyonunda,
- ✓ Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amacıyla,
- ✓ Nötral özelliği sayesinde tüm fuga ve derz dolgu uygulamalarında kullanılır.

### → Avantajları

- ✓ Solvent içermez, bu sayede uzun ömürlüdür. Çekme, büzüşme, akma, soyulma yapmaz.
- ✓ UV dayanımlıdır, çatlama, sararma yapmaz. Dış mekânlarda rahatça kullanılabilir.
- ✓ Yüksek yapışma özelliği sayesinde birleşme yerlerindeki minimum hareketleri, oynamaları tolere eder ve sızdırmazlık özelliklerini korur.
- ✓ Beş mislinden fazla uzama ve deforme olmadan geri toplama özelliğine sahiptir.
- ✓ Kürlendikten yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez. Aşınmaya dayanıklıdır.
- ✓ Küf, mantar oluşturmaz, kokusuzdur.
- ✓ Kürlendikten sonra düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile (-40°C ve +150°C) elastikiyetini korur.
- ✓ Deterjan, temizlik malzemesi ve seyreltilmiş kimyasal çözeltilere karşı dayanıklıdır.

### → Tüketim

Derz Genişliği (mm)	Derz Genişliği (mm)	Tüketim ml (1 m için)	Parlak Tüketim g (1 m için)	Mat Tüketim g (1 m için)
5	5	25	26	34
10	10	100	102	135
20	12	240	245	324

### → Ambalaj

300 ml'lik kartuş ambalajında

600 ml'lik alüminyum sosis ambalajında

f /fixayapikimyasallari

@fixayapi

fixa\_yapi\_kimyasallari

in Fixa Yapı Kimyasalları

✉ musteriliskileri@fixa.com.tr

www.fixa.com.tr