

ÜRÜN BROŞÜRÜ 2018



FIXA®

YAPI KİMYASALLARI



Günümüzde modern yapılar, insanların barınma ihtiyaçlarını gidermenin ötesinde, estetik, konfor ve güvenlik ihtiyaçlarına da en iyi şekilde yanıt vermektedir. İleri teknolojiye sahip binalar, içinde yaşayanların hayat standartlarını yükselterek mutlu bir yaşam sürmelerini sağlar. Binaların bu özelliklerinde, inşaatın her aşamasında kullanılan yapı kimyasalları önemli bir rol oynar.

FIXA YAPI KİMYASALLARI, modern yapıların yalnızca yüksek kaliteli yapı malzemeleri ile inşa edilebileceği anlayışından yola çıkarak 2001 yılında İstanbul'da kuruldu.

Araştırma ve geliştirmeye verdiği önemle kısa sürede sektörünün aranan markaları arasına giren FIXA YAPI KİMYASALLARI, bugün İstanbul'daki fabrikasına ek olarak, 2009'da Adana ve 2011'de Ankara'da kurduğu tesislerinde yılda 350.000 ton toz, 5.000 ton sıvı ve 5.000 ton silikon-mastik üretimi kapasitesine sahiptir. 2013 yılında tamamladığı MS Hibrid, poliüretan ve silikon üretim tesisi ile Türk yapı sektörünü üstün teknoloji ürünlerle tanıştırmıştır.

FIXA'nın iştiraki olan İGLOTEK Isı Yalıtım Sistemleri ise 2011'de İstanbul'da kurulmuş olup, ısı yalıtım sektörünün ihtiyacı olan yüksek nitelikli beyaz ve gri EPS üretimi yapmaktadır.

FIXA, ürün kalitesini daima en yukarıda tutmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilmek için AR-GE ve eğitim ile birlikte kalite kontrol sistemlerine de büyük önem vermektedir. Ürün kalitesini etkileyen tüm hammaddeler, yarı mamuller ve üretimi tamamlanmış ürünler piyasaya arz edilmeden önce mutlaka gerekli kontrollerden geçirilmektedir. FIXA, CE, TSE, TSEK gibi kalite belgelerinin yanı sıra ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikalarına ve yurtdışı pazarlarda aranan diğer kalite belgelerine sahiptir.

FIXA, ürün seçimi ve ürünlerin doğru uygulanmasını mümkün kılmak için, tüm müşterilerine donanımlı ve profesyonel satış kadroları ve destek birimleri ile hizmet vermektedir.

Tüm bayilerini aynı zamanda iş ortakları olarak gören FIXA, yurt çapında sahip olduğu yaygın bayi yapılanmasının yanı sıra, pek çok ülkede kurduğu distribütörlük ağı ile ihracatını da her geçen gün güçlendirmeye devam etmektedir. KKTC, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak ve Rusya gibi komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa Kıtası'nda Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Slovakya, Malta, Asya Kıtası'nda Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Hindistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Afrika Kıtası'nda Nijerya, Sudan, Mısır, Tanzanya ile Gana FIXA'nın düzenli ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almaktadır.

FIXA, bugün İstanbul, Adana ve Ankara'da, tamamı bilgisayar otomasyonlu modern üretim tesislerinde su yalıtım sistemleri, sızdırmazlık ürünleri, onarım, güçlendirme ve restorasyon ürünleri, zemin sistemleri, ısı yalıtım sistemleri, beton ve harç katkıları, kalıp ayırıcılar ve kür malzemeleri, çimento esaslı sıvalar ve örgü harçları, seramik yapıştırıcıları, seramik derz dolguları ve teknik yapıştırıcılar olmak üzere toplam 11 ürün grubunda, yurtiçi ve yurtdışı inşaat, marin ve çeşitli endüstriyel sektörlere yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır.



YAPI KİMYASALLARI

İstanbul Fabrikası

Açık Alan	7000 m ²
Kapalı Alan	4200 m ²
Üretim Kapasitesi	150.000 ton/yıl (toz ürün) 5.000 ton/yıl (sıvı ürün) 5.000 ton/yıl (silikon-mastik)



Adana Fabrikası

Açık Alan	3500 m ²
Kapalı Alan	2500 m ²
Üretim Kapasitesi	80.000 ton/yıl (toz ürün)



Ankara Fabrikası

Açık Alan	7200 m ²
Kapalı Alan	4800 m ²
Üretim Kapasitesi	120.000 ton/yıl (toz ürün)



EPS

İstanbul Fabrikası

Açık Alan	4500 m ²
Kapalı Alan	5000 m ²
Üretim Kapasitesi	350.000 m ³ /yıl (EPS)





POLYMERA® MS

MS Polimer Esaslı Likit Membran

MS Polimer Hibrid Teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, yarı akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. POLYMER A MS, yatay ve düşey yüzeylerdeki 5 mm'ye kadar olan çatlakların kapatılmasında, tamiratında kullanılan orta viskoziteli bir üründür.

Ürün Kodu: 1 kg: 68201, 7 kg: 68207, 14 kg: 68214



POLYMER A® MS FLUID

MS Polimer Esaslı Akışkan Likit Membran

MS Polimer Hibrid Teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. POLYMER A MS FLUID, yatay ve düşey geniş yüzeylerin su yalıtımının yapılması ve 3 mm'ye kadar olan kılcal çatlakların köprülenmesi amacıyla kullanılır.

Ürün Kodu: 1 kg: 68301, 7 kg: 68307, 14 kg: 68314



POLYMER A® 100A

MS ve Hibrid Polimer Astarı

Silan uçlu polimer esaslı, tek bileşenli, solvent, izosiyanat ve bitüm içermeyen, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, emici yüzeyler için geliştirilmiş **astar** malzemesidir. **MS** ve **Hibrid** polimer esaslı ürünlerin pürüzlü, ıslak ve çok emici yüzeylere daha iyi yapışması için bir ara tabaka oluşturulmasını sağlar.

Ürün Kodu: 1 kg: 68401, 5 kg: 68405



AQUAMER® HB

Hibrid Polimer Esaslı Likit Membran ve Kaplama

Silan uçlu alfa hibrid polimer teknolojisine ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.

Ürün Kodu: 1 kg: 68501, 7 kg: 68507, 14 kg: 68514



AQUAMER® HB INVISIBLE

Hibrid Polimer Esaslı Şeffaf Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Silan uçlu hibrid polimer teknolojisine ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü **şeffaf** kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.

Ürün Kodu: 1 kg: 68601, 5 kg: 68605



AQUAFIX® C

Konsantre Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, **pozitif** ve **negatif** yönden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen, konsantre kimyasal maddeler ve özel olarak seçilmiş ince agregadan oluşmuş **kristalize** özellikte toz bir harçtır.

AQUAFIX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi'nin **konsantre** halidir. Betona daha fazla penetrasyon sağlamak için tek başına veya **AQUAFIX** uygulamaları öncesinde ilk kat olarak uygulanır.

Ürün Kodu: 61005 Ambalaj: 5 kg



AQUAFIX®

Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, **pozitif** ve **negatif** yönden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen, kimyasal maddeler ve özel olarak seçilmiş ince agregadan oluşmuş **kristalize** özellikte toz bir harçtır. Yapısındaki kimyasal maddeler, betonun bünyesinde bulunan nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, kapiler boşluk ve gözeneklerde çözülme kristaller oluşturur.

Ürün Kodu: 61025 Ambalaj: 25 kg



AQUAFIX® S

Sülfata Dayanıklı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, **sülfata dayanıklı**, **pozitif** ve **negatif** yönden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen, kimyasal maddeler ve özel olarak seçilmiş ince agregadan oluşmuş **kristalize** özellikte toz bir harçtır. Yapısındaki kimyasal maddeler, betonun bünyesinde bulunan nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, kapiler boşluk ve gözeneklerde çözülme kristaller oluşturur.

Ürün Kodu: 61225 Ambalaj: 25 kg



AQUAFIX® HARDENER

Likit Tıkama Malzemesi

Su sızıntısı olan veya kuvvetli su basıncına maruz beton perdelerin su yalıtımı için geliştirilmiş, **AQUAFIX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi** ile birlikte çalışan **likit** özellikte bir **tıkama** malzemesidir. Çok çabuk priz aldığından az miktarda hazırlanmalı, iyi karıştırılmalı ve hızlı uygulanmalıdır.

Ürün Kodu: 61106 Ambalaj: 6 kg



AQUASTOP®

Hızlı Priz Alan Toz Tıkama Harcı

Aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde **2 - 3 dakika içerisinde sertleşen** ve yüksek aderans sağlayan, özel tip çimento ve kimyasal katkıları içeren polimer takviyeli toz bir yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: 62105 Ambalaj: 5 kg



AQUACEMENT® 2K 251

Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi

Çimento ve **akrilik** esaslı, **süper elastik**, **çatlak köprüleme** özelliği olan, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir.

Pozitif ve **negatif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62025 Ambalaj: 25 kg

B Bileşeni: 63010 Ambalaj: 10 kg



AQUACEMENT® 2K 207

Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi

Çimento ve **akrilik** esaslı, **süper elastik**, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. **Pozitif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62020 Ambalaj: 20 kg

B Bileşeni: 63007 Ambalaj: 7 kg



AQUACEMENT® 2K 205

Çift Bileşenli Yarı Elastik İzolasyon Malzemesi

Çimento ve **akrilik** esaslı, **yarı elastik**, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. **Pozitif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62220 Ambalaj: 20 kg

B Bileşeni: 63005 Ambalaj: 5,4 kg



AQUACEMENT® UV500

Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi UV Dayanımlı (Beyaz)

Beyaz çimento ve **akrilik** esaslı, **süper elastik**, çift bileşenli, geliştirilmiş **UV dayanımlı** bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılarak kullanılması gereklidir. **Pozitif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62120 Ambalaj: 20 kg

B Bileşeni: 63107 Ambalaj: 7 kg



AQUACEMENT® 2K 207 B Bileşeni

Seramik Yapıştırıcıları ve Su Yalıtım Malzemeleri için Akrilik Esaslı Katkı Malzemesi

AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi'nin **akrilik** esaslı B bileşenidir. Su yalıtım malzemelerine veya seramik yapıştırıcılarına katılarak su geçirimsizlik, esneklik ve yüksek aderans sağlar.

Ürün Kodu: 63007 Ambalaj: 7 kg



AKRILAN® 600

Akrilik Esaslı UV Dayanımlı Esnek Likit Membran

Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli, **UV dayanımlı**, esnek bir su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: 5 kg: 64105, 15 kg: 64115



AQUALON® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici

Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, yağmur sularının içeri girmesini engelleyen **silikon** esaslı **renksiz yüzey koruyucu** ve **su itici** malzemedir. **Solvent** bazlıdır.
Ürün Kodu: 5 lt: 65005, 17 lt: 65017



IZO-CERA® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici

Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, suyun içeri girmesini engelleyen **silikon** esaslı, **renksiz yüzey koruyucu** ve **su itici** malzemedir. Su bazlıdır, solvent içermez.
Ürün Kodu: 1 kg: 65101, 20 kg: 65120



BITÜMFIX® WP BASIC Bitüm Esaslı Membran Astarı

Su ve **bitümün** özel metotlarla karıştırılmasıyla elde edilen kullanıma hazır bir **astar** malzemesidir. Her türlü bitümlü malzeme uygulaması öncesinde astar görevini görür. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.
Ürün Kodu: 66016 Ambalaj: 16 kg



BITÜMFIX® W Yeni Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemesi - Su Bazlı

Modifiye bitüm ve kauçuk esaslı, tek bileşenli, **su bazlı** bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki suyun buharlaşmasından sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı dayanıklı bir tabaka oluşturur.
Ürün Kodu: 66516 Ambalaj: 16 kg



BITÜMFIX® ELASTİK Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi Solvent Bazlı

Modifiye bitüm ve **solvent** esaslı, tek bileşenli, elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki solventin buharlaşmasından sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı elastik ve dayanıklı bir tabaka oluşturur. Yaklaşık **%1000 elastikiyet** özelliğine sahiptir.
Ürün Kodu: 66116 Ambalaj: 16 kg



BITÜMFIX® ELASTİK W Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi Su Bazlı

Modifiye bitüm esaslı, tek bileşenli, **su bazlı**, elastik bir su yalıtım malzemesidir.
Ürün Kodu: 66217 Ambalaj: 17 kg



BITÜMFIX® ELASTİK ANTIROOT Bitüm Esaslı Kök Geçirimsiz Elastik Su Yalıtım Malzemesi - Solvent Bazlı

Modifiye bitüm esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı, özellikle toprak altında kalan yapı ve temellerin su yalıtımı için tasarlanmış, **bitki köklerine dayanıklı** ve kullanıma hazır elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yaklaşık **%1000 elastikiyet** özelliğine sahiptir.
Ürün Kodu: 66417 Ambalaj: 17 kg



ALUFIX® Alüminyum Bitüm Esaslı Yansıtıcı Boya

Yansıtıcı alüminyum ihtiva eden, tek bileşenli, solvent bazlı koruyucu bir **bitüm** solüsyonudur.
Ürün Kodu: 66317 Ambalaj: 17 kg



BITÜMFIX® BC 2K Bitüm ve Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Çimento ve **bitüm** emülsiyon esaslı, iki bileşenli, elastik ve su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. BITÜMFIX BC 2K elyaf takviyeli, macunumsu, kürlendikten sonra esnek, aderans özelliği yüksek ve yaşlanma süresi uzun bir malzemedir. Çabuk kurur ve kuruduktan sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı elastik, dayanıklı ve suda çözülmez bir tabaka oluşturur.
Ürün Kodu: 67024 Ambalaj: 24 kg



BITÜMFIX® ER 2K Bitüm ve Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Çimento ve **elastomerik reçine** takviyeli **bitüm** emülsiyon esaslı, iki bileşenli, elastik ve su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. BITÜMFIX ER 2K tiksotropik, kürlendikten sonra esnek, aderans özelliği yüksek ve yaşlanma süresi uzun bir malzemedir. Çabuk kurur ve kuruduktan sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı elastik, dayanıklı ve suda çözülmez bir tabaka oluşturur.
Ürün Kodu: 67030 Ambalaj: 30 kg



POLAN® A Poliüretan Zemin Astarı

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, pürüzlü ve emici yüzeyler için geliştirilmiş **astar** malzemesidir. Üzerine gelecek kaplamanın daha iyi yapışması için ara bir tabaka oluşturulmasını sağlar.
Ürün Kodu: 4 kg: 57004, 15 kg: 57015



POLAN® 500 Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, **UV dayanımlı**, üzerinde gezilebilen, solvent bazlı bir **kaplama** ve **su yalıtım** malzemesidir.
Ürün Kodu: 3 kg: 57103, 25 kg: 57125



POLAN® 620 Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, sıvı halde, **solvent içermeyen** bir su yalıtım malzemesidir.
Ürün Kodu: 68006 Ambalaj: A Bileşeni: 5 kg'lık teneke kutuda, B Bileşeni: 1 kg'lık teneke kutuda



POLAN® 600 INVISIBLE Şeffaf Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, elastik, **UV dayanımlı**, üzerinde gezilebilen, solvent bazlı, **şeffaf** son kat kaplama ve su yalıtım malzemesidir.
Ürün Kodu: 2,5 kg: 68102, 10 kg: 68110




IMPERMO® PVC Pah Bandı

Elastik, termoplastik elastomer esaslı, **polyester** file taşıyıcılı, yapı ve genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik **derz yalıtım** bandıdır.
Ürün Kodu: 100 mm: 69001, 120 mm: 69002




IMPERMO® PU Pah Bandı


Polyester keçe taşıyıcılı **poliüretan** malzemeden üretilmiş ve **%160** kopmada uzama özelliğine sahip, yapı derzlerinde kullanıma hazır **pah** bandıdır. Özel üç kat tabakadan oluşur. Orta kısmı su geçirimsiz poliüretan membran, diğer iki katı non-woven polyesterden oluşmaktadır. Her iki kenarında 2 cm'lik delikleri mevcuttur.
Ürün Kodu: 69101


IMPERMO®
Sodyum Bentonit Esaslı Su ile Şişen Bant

Sodyum bentonit ve bütül kauçuk esaslı **su tutucu** derz bandıdır. Su ile temasta şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.
 Ürün Kodu: 5 mm: 69205, 10 mm: 69210


IMPERMO® ACRYL-300 Yeni
Akrilik Esaslı Su ile Şişen Bant

Yüksek performanslı akrilik polimer ve kauçuk esaslı, elastik, **su tutucu**, hidrofilik derz bandıdır. Su ile temasta %300 şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.
 Ürün Kodu: 5 mm: 69505, 10 mm: 69510


IMPERMO® COMBI
Genleşme (Dilatasyon) Bandı

Termoplastik elastomer esaslı, genleşme (dilatasyon) derzleri için kullanıma hazır banttır.
 Ürün Kodu: 200 mm: 69301, 250 mm: 69302, 300 mm: 69303


IMPERMO®
Su Yalıtım Ffilesi

Cam ipliğinden dokunan, kılcal çatlak oluşumuna karşı direnç kazandıran ve daha yüksek su basıncına dayanması istenen su yalıtım sistemlerinde takviye amaçlı kullanılan, yüksek **alkali dayanımına** sahip bir su yalıtım filesidir.
 Ürün Kodu: 69401

Su Yalıtım Sistemleri Ürün Kullanım Tablosu

Kullanım Alanları	Ürünler																																			
	POLYMER MS	POLYMER MS FLUID	AQUAMER HB	AQUAMER HB INVISIBLE	AQUAFIX C	AQUAFIX	AQUAFIX S	AQUAFIX HARDENER	AQUASTOP	AQUACEMENT 2K 251	AQUACEMENT 2K 207	AQUACEMENT 2K 205	AQUACEMENT UV500	AKRİLAN 600	AQUALON	İZO-CERA	BITÜNFİX W	BITÜNFİX ELASTİK	BITÜNFİX ELASTİK W	BITÜNFİX ELASTİK ANTIROOT	ALUFIX	BITÜNFİX BC 2K	BITÜNFİX ER 2K	POLAN 500	POLAN 620	POLAN 600 INVISIBLE	IMPERMO PVC Peh Bandı	IMPERMO PU Pan Bandı	IMPERMO Sod. Bentonit Esaslı Su ile Şişen Bant	IMPERMO ACRYL-300 Akrilik Esaslı Su ile Şişen Bant	IMPERMO COMBI Genleşme (Dilatasyon) Bandı	AQUAPLUS	AQUALATEX	AQUAFIX LİKİT		
Asansör çukurlarının yalıtımı					●	●	●			●																										●
Baca, havalandırma ve ışık kubbelerinin birleşim yerlerinde	●	●	○	●										●				○						●		●	●									
Balkon, teras gibi mekânlarda mevcut seramiklerin şeffaf yalıtımı				●																							●									
Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacim inşaat aşamaları yalıtımları	●	●	○							●	●	●	○	●												○			●	●						
Basınçlı suyun durdurulması								●	●																											
Betonarme su depolarının pozitif yönden su yalıtımı	●	●	●	●	○	○	○			●	●		○													●		●	●	●	●	●				
Betonarme su depolarının negatif yönden su yalıtımı					●	●	●			○																										
Binaların su basman bölgelerinin dıştan yalıtımı	●	●	●	●	○	○	○			●	●		●	○			●	●	●	●		●	●	○		○										
Bodrum katların su ve rutubete karşı içten yalıtımı	●	●	●		●	●	●			○																										
Cam mozaik kaplı cephelerin şeffaf yalıtımı				●																							●									
Çatlak köprüleme özelliği gerektiren yalıtımlarda	●	●	●	●						●	○		○					○	●	○	●	○	○	●												
Genleşme (dilatasyon) derzi su yalıtımı																																	●			
Gizli derelerin yalıtımı	●	●	○	○									●	●											●											
Harçta su geçirimsizlik sağlamak amacı ile					●	●	●																											●	●	●
Havuz betonunun, temel betonunun yapısal su yalıtımı					●	●	●																						●	●	●					●
Havuzların pozitif yönden su yalıtımı	●	●	●	●	○	○	○			●	●		○													○										
Havuzların negatif yönden su yalıtımı					●	●	●																													
Islak hacimlerde mevcut seramiklerin şeffaf su yalıtımı				●																							●									
İstinat duvarlarının dıştan yalıtımı	●	●	●		○	○	○			●	●		●				●	●	●	●		●	●													
Kör cephelerin yalıtımı	○	○	○										●	●				○	●	○		●	●	●	○											
Soğuk derzlerden gelen suyun durdurulması					●	●	●																								●	●				
Su yalıtım örtülerinin birbirine ve zemine yapıştırılmasında	●	●	●																																	
Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan yerlerde							●																													
Tarihi eserlerin şeffaf olarak yalıtılmasında				●											●	○											○									
Taş, tuğla, terrakotta gibi yüzeylerin şeffaf olarak yalıtılmasında				●											●	○											●									
Temel duvarlarının pozitif yönden su yalıtımı	●	●	●		○	○	○			●	●		○				●	●	●	●		●	●													
Teras bahçelerin ve yeşil çatıların su yalıtımı			○																	●																
Teras çatılarda su yalıtımı	●	●	●	●						●	●	○	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○				
Zeminden gelen suyun durdurulması	●	●	●	○	●	●	●			●																										

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir


POLYMER® MS 925
MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (LM)

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, **düşük modüllü (LM)**, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiğidir. Ürün Kodu: 290 ml: 80925, 600 ml: 81925


POLYMER® MS 940
MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (HM)

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, **yüksek modüllü (HM)**, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike montaj işlerinin **yapıştırılması** ve **sızdırmazlığı** için geliştirilmiştir. Ürün Kodu: 290 ml: 80940, 600 ml: 81940


PU 970
Düşük Modüllü Poliüretan Mastik (LM)

Poliüretan esaslı, tek bileşenli **düşük modüllü (LM)** mastiktir. Yapı elemanlarının her türlü **statik** ve **dinamik** genleşme derzleri için ideal bir üründür. Ürün Kodu: 280 ml: 80970, 600 ml: 81970


PU 971
Yüksek Modüllü Poliüretan Mastik (HM)

Poliüretan esaslı, tek bileşenli **yüksek modüllü (HM)** mastik ve yapıştırıcısıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike malzemelerin **yapıştırılması** ve **sızdırmazlığı** için geliştirilmiştir. Ürün Kodu: 280 ml: 80971, 600 ml: 81971


POLAN® 980 2K
Katran Modifiye Poliüretan Esaslı Derz Dolgu ve İzolasyon Malzemesi

Katran modifiye poliüretan esaslı, çift bileşenli, elastomerik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip, **jet yakıtlarına** ve **yağlara dayanıklı**, kendiliğinden yayılan, **soğuk uygulamalı** derz dolgu ve izolasyon malzemesidir. Ürün Kodu: 80980 Ambalaj: 5 kg


AS 910
Silikonize Akrilik Mastik

Silikon katkılı, **akrilik** dispersiyon esaslı, tek bileşenli, dış hava koşullarına dayanımlı genel amaçlı bir mastiktir. Yapı elemanlarının **statik** birleşme yerleri için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir. Ürün Kodu: 80910 Ambalaj: Brüt 500 g


SS 930E
Çok Amaçlı Silikon

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen **silikon esaslı** bir mastiktir. Ürün Kodu: 80929 Ambalaj: Brüt 280 g


SS 930
Çok Amaçlı Silikon

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen **silikon esaslı** bir mastiktir. Ürün Kodu: 80930 Ambalaj: 280 ml (Brüt 320 g)


SS 930X Yeni
Çok Amaçlı Silikon

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, yüksek kaliteli **silikon esaslı** bir mastiktir. Ürün Kodu: 80928 Ambalaj: 310 ml (Brüt 350 g)


SS 931
Üniversal Silikon (%100 Silikon)

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir. Ürün Kodu: 80931 Ambalaj: 310 ml


SS 932
Banyo Mutfak Silikonu

Banyo, mutfak gibi ıslak mekânlarda sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir. Ürün Kodu: 80932 Ambalaj: 280 ml (Brüt 340 g)


SS 933 RTV
Isıya Dayanıklı Silikon

Yüksek sıcaklığa maruz kalan motor parçalarında ve mekanik aksamalarda kullanılmak üzere geliştirilen tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen **kırmızı renkli** yüksek kaliteli **silikon** mastiktir. Ürün Kodu: 80933 Ambalaj: 310 ml


SS 934 CONSTRUCTION
Nötral Yapı, İnşaat Silikonu

Yapının her türlü iç ve dış mekânlarında kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, **nötral yapılı**, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir. Ürün Kodu: 300 ml: 80934, 600 ml: 81934


SS 935
Mermer, Doğaltaş Silikonu

Doğaltaş, mermer, granit gibi yapı malzemelerinin derzlerinde kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir. Ürün Kodu: 80935 Ambalaj: 310 ml


SS 936
Nötral Silikon

Her türlü iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, **nötral yapılı**, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir. Ürün Kodu: 80936 Ambalaj: 300 ml


SS 937
Akvaryum Silikonu

Akvaryum kullanımı için geliştirilmiş, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, **solvent içermeyen**, yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir. Ürün Kodu: 80937 Ambalaj: 310 ml


SS 939
Ayna Silikonu

Ayna, seramik gibi malzemelerin sırlarını bozmadan yapışmalarını sağlayan, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.
 Ürün Kodu: 80939 Ambalaj: 310 ml


PU 960
Çok Amaçlı Poliüretan Köpük

Havadaki nemle genişleşen, tek bileşenli, genel amaçlı bir **poliüretan** köpüktür.
 Ürün Kodu: 600 gr: 80960, 850 gr: 80985


PU 962
Çok Amaçlı Profesyonel Poliüretan Köpük

Havadaki nemle genişleşen, tek bileşenli, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen genel amaçlı bir **poliüretan** köpüktür.
 Ürün Kodu: 80962 Ambalaj: 750 ml (Brüt 850 g)


Onarım, Güçlendirme ve Restorasyon

REPAIRFIX® 5
Ince Tamir Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli **ince agregalı** yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.
 Ürün Kodu: 32025 Ambalaj: 25 kg


REPAIRFIX® 5W
Ince Tamir Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli **ince agregalı** yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.
 Ürün Kodu: 32025.01 Ambalaj: 25 kg


REPAIRFIX® 30
Kalın Tamir Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli **kalın agregalı** yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.
 Ürün Kodu: 32125 Ambalaj: 25 kg


REPAIRFIX® 30W
Kalın Tamir Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli **kalın agregalı** yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.
 Ürün Kodu: 32125.01 Ambalaj: 25 kg


REPAIRGROUT EXPAN
Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, plastik kıvamda, yüksek mukavemetli** grout harcıdır.
 Ürün Kodu: 32225 Ambalaj: 25 kg


REPAIRGROUT EXPAN-S
Yüksek Mukavemetli Sülfata Dayanıklı Rötresiz Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **sülfata dayanıklı, rötresiz, plastik kıvamda, yüksek mukavemetli** grout harcıdır.
 Ürün Kodu: 32425 Ambalaj: 25 kg


REPAIRGROUT GP
Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, akıcı kıvamda**, ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış grout ve ankraj harcıdır.
 Ürün Kodu: 32220 Ambalaj: 20 kg


REPAIRGROUT GP-S
Rötresiz Akışkan Sülfata Dayanıklı Grout ve Ankraj Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **sülfata dayanıklı, rötresiz, akıcı kıvamda**, ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış grout ve ankraj harcıdır.
 Ürün Kodu: 32320 Ambalaj: 20 kg


REPAIRGROUT FAST
Hızlı Sertleşen Rötresiz Akışkan Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, akıcı kıvamda, hızlı sertleşen**, ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış yüksek mukavemetli grout harcıdır.
 Ürün Kodu: 32325 Ambalaj: 25 kg


RENOVAFIX® HK **Yeni**
Hidrolik Olarak Sertleşen Modifiye Kireç

Tarihi **kâgir yapıların restorasyonlarında**, sıva onarımlarında, horasan harcı benzeri tarihi eser onarım harçlarında kullanılan, özel olarak üretilen, doğaltaş unu ve kireç hidratları içeren bağlayıcı **modifiye hidrolik kireçtir**.
 Ürün Kodu: 32720 Ambalaj: 20 kg



RENOVAFIX® PL
Puzolanik Kireç Esaslı Tarihi Yapı Onarım Harcı

Puzolanik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi yapılarda kullanım amacı ile geliştirilmiş, **çimento içermeyen**, yüksek mukavemetli tiksotropik tarihi yapı onarım harcıdır.

Ürün Kodu: 32620 Ambalaj: 20 kg



RENOVAFIX® NL
Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Sıva

Doğal hidrolik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi kâğır yapılarda kullanım amacı ile tasarlanmış, **çimento içermeyen** özel restorasyon sıva harcıdır.

Ürün Kodu: 32520 Ambalaj: 20 kg



REPOX® 301
Epoksi Tamir Harcı

Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, mekanik darbe görmüş beton yüzeylerin tamiri amacıyla kullanılan, aşındırıcı kimyasallara karşı dayanıklı bir epoksi **tamir** harcıdır.

Ürün Kodu: 5 kg: 33005, 25 kg: 33025



REPOX® 302
Epoksi Ankraj ve Montaj Harcı

Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, korozyona karşı çok dayanıklı, civataların ve demirlerin betona, kayaya ya da duvara ankrajlanmasında kullanılan bir epoksi **ankraj ve montaj** harcıdır.

Ürün Kodu: 5 kg: 33105, 15 kg: 33115



REPOX® 310
Epoksi Tamir, Yapıştırma ve Montaj Harcı

Epoksi reçine esaslı, **solventsiz**, tiksotropik, iki bileşenli, yapısal tamir, yapıştırma ve montaj harcıdır.

Ürün Kodu: 33206 Ambalaj: 6 kg



REPOX® 340 Yeni
Polyester Kimyasal Dübel

Polyester reçine esaslı, iki bileşenli kartuşta, hızlı kürlen, yüksek mukavemetli, genel kullanım amaçlı kimyasal dübeldir.

Ürün Kodu: 33355 Ambalaj: 345 ml

Zemin Sistemleri



MONOFIX® 80
Bazalt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, **bazalt** agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan aşınmaya dayanıklı, toz **yüzey sertleştiricisidir**. Beton yüzeylerde **hafif, orta ve ağır yüklere karşı** yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.

Ürün Kodu: Gri: 51025, Kırmızı: 51025.43, Yeşil: 51025.55
Ambalaj: 25 kg



MONOFIX® 100
Kuartz Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede **kuartz** agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz **yüzey sertleştiricisidir**. Beton yüzeylerde **hafif, orta ve ağır yüklere karşı** yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.

Ürün Kodu: Gri: 51125, Kırmızı: 51125.43, Yeşil: 51125.55
Ambalaj: 25 kg



MONOFIX® 200
Kuartz ve Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede **kuartz** ve **korunt** agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz **yüzey sertleştiricisidir**. Beton yüzeylerde **hafif, orta ve ağır yüklere karşı** yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.

Ürün Kodu: Gri: 51225, Kırmızı: 51225.43, Yeşil: 51225.55
Ambalaj: 25 kg



MONOFIX® 300
Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede **korunt** agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz **yüzey sertleştiricisidir**. Beton yüzeylerde **hafif, orta ve ağır yüklere karşı** yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.

Ürün Kodu: Gri: 51325, Kırmızı: 51325.43, Yeşil: 51325.55
Ambalaj: 25 kg



MONOFIX® LİKİT
Tozuma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi

Beton ve çimento bazlı zeminlerin üzerine uygulanarak, yüzeyi tozuma ve aşınmaya karşı koruyan, düşük viskoziteli, renksiz **sıvı yüzey sertleştiricisidir**. Çimentonun hidrasyonu sırasında çıkan serbest kireç ile birleşip kristaller oluşturur. Su geçirmeyen, tozmayan bir yüzey meydana getirir.

Ürün Kodu: 30 kg: 52030, 180 kg: 52180



MONOPRİMER®
Zemin Astarı

Akrilik esaslı, tek bileşenli, tozuma müsait ve emici yüzeyler için kullanıma hazır **astar** malzemesidir.

Ürün Kodu: 5 kg: 31205, 20 kg: 31220



MONOFLOOR® 100
Hazır Zemin Tesviye Şapı (3 - 10 mm)

Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, **kendiliğinden yayılan** (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen zemin **tesviye şapıdır**.

Ürün Kodu: 54025 Ambalaj: 25 kg



MONOFLOOR® 300
Hazır Zemin Tesviye Şapı (10 - 30 mm)

Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, **kendiliğinden yayılan** (self-levelling) ve 30 mm kalınlığa kadar uygulanabilen zemin **tesviye şapıdır**.

Ürün Kodu: 54125 Ambalaj: 25 kg


MAXIFLOOR® Yeni
Alçı Esaslı Hazır Zemin Harcı

Alçı esaslı, döşeme betonu üzerine kullanılan, hızlı kuruyan, **kalın uygulama** imkânı veren **zemin harcıdır**.

Ürün Kodu: 50035 Ambalaj: 35 kg


TOPFLOOR® Yeni
Alçı Esaslı Kendinden Yayılan Tesviye Şapı

Alçı esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, **kendinden yayılan** (self-levelling) ve 2 - 10 mm kalınlığında uygulanabilen **zemin tesviye şapıdır**.

Ürün Kodu: 50125 Ambalaj: 25 kg


REPOX® A
Solventsiz Epoksi Yüzey Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çimento esaslı mineral yüzeyler için film oluşturma özelliğine sahip bir epoksi **zemin astarıdır**. Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama ve boya malzemeleri öncesinde astar amacı ile kullanılabilir.

Ürün Kodu: 90020 Ambalaj: 20 kg


REPOX® AD
Solventsiz Epoksi Dolgulu Astar

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için düşük **dolgulu** epoksi **zemin astarıdır**. Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama malzemeleri öncesinde astar amacı ile kullanılabilir.

Ürün Kodu: 90125 Ambalaj: 25 kg


REPOX® AE
Solventsiz Epoksi Emprenye Yüzey Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, bir epoksi **emprenye zemin astarı** ve **penetrasyon** malzemesidir. Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama malzemeleri ve boyaları öncesinde emdirme amacı ile ya da tek başına betonun tozumasını engellemek için kullanılabilir.

Ürün Kodu: 90220 Ambalaj: 20 kg


REPOX® AH
Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Yüzey Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için **nem toleranslı epoksi yüzey astarı**, penetrasyon ve emprenye malzemesidir.

Ürün Kodu: 90420 Ambalaj: 20 kg


REPOX® CAP
Solventsiz Epoksi Seramik Geçiş Astarı

Solvent içermeyen **epoksi** reçine esaslı, iki bileşenli, emici olmayan, silis katkılı **seramik geçiş** astarıdır. Seramik üzerine uygulanarak, kendisinden sonra uygulanacak epoksi ve poliüretan kaplama veya boyaları için yapışma köprüsü görevi görür.

Ürün Kodu: 90620 Ambalaj: 20 kg


REPOX® AC
Solventsiz Epoksi Renkli Astar ve Ara Kat

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, **renklendirilmiş epoksi zemin astarı** ve ara kat kaplama malzemesidir.

Ürün Kodu: 90720 Ambalaj: 20 kg


REPOX® AW
Su Bazlı Epoksi Yüzey Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, su bazlı, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için epoksi **yüzey astarıdır**.

Ürün Kodu: 90820 Ambalaj: 20 kg


REPOX® 510
Zeminler için Solventsiz Epoksi Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, **kendi kendine yayılma özelliği olan (self-levelling)**, **düz yüzeyli** bitiş veren, yüksek kimyasal ve mekanik dayanıma sahip **zemin kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91130 Ambalaj: 30 kg


REPOX® 520
Zeminler için Tekstürlü Epoksi Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, **portakal kabuğu görünümünde (tekstürlü) tiksotropik zemin kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91230 Ambalaj: 30 kg


REPOX® 550
Epoksi Boya ve Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kolay temizlenen, yüksek yüzey sertliğine sahip, kimyasal, su ve mekanik direnci olan dayanıklı bir **boya ve kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91330 Ambalaj: 30 kg


REPOX® 560WB
Su Bazlı Epoksi Boya ve Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, su bazlı, kolay temizlenen, kimyasal, nem, su ve mekanik direnci olan dayanıklı bir **boya ve kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91625 Ambalaj: 25 kg


POLAN® 590
Poliüretan Esnek Self-Levelling Kaplama

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, **kendi kendine yayılma özelliği olan (self-levelling)**, mekanik dayanıma sahip **esnek zemin kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 96025 Ambalaj: 25 kg


POLAN® AF
Poliüretan Alifatik Son Kat Boya (UV Dayanımlı)

Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan **UV'ye dayanımlı**, solvent bazlı, **parlak** bir son kat boyadır.

Ürün Kodu: 96120 Ambalaj: 20 kg


POLAN® AFM
Poliüretan Alifatik Son Kat Boya Yarı Mat Görünümlü (UV Dayanımlı)

Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan **UV'ye dayanımlı**, solvent bazlı, **yarı mat** bir son kat boyadır.

Ürün Kodu: 96224 Ambalaj: 24 kg



DUROPAINT® Zemin Boyası

Klor-kaucuk reçine esaslı, tiksotropik özellikte olup, kalın tatbik edilen soğuk **işaretleme** ve **zemin** boyasıdır.
Ürün Kodu: 59020 Ambalaj: 20 kg




POLİMİX Polipropilen Elyaf

Polipropilen esaslı, özellikle beton ve harçlar için üretilmiş, asit ve alkali dayanımlı, **betonda çatlamayı azaltan bir elyaf**tır.
Ürün Kodu: 600 gr: 55106, 900 gr: 55109



FIXA® Polietilen Derz Dolgu Fiti

Derz derinliklerinin ayarlanmasında kullanılan, dolgu kimyasalını destekleyip mastik tüketimini azaltan, uzun ömürlü, kapalı hücre yapılı, **polietilen (PE)** esaslı derz dolgu fitilidir.
Ürün Kodu: 6 mm: 55006, 8 mm: 55008, 10 mm: 55010



STEELMİX Beton Donatı için Çelik Tel

Düşük karbonlu ve soğuk çekme yöntemi ile özellikle beton için üretilen ve **betonda yüksek mukavemet**, eğilme ve darbe dayanımı sağlayan **çelik teldir**.
Ürün Kodu: 55225 Ambalaj: 25 kg

Isı Yalıtım Sistemleri



FIRSTLEVEL® Çok Amaçlı Astar

Akrilik esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için kullanıma hazır **astar** malzemesidir.
Ürün Kodu: 5 kg: 31005, 20 kg: 31020



DECOPRIMER® Dekoratif Sıva Astarı

Akrilik dispersiyon esaslı, su bazlı, tek bileşenli, beyaz renkte yüksek yapışma gücüne sahip, tüm çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen örtücü bir **astar** malzemesidir.
Ürün Kodu: 31415 Ambalaj: 15 kg



AKRILAN® 700 Isı Yalıtım Sistemleri için Akrilik Yapıştırıcı

Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, **kullanıma hazır**, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için kullanılan pasta tipi yapıştırıcıdır.
Ürün Kodu: 71115 Ambalaj: 15 kg



PU 961 Mantolama Köpüğü

Havadaki nem ile çok hızlı kürlen, tek bileşenli, özel tabancası ile uygulanabilen, ısı yalıtım levhalarının hızlı ve kuvvetli bir şekilde yapıştırılmasında kullanılan **poliüretan** köpüktür.
Ürün Kodu: 80961 Ambalaj: 750 ml (Brüt 850 g)



STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **yapıştırma** harcıdır.
Ürün Kodu: 72125 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Yeni Taşyünü Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, taşyünü ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **yapıştırma** harcıdır.
Ürün Kodu: 72025 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (İnce)

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, **elyaf takviyeli** ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış **ince agregalı sıvama** harcıdır.
Ürün Kodu: 72225 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (Kalın)

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, **elyaf takviyeli** ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış **kalın agregalı sıvama** harcıdır.
Ürün Kodu: 72325 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama ve Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış **yapıştırma ve sıvama** harcıdır.
Ürün Kodu: 72425 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Dekoratif Sıva 15 - Mineral Dokulu - Beyaz (İnce)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, **1,5 mm mineral tane dokulu** son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.
Ürün Kodu: 72825 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Dekoratif Sıva 20 - Mineral Dokulu - Beyaz (Kalın)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, **2 mm mineral tane dokulu** son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.
Ürün Kodu: 72925 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Dekoratif Sıva C30 - İnce Çizgi Desenli - Beyaz

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, **dikey ince çizgi desenli** son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.
Ürün Kodu: 72725 Ambalaj: 25 kg



STRAFİX® Dekoratif Sıva C40 - Kalın Çizgi Dokulu - Beyaz

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, **kalın çizgi dokulu** son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.
Ürün Kodu: 72625 Ambalaj: 25 kg





AQUAPLUS®

Su Geçirimsiz Harç ve Şap Katkısı

Sıva ve döşeme şaplarının **su geçirimsizliğini** ve işlenebilirliğini artırarak uygulama kolaylığı sağlayan **harç** ve **şap** katkısıdır. Ürün Kodu: 6 kg: 40106, 20 kg: 40120, 30 kg: 40130, 180 kg: 40180



AQUALATEX®

Su Geçirimsiz ve Yapıştırıcı Özellikli Harç ve Şap Katkısı

Çimentolu harçların aderansının ve **su geçirimsizliğinin** artırılması için katılan çok amaçlı, **yapıştırıcı özellikli** sıvı **sentetik kauçuk** emülsiyonudur. Ürün Kodu: 6 kg: 40306, 20 kg: 40320, 30 kg: 40330, 180 kg: 40380



AQUAFIX® LİKİT

Kristalize Kapiler Su Geçirimsizlik Beton Katkısı

Kristalize yapıda, sıvı su geçirimsizlik **beton katkısıdır**. Yapısındaki kimyasal maddeler, betonun bünyesinde bulunan nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, kapiler boşluk ve gözeneklerde çözülmeyen kristaller oluşturur. Ürün Kodu: 30 kg: 61030, 200 kg: 61200



ANTIFREEZE 100

Donmaya Karşı Direnç Kazandıran Beton ve Harç Katkısı

Don riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran ve betona **donmaya karşı direnç kazandıran**, klor içermeyen, **polinaftalin sülfonat** ve **nitrat tuzu** esaslı, akışkanlaştırıcı beton ve harç katkı malzemesidir. Ürün Kodu: 30 kg: 40530, 180 kg: 40580

Kalıp Ayırıcılar ve Kür Malzemeleri



POLYFORM 100

Ahşap Kalıp Ayırıcı

Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, **yüksek nitelikli** ve **kullanıma hazır** bir **ahşap kalıp** ayırıcıdır. Ürün Kodu: 30 lt: 56130, 210 lt: 56180



POLYFORM 300

Genel Maksatlı Plywood, Ahşap Kalıp Ayırıcı

Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, kimyasal emülsiyon bazlı, **genel kullanım maksatlı**, **yüksek nitelikli** ve **kullanıma hazır** bir kalıp ayırıcıdır. Ürün Kodu: 30 lt: 56230, 210 lt: 56280



POLYFORM K

Konsantre Kalıp Ayırıcı

Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, **yüksek nitelikli**, **konsantre** bir kalıp ayırıcıdır. Ürün Kodu: 30 lt: 56330, 210 lt: 56380



POLYFORM STEEL

Çelik, Tünel Kalıp Ayırıcı

Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek, kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, **buhar küreğine dayanıklı**, **yüksek nitelikli** ve **kullanıma hazır** kalıp ayırıcıdır. Geniş yüzeyli beton kalıplarda etkin sonuç alınması amacı ile geliştirilmiştir. Ürün Kodu: 30 lt: 56430, 210 lt: 56480



POLYFORM GREEN

Bitkisel Yağ Esaslı Kalıp Ayırıcı

Bitkisel yağ esaslı, kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, betona düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, **madeni yağlar içermeyen**, **çevre dostu**, her türlü kalıp sisteminde kullanılan **yüksek nitelikli** ve **kullanıma hazır** bir kalıp ayırıcıdır. Ürün Kodu: 30 lt: 56530, 210 lt: 56580



POLYFORM ANTI-RUST

Çelik Kalıp Koruyucu, Pas Önleyici

Uzun süre kullanılmayacak olan metal kalıpların stok alanında bekletilmesi gereken durumlarda çelikleri **pas oluşumuna karşı koruyan**, neme son derece dayanıklı ve malzeme tekrar kullanıma alındığında ilk kullanım performansının alınmasını sağlayan, yağ bazlı bir koruyucudur. Ürün Kodu: 30 lt: 56630, 210 lt: 56680



KÜRFIX® 200

Akrilik Esaslı, Su Bazlı Kür Malzemesi

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı sıvı **kür malzemesidir**. Ürün Kodu: 30 kg: 53230, 180 kg: 53280



KÜRFIX® 300

Solvent Esaslı Kür Malzemesi

Hidrokarbon reçine esaslı, şeffaf amber - sarı renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, solvent bazlı sıvı **kür malzemesidir**. Oluşturduğu film tabakası ile taze betonun bünyesindeki suyun buharlaşmasını engelleyerek yüzeydeki rötne çatlaklarını azaltır. Ürün Kodu: 15 kg: 53315, 30 kg: 53330, 180 kg: 53380



KÜRFIX® 400

Solvent Esaslı Kür Malzemesi ve Yüzey Koruyucu

Hidrokarbon çözücüler ve **akrilik reçine** esaslı, şeffaf sarı renkte, uygulandığı yüzeyin kılcal yapısına nüfuz ederek, onun aşınmasını azaltan ve koruyucu tabaka oluşturan, hızlı su kaybını önleyen solvent bazlı sıvı **kür malzemesi** ve **yüzey koruyucusudur**. Oluşturduğu film tabakası ile taze betonun bünyesindeki suyun buharlaşmasını engelleyerek yüzeydeki rötne çatlaklarını azaltır. Ürün Kodu: 14 kg: 53414, 165 kg: 53465




BETOPRİMER®
Brüt Beton Sıva Astarı

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini arttıran kuartz taneli **sıva astarıdır**.
 Ürün Kodu: 31112.60 Ambalaj: 12 kg


PRIMEX®
Brüt Beton ve Alçı Sıva Astarı

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini arttıran kuartz taneli **ekonomik sıva astarıdır**.
 Ürün Kodu: 12 kg: 31512.43, 15 kg: 31515.43


PERFİX®
Perlitli İzolasyon Sıvası (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, **perlit katkı**lı, özel tane boyutlarında dolgu ve performansını artırıcı kimyasallarla hazırlanan, **ısı** ve **ses yalıtım** özelliği artırılmış kalın agregalı bir izolasyon sıvasıdır.
 Ürün Kodu: 73035.01 Ambalaj: 35 kg


FIXA®
Kaba Sıva

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkı, **makine** veya elle uygulanabilen hazır **kaba** sıvadır.
 Ürün Kodu: 73140 Ambalaj: 40 kg


FIXA®
Kaba Sıva (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkı, **makine** veya elle uygulanabilen hazır **kaba** sıvadır.
 Ürün Kodu: 73140.01 Ambalaj: 40 kg


FIXA®
İnce Sıva

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkı, **makine** veya elle uygulanabilen hazır **ince** sıvadır.
 Ürün Kodu: 73240 Ambalaj: 40 kg


FIXA®
İnce Sıva (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkı, **makine** veya elle uygulanabilen hazır **ince** sıvadır.
 Ürün Kodu: 73240.01 Ambalaj: 40 kg


FIXA®
Saten Sıva (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkı, yüzey hatalarını tamamen giderecek son kat **ince saten** sıvadır.
 Ürün Kodu: 73320.01 Ambalaj: 20 kg


FIXA®
Mahya Kiremidi Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkı, **çatı mahya kiremitlerinin montajında** kullanılan, yüksek performans ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.
 Ürün Kodu: 10825.43 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Gazbeton Örgü Tutkallı

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkı, yüksek performanslı gazbeton örgü tutkallıdır.
 Ürün Kodu: 10925 Ambalaj: 25 kg

Seramik Yapıştırıcıları

FIXA®
Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip **ekstra** özellikte bir toz harçtır.
 Ürün Kodu: 10225 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip **ekstra** özellikte bir toz harçtır.
 Ürün Kodu: 10225.01 Ambalaj: 25


FIXA®
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış bir toz harçtır.
 Ürün Kodu: 10125 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış bir toz harçtır.
 Ürün Kodu: 10125.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.
 Ürün Kodu: 10425 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.
 Ürün Kodu: 10425.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10525 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10525.01 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **S1 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10625 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **S1 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10625.01 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX® PRO
Granit Seramik Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **S2 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11325 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX® PRO
Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **S2 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11325.01 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX® FLUID
Granit Seramik Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **S1 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **akışkan** kıvamı ile uygulama kolaylığı sunan ve uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11225 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Çift Bileşenli)

A bileşeni çimento esaslı, polimer katkı toz bir harç, B bileşeni ise çok esnek polimer emülsiyonundan oluşan **çift bileşenli**, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çok güçlü ve esnek bir yapıştırıcıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 10525 Ambalaj: 25 kg,
B Bileşeni: 10606 Ambalaj: 6 kg


FIXA®
Hızlı Sertleşen Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **hızlı sertleşen**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10725 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Doğaltaş ve Kaplama Tuğla Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış toz **kalin yatak** yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11025 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, yüksek performanslı, **su geçirimsizliği ve esnekliği yüksek**, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11125 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, yüksek performanslı, **su geçirimsizliği ve esnekliği yüksek**, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11125.01 Ambalaj: 25 kg


AKRİLAN® 200
Pasta Tipi Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcısı

Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, **kullanıma hazır**, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip pasta tipi seramik yapıştırıcısıdır.

Ürün Kodu: 5 kg: 12005, 15 kg: 12015


REPOX® 100
Epoksi Esaslı Mermer ve Granit Yapıştırıcısı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, yüksek yapışma mukavemetine sahip, **kimyasallara ve bakterilere dayanıklı**, kolay uygulanan, **su ile temizlenebilen**, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip hazır epoksi yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 13005 Ambalaj: 5,20 kg


ADHERA®
Yapıştırıcılar için Bağlayıcı Astar

Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli; dik, camı yüzeyler veya seramik üzerine seramik kaplanmadan önce aderans arttırmak ve yüzeyin emiciliğini dengelemek için uygulanan yüksek yapışma gücüne sahip kıvamlı bir astardır.

Ürün Kodu: 1 kg: 31301, 3 kg: 31303, 5 kg: 31305



Kullanım Alanları		Ürünler																			
		FIXA EkstraFayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı	HIGHFLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı	HIGHFLEX PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX FLUID Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Çift Bileşenli)	FIXA Hızlı Sertleşen Yapıştırma Harcı	FIXA Doğaltaş ve Kaplama Tuğla Yapıştırma Harcı	FIXA Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı	FIXA Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı (Beyaz)	AKRILAN 200 Pasta Tipi Kullanılma Hazır Seramik Yapıştırıcısı	REPOX 100 Epoksi Esaslı Mermer ve Granit Yapıştırıcısı
Kaplama Malzemeleri	Fayans, Seramik	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		●	●	●	●
	Granit Seramik - Küçük ve Orta Ebat					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	●	●
	Granit Seramik - Orta ve Büyük Ebat					○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○		○	○	●	●
	Doğal Granit					○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○		●
	Mermer					○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○		●
	Cam Mozaik		●		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○			●	●	●	●
	Doğaltaş					○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○		●
	Terrakotta					○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○		●
	Bisküvi Tuğla							○	○	●	●	●	●	●			●	○	○	○	
Uygulama Mekanları	Islak Hacim (WC, Banyo, Mutfak)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Teras Çatı, Balkon	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	Hamam ve Sauna							●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Termal Havuz							●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Yüzme Havuzu							●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
	İçme Suyu Depoları							●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
	Kapalı Otopark	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	Yoğun Yaya Trafığıne Maruz Zeminler (Ticari ve Endüstriyel Alanlar)	○	○			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○		●
	Dış Cephe	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
	Bahçeler ve Parklar	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Çatı															●					
	24 Saat İçinde Açılacak Mekanlarda															●					
Uygulama Yüzeyleri	Çimento Bazlı Sıva	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Çimento Bazlı Şap	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Brüt Beton	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Beton Yonga Levhalar	○	○	○	○	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Alttan Isıtmalı Zemin							●	●	●	●	●	●	●	●	○					●
	Alçı Levha														●					●	
	Ahşap																			●	
	PVC, Fiberglass																				●
	Metal																				●
	Boyalı (Sıva Üstü)																			●	○
	Seramik Üzerine					○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○				●	●

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

Seramik Derz Dolguları



FIXA® Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)

Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, **1 - 6 mm**'lik derzlerde kullanılan derz dolgusudur.

Ürün Kodu: 5 kg: 20105, 10 kg: 20110, 20 kg: 20120



FIXA® FLEX Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)

Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, **1 - 6 mm**'lik derzlerde kullanılan, su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı **esnek** derz dolgusudur.

Ürün Kodu: 1 kg: 20201, 5 kg: 20205, 10 kg: 20210, 20 kg: 20220


**FIXA®
FLEX Derz Dolgu Malzemesi (6 - 20 mm)**

Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, **6 - 20 mm**'lik derzlerde kullanılan **esnek** ve **çatlama direnci yüksek**, su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı derz dolgusudur.

Ürün Kodu: 1 kg: 20301, 5 kg: 20305, 10 kg: 20310, 20 kg: 20320


**FLEXSİL®
Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)**

Çimento esaslı, **silikon katkılı**, **küf** ve **mantar oluşumuna dirençli**, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, **1 - 6 mm**'lik derzlerde kullanılan esnek, su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı derz dolgusudur.

Ürün Kodu: 1 kg: 20401, 5 kg: 20405, 10 kg: 20410, 20 kg: 20420


**REPOX® 200
Epoksi Esaslı Derz Dolgusu**

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **hijyenik**, **su ile silinebilen**, yüksek yapışma mukavemetine sahip, **kimyasallara** ve **bakterilere dayanıklı**, kolay uygulanan, hazır epoksi derz dolgusudur.

Ürün Kodu: 22005 Ambalaj: 5,20 kg


**FIXA® DERZSİL
Derz Temizleyicisi**

Kaplama malzemelerinin derz dolgularında ve ek yerlerinde oluşan leke ve kirlerin çıkarılması için kullanılan **asit içerikli** sıvı temizlik malzemesidir.

Ürün Kodu: 100500 Ambalaj: 500 ml


**FIXA®
Çimento Artığı Temizleyicisi**

Aside dayanıklı kaplama malzemelerinin yüzeyindeki çimentolu harç, boya, alçı, derz dolgu kalıntıları temizlemeye yarayan **asit içerikli** sıvı temizlik maddesidir.

Ürün Kodu: 110000 Ambalaj: 1 lt


**FIXA®
Leke Çıkartıcı**

Kaplama malzemelerinin yüzeyinden yağ, kahve, çay gibi lekeleri temizlemek için kullanılan **baz içerikli** sıvı temizlik maddesidir.

Ürün Kodu: 110001 Ambalaj: 1 lt

Seramik Derz Dolguları Ürün Kullanım Tablosu

Kullanım Alanları		Ürünler				
		FIXA Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	FIXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	FIXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi (6 - 20 mm)	FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu
Kaplama Malzemeleri	Fayans, Seramik	●	●	●	●	●
	Granit Seramik - Küçük ve Orta Ebat		●	●	●	●
	Granit Seramik - Orta ve Büyük Ebat		●	●	●	●
	Doğal Granit		●	●	●	●
	Mermer		●	●	●	●
	Cam Mozaik	○	●	●	●	●
	Doğaltaş			●		●
	Terrakotta			●		●
	Bisküvi Tuğla			●		●
Uygulama Mekânları	Özel Uygulama Gerekirmeyen Mekânlar	●	●	●	○	
	Islak Hacim (WC, Banyo, Mutfak)	○	●	●	●	●
	Teras Çatı, Balkon		●	●	●	●
	Dış Cepheler (Isır Değişimlerine Maruz)			●	○	●
	Bahçeler ve Parklar			●		
	Deterjan ile Temizlenen Alanlar					●
	Hamam ve Sauna			●	●	●
	Termal Havuz, Kaplıca			●	●	●
	Yüzme Havuzu			●	●	●
	İçme Suyu Depoları		●	●		●
	Yoğun Yaya Trafikğine Maruz Zeminler			●		●
	Gıda Tesisleri					●
	Hastaneler, Laboratuvarlar					●

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

Derz Dolgu Renk Kartelası			
Renkler		Çimento Esaslı	Epoksi Esaslı
	01 Beyaz	✓	✓
	10 Açık Gri	✓	
	11 Gri	✓	✓
	12 Koyu Gri	✓	
	40 Bahama Bej	✓	✓
	41 Sütlu Kahve	✓	
	42 Kakao Kahve	✓	
	44 Koyu Kahve	✓	
	45 Truva Bej	✓	
	46 Selçuk Bej	✓	
	47 Osmanlı Bej	✓	
	48 Kumsal Bej	✓	
	70 Fildişi	✓	
	74 Gürgen Kahve	✓	
	75 Kızıl Kahve	✓	
	95 Antrasit	✓	
	99 Siyah	✓	✓

Tüm renkler baskı tekniğine göre orijinaline en yakın şekilde hazırlanmıştır. Orijinal renkler ile ton farklılıkları gösterebilir.

Derz Geniřlięi (mm)	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Derz Derinlięi (mm)	6	6	8	9	9	9	6	6	8	9	9	9
Karo Ebatları (cm)	5x5	10x10	20x20	20x25	33x33	40x40	20x20	20x25	33x33	40x40	33x60	60x60
Tüketim Çimento Esaslı (g)	1330	660	440	450	300	250	440	400	360	330	310	220
Tüketim Epoksi Esaslı (g)	1225	610	410	415	280	230	410	370	330	305	290	205

Derz Geniřlięi (mm)	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	10
Derz Derinlięi (mm)	8	9	9	9	12	8	9	12	12	9	12	12
Karo Ebatları (cm)	20x20	33x33	40x40	33x60	60x60	40x40	33x60	60x60	60x120	40x40	60x60	60x120
Tüketim Çimento Esaslı (g)	740	500	410	390	370	440	470	440	330	580	520	550
Tüketim Epoksi Esaslı (g)	680	465	380	360	340	410	430	410	305	535	475	510

Teknik Yapıştırıcılar



POLYMER® MS 950 MS Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid **yapı derz dolgu** mastiği ve yapıştırıcısıdır.
Ürün Kodu: 290 ml: 80950, 600 ml: 81950



AQUAMER® MSX 955 Yeni MS ve Hibrid Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı

MS ve **Hibrid Polimer** esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid, **yapı derz dolgu** mastiği ve yapıştırıcısıdır.
Ürün Kodu: 290 ml: 80955, 600 ml: 81955



RAPIDO® HIGH TACK MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, sert-elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen **hızlı kürlen**en, **ilk yapışma kuvveti yüksek** güçlü yapıştırıcıdır.
Ürün Kodu: 290 ml: 80951, 600 ml: 81951



POLYMER® MS 953 MS Polimer Esaslı Şeffaf Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, **şeffaf**, dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır.
Ürün Kodu: 80953 Ambalaj: 290 ml



EPDM BOND Yeni Nötral Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı

EPDM membran ve örtülerin yapıştırılmasında kullanılan, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, **silikon** esaslı yapıştırıcıdır.
Ürün Kodu: 81952 Ambalaj: 600 ml



POLAN® 975 Poliüretan Esaslı Ahşap ve Deniz Tutkalı

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, çok amaçlı **ahşap** ve **marin** yapıştırıcısıdır.
Ürün Kodu: 80975 Ambalaj: 600 ml



FIXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük

Beylikdüzü Org. San. Bölgesi
Bakır ve Pirinç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cd. No:14
Beylikdüzü - İstanbul
T: 0 212 690 92 92 (pbx)
F: 0 212 428 62 85

İstanbul Fabrika

Firuzköy Mahallesi Aziz Cd. No:16
Avcılar - İstanbul
T: 0 212 428 62 83 (pbx)
F: 0 212 428 62 86

Adana Fabrika

Hacı Sabancı Org. San. Bölgesi
Süleyman Demirel Bulvarı No:30
Yüreğir - Adana
T: 0 322 394 42 42 (pbx)
F: 0 322 394 42 65

Ankara Fabrika

Başkent Org. San. Bölgesi
19. Cadde No:74 Malıköy
Temelli - Ankara
T: 0 312 640 16 61 (pbx)
F: 0 312 640 16 76



/fixayapikimyasallari



@fixayapi



fixa_yapi_kimyasallari



Fixa Yapı Kimyasalları



musteriiliskileri@fixa.com.tr



www.fixa.com.tr