كُتيب المنتجات
2020

FIXA®

لكيماويات الإنشاء

لقد تم تصميم المباني الحديثة في وقتنا الحاضر ليس فقط لتلبية احتياجات الناس السكنية، بل أيضًا للاستجابة لاحتياجاتهم من حيث الجماليات والراحة والأمان. إن المباني ذات التكنولوجيا المتقدمة توفر لساكنيها حياة سعيدة مستمرة من خلال رفع معايير معيشتهم. وتلعب المواد الكيميائية المستخدمة في البناء دورًا هامًا في خصائص هذه المباني وفي كل مرحلة من مراحل البناء.

أسست شركة فيكسا في اسطنبول في عام 2001 على مفهوم القدرة على إنشاء المباني الحديثة فقط باستخدام المواد الكيميائية ذات الجودة العالية.

بفضل الأهمية المعطاة للأبحاث والتطوير الدائم، وفي فترة قصيرة أصبحت شركة "فيكسا للمواد الكيميائية المستخدمة في البناء" واحدة من بين الشركات المطلوبة بشدة في هذا المجال، وبالإضافة إلى مصنع اسطنبول تم إنشاء مصنع في مدينة أضنة في عام 2009 ومصنع آخر في العاصمة أنقرة في عام 2011 وفي عام واحد أصبح له القدرة على إنتاج 350.000 طن من الأسمنت و5.000 طن سوائل و5.000 طن من السيليكون ماستيك. وفي عام 2013 وبفضل المصنع الذي تم تأسيسه لإنتاج السليكون والبولي يوريثان ومادة بوليمير الهجينة، أصبحت الشركة معروفة بمنتجاتها التكنولوجية الرائدة في مجال البناء في السوق التركي.

وفي اسطنبول في عام 2011 تم تأسيس شركة إيجلوتك لأنظمة العزل الحراري، التابعة لشركة فيكسا، والتي تنتج لوحات العزل الحراري البيضاء والرمادية ذات الجودة العالية.

تعطي "فيكسا" إهتمامًا كبيرًا لأنظمة مراقبة الجودة والفحص والتطوير الدائم والتدريب من أجل تلبية احتياجات العميل وتطلعاته ومن أجل الحفاظ دائمًا على جودة المنتج. جميع المواد الخام التي تؤثر على جودة المنتج والمنتجات التي على وشك الإنتهاء والمنتجات المنجزة يتم تمريرها على مرحلة التدقيق قبل عرضها في السوق. إن شركة "فيكسا" حاصلة على شهادات الجودة مثل شهادات نظام إدارة الجودة، بالإضافة إلى شهادات ISO9001:2015 وكذلك CE, TSE, TSEK الجودة الأخرى المطلوبة في الأسواق العالمية.

لضمان اختيار المنتج والتطبيق الصحيح للمنتجات، تقوم "فيكسا" بخدمة زبائنها عن طريق كادر موظفي المبيعات المجهز باحترافية وبمساعدة وحدات دعم العملاء.

تواصل "فيكسا"، التي تعتبر جميع موزعيها كشركاء تجاريين في نفس الوقت، تعزيز صداراتها من خلال شبكة التوزيع التي أنشئتها والتابعة لها في العديد من البلدان بالإضافة إلى هيكل الوكلاء المتواجد على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد. تصدر "فيكسا" بانتظام إلى دول الجوار كدول البلقان وبلغاريا وجورجيا وإيران والعراق وروسيا، وكذلك في قارة أوروبا إلى فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا ومالطا، وفي قارة آسيا إلى اذربيجان وتركمانستان وكازاخستان والهند ولبنان وًالسعودية والكويت، وفي قارة أفريقيا أيضا تصدر إلى نيجيريا والسودان ومصر وتنزانيا وغانا.

تقدم اليوم "فيكسا" منتجات عالية الجودة في مجال البناء المحلي والدولي وفي مختلف القطاعات الصناعية والبحرية في مصانع الإنتاج الحديثة المتواجدة في اسطنبول وأنقرة وأضنة والتي تتميز بأنها خاضعة بالكامل للتسيير الذاتي للحاسب الآلي ، وتقدم 11 مجموعة من المنتجات بما فيهم أنظمة عزل الماء والمنتجات المانعة للتسرب، وإصلاح وتعزيز وترميم المنتجات، وأنظمة الأرضيات، وأنظمة العزل الحراري، والإضافات الخرسانية والخلطات، ومواد فصل القوالب والتصليب، والقصرات ذات الأساس الأسمنتي وخلطات البناء، ولاصقات السيراميك، ومنتجات حشوات الدرز السيراميكية واللاصقات التقنية.

كيمياويات البناء

مصنع اسطنبول

المساحة المفتوحة	7.000 متر مربع
المساحة المغلقة	4.200 متر مربع
القدرة الإنتاجية	150.000 طن / سنة (منتج مسحوق)
	5.000 طن / سنة (منتج سائل)
	5.000 طن / سنة (سيليكون ماستيك)

مصنع أضنة

المساحة المفتوحة	3.500 متر مربع
المساحة المغلقة	2.500 متر مربع
القدرة الإنتاجية	80.000 طن / سنة (منتج مسحوق)

مصنع أنقرة

المساحة المفتوحة	7.200 متر مربع
المساحة المغلقة	4.800 متر مربع
القدرة الإنتاجية	120.000 طن / سنة (منتج مسحوق)

لوحات العزل الحراري

مصنع اسطنبول

المساحة المفتوحة	4500 متر مربع
المساحة المغلقة	5000 متر مربع
القدرة الإنتاجية	350.000 متر مكعب / سنة (لوحات عزل حراري)

POLYMERA® MS
غشاء سائل ذو أساس بوليميري MS

مادة تكسية وعالية الجودة عازلة للماء، منتج بتكنولوجيا بوليمير هجينة، أحادية المركب، في حالة شبه سائلة ذاتية لانسياب، جاهزة للاستعمال، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ولا تحتوي على مذيب وإيسوسينات، يتم استخدامه لعزل المياه من الأسطح الواسعة الأفقية والرأسية وسد الشقوق الشعرية حتى **3** مم.

رمز المنتج: 1كجم: 68201 ، 7كجم: 68207 ، 14 كجم: 68214

POLYMERA® MS FLUID
مادة سائلة انسيابية ذات أساس بوليميري MS

مادة تكسية وعالية الجودة عازلة للماء، منتج بتكنولوجيا بوليمير MS هجينة، أحادية المركب، في حالة سائلة ذاتية للانسياب، جاهزة للاستعمال، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ولا تحتوي على مذيب وإيسوسينات، يتم استخدامه لعزل المياه من الأسطح الواسعة الأفقية والرأسية وسد الشقوق الشعرية حتى **3** مم.

رمز المنتج: 1كجم: 68301 ، 7 كجم: 68307 ، 14 كجم: 68314

POLYMERA® 100A
بطانة وبوليمير هجين

مادة بطانة تم تطويرها للأسطح ذات القدرة على الامتصاص، ذات أساس بوليميري، شبه سائلة، أحادي المركب، مذيب، لا يحتوي على الايسوسينات والبيتوم، شفاف، جاهز للاستعمال، سريع الجفاف، يؤمن الالتصاق الأفضل MS للأسطح الماصة ذات النتوات كطبقة واحدة مع المنتجات ذات الاساس والبوليمير الهجين

رمز المنتج: 1 كجم: 68401 ، 5 كجم: 68405

AQUAMER® HB
مادة سائلة ذات أساس بوليمير هجين وتكسية

مادة تكسية وعازلة للماء ذاتية التسوية، أحادي المركب، في حالة سائلة ذاتية الانسياب، جاهزة للاستعمال، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ولا تحتوي على .مذيب وإيسوسينات. مناسبة للحركة الخفيفة للمشاة

رمز المنتج: 1 كجم: 68501 ، 7 كجم: 68507 ، 14 كجم: 68514

AQUAMER® HB INVISIBLE
تكسية شفافة ذات أساس بوليمير هجين

مادة تكسية وعازلة للماء حالتها شبه سائلة، أحادي المركب، في حالة سائلة ذاتية الانسياب، جاهزة للاستعمال، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ولا تحتوي على مذيب وإيسوسينات. مناسبة للحركة الخفيفة للمش

رمز المنتج: 1 كجم: 68601 ، 5 كجم: 68605

AQUAFİX® C
مادة مبلورة مركزة عازلة للماء

عبارة عن مونة مبلورة في شكل بودرة على شكل أسمنت تستخدم في الاتجاهات الإيجابية والسلبية وتتكون من كتل دقيقة يتم اختيارها بشكل خاص وكذلك من مواد كيميائية مركزة يتم تنشيطها بالماء والرطوبة، وهي أكثر وهي أكثر تركيزا من مادة العزل من الماء البلورية ولتتحقيق درجة أكبر من التغلغل داخل الخرسانة يمكن استخدامها بشكل مستقل أو عبر استخدام "أكوافيكس" باعتبارها الطبقة الأولى.

رمز المنتج: 61005 التعبئة: 5 كجم

AQUAFİX®
مادة مبلورة عازلة للمياه

عبارة عن مونة مبلورة في شكل بودرة تعتد على الأسمنت تستخدم في الاتجاهات الإيجابية والسلبية وتتكون من كتل دقيقة يتم اختيارها بشكل خاص وكذلك من مواد كيميائية مركزة يتم تنشيطها بالماء والرطوبة، وتتميز المواد الكيميائية التي تحتوي عليها هذه المادة بانها تتغلغل داخل الخرسانة بعمق وتصل إلى الرطوبة والجير الموجود في الخرسانة وتشكل بللورات لا تذوب داخل الفراغات الشعرية والتقوب.

رمز المنتج: 61025 التعبئة: 25 كجم

AQUAFİX® S
مستلزمات عزل ماء كرستالية ذو أساس سولفاتي

عبارة عن مونة مبلورة في شكل بودرة تعتد على الأسمنت تستخدم في الاتجاهات الإيجابية والسلبية وتتكون من كتل دقيقة يتم اختيارها بشكل خاص وكذلك من مواد كيميائية مركزة يتم تنشيطها بالماء والرطوبة، وتتميز المواد الكيميائية التي تحتوي عليها هذه المادة بانها تتغلغل داخل الخرسانة بعمق وتصل إلى الرطوبة والجير الموجود في الخرسانة وتشكل بللورات لا تذوب داخل الفراغات والتقوب.

رمز المنتج: 61225 التعبئة: 25 كجم

AQUAFİX® HARDENER
مادة منع تسرب السوائل

عبارة عن مادة منع تسرب في شكل سائل تعمل مع مادة عزل الماء المبلورة أكوافيكس" والتي يتم تصميمها لعزل الماء في جدران الخرسانة العازلة التي تتعرض لضغط ماء شديد أو التي تتعرض لتسرب الماء نظرًا لسرعة استقرارها، فلابد من إعدادها بكميات صغيرة وخلطها جيدًا واستخدامها بسرعة.

رمز المنتج: 61106 التعبئة: 6 كجم.

AQUASTOP®
بودرة مونة سريعة لتصلب لمنع التسرب

عبارة عن مادة عزل في شكل بودرة تحتوي على نوع خاص من الأسمنت والخليط الكيميائي ومواد البوليمر المضافة، توفر درجة عالية من الالتصاق، وتستخدم في الترميمات وعزل تسريب نقاط الماء، كما انها تتميز بالتصلب في خلال 2 أو 3 دقائق عند تفاعلها مع الماء.

رمز المنتج: 62105 التغليف: 5 كجم

AQUACEMENT® 2K 251
مادة عزل مكونة من عنصرين فائقة المرونة

هي مادة عازلة للماء ذات أساس أسمنتي وأكريليكي عالي المرونة ذا خاصية ملء الشقوق مزدوج التركيب. يجب خلط المركبين ببعضهما، مقاوم لضغط الماء السلبي والإيجابي.

التعبئة: B: 63010 رمز المنتج: مكون: 62025 التغليف: 25 كجم المكون 10 كجم

AQUACEMENT® 2K 207
مادة عزل مكونة من عنصرين فائقة المرونة

عبارة عن مادة عزل مكونة من عنصرين وتعتمد على الأسمنت والاكريليك، تتميز بالمرونة الفائقة وبمقاومة الماء، ولضمان الفصل الجيد يجب خلط العنصرين معًا وهي مادة مقاومة لضغط الماء الإيجابي

رمز المنتج: مكون:62020 التعبئة:20 كجم المكون: 63007 التعبئة:7 كجم

AQUACEMENT® 2K 205
مادة عزل مكونة من عنصرين شبه مرنة

عبارة عن مادة عزل مكونة من عنصرين ومعتمدة على الاسمنت والاكريليك تتميز بالمرونة ومقاومة الماء ولضمان الفصل الجيد يجب خلط العنصرين معًا وهي مادة مقاومة لضغط الماء الإيجابي.

التغليف: 20 A: 62220 رمز المنتج: المكون B: 63005 التعبئة: كجم المكون 5.4 كجم

AQUACEMENT® UV500
مادة عزل مكونة من عنصرين فائقة المرونة – مقاومة للأشعة فوق البنفسجية (بيضاء)

هي مادة عزل مائية ذات أساس أسمنت أبيض وأكريليكي عالي المرونة مزدوج التركيب متطور مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ولضمان الفصل الجيد يجب خلط العنصرين معا، وهي مادة مقاومة لضغط الماء الايجابي.

التغليف: 7 B: 63107 رمز المنتج: مكون: 62120 التغليف: 20 كجم المكون كجم

AQUACEMENT® 2K 207 B Bileşeni
خليط للصق السيراميك معتمد على الاكريليك والمواد العازلة للماء

عبارة عن مادة فصل فائقة المرونة مكونة من عنصرين ومعتمدة على الاكريليك والمكون"ب"، وهي توفر مقاومة لنفاذية الماء والمرونة وشدة الالتصاق عند إضافتها إلى مواد عزل الماء أو مواد لصق السيراميك.

.رمز المنتج: 63007 التعبئة: 7 كجم

AKRİLAN® 600
مادة سائلة ومرنة معتمدة على الاكريليك و مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

عبارة عن مادة لعزل الماء مكونة من عنصر واحد راتينج الاكريليك، مرنة وتتميز بالمرونة ومقاومة الاشعة فوق البنفسجية.

رمز المنتج: 5 كجم: 64105 ، 15 كجم: 64115

AQUALON®
مادة لحماية الأسطح طاردة للماء عديمة اللون

عبارة عن مادة عديمة اللون لحماية الأسطح وطاردة للماء،معتمدة على السيليكون، وهي تمنع تدفق مياه الأمطار إلى الداخل عن طريق تخللها إلى أسفل الأسطح بعد استخدامها. وهي تعتمد على المواد المذيبة.

رمز المنتج: 5 لتر: 65005 ، 17 لتر: 65017

BİTÜMFİX® WP BASIC
غشاء برايمر ذو أساس بيتومي

مادة بطانة جاهزة للاستعمال يتم الحصول عليها من خلال خلطها مع الماء والبيتوم بطرق خاصة.يؤدي وظيفته كبطانة قبل عمليات تطبيق أي مواد مع البيتوم.بعد تبخر الماء الموجود في تركيبته يكون طبقة تزيد من الالتصاق على السطح.

رمز المنتج: 66016 التغليف: 16 كجم

BİTÜMFİX® ELASTİK
مادة عزل الماء المرنة المعتمدة على البيتومين- تحتوي على مذيبات

عبارة عن مادة لعزل الماء مكونة من عنصر واحد ومعتمدة على البيتومين المعدل وتتميز بالمرونة، بعد تبخر الماء في بنيته ، يلتصق بقوة بالسطح الذي يطبق عليه ويشكل طبقة مقاومة للماء والرطوبة. وتمتاز هذه المادة بمرونة تبلغ **1000%** تقريبًا.

رمز المنتج: 66116 التغليف: 16 كجم

BİTÜMFİX® ELASTİK ANTIROOT
مادة عزل مائي مرن غير منفذة للجذور ذات أساس بيتومي

معدّل أساسه البيتومين ، مكون من عنصر واحد ، قائم على المذيبات ، مصمم خصيصًا لعزل المياه من الهياكل والأساسات الموجودة تحت الأرض ، ومقاوم لجذور النبات وجاهز للاستخدام وهو مواد مانعة لتسرب المياه المرنة. لديه ما يقرب من 1000% مرونة.

رمز المنتج: 66417 التغليف: 17 كجم

BİTÜMFİX® BC 2K
مادة عزل الماء المعتمدة على البيتومين والأسمنت المكونة من عنصرين

عبارة عن مادة مرنة مكونة من عنصرين لعزل الماء معتمدة على الاسمنت ومستحلب البيتومين يدخل الماء في تكوينها."بيتومفيكس"هي مادة مدعمة بالالياف،شبيهة بالمعجون،مرنة بعد التصلب،لها خاصية عالية في الالتصاق وتعمر طويلا.وهي تجف بسرعة وتشكل طبقة مرنة غير قابلة للذوبان في الماء.وهذه الطبقة تمتاز بمقاومة الماء والرطوبة بفضل قوة التصاقها بالأسطح المستخدمة عليها بعدما تجف.

رمز المنتج: 67042 التعبئة: 24 كجم

POLAN® A
برايمر أرضيات من البولي يوريثين

مادة بطانة ذات أساس بولي اوريتان، أحادية المركب، شفافة، جاهزة للاستعمال،سريعة الجفاف،مطورة من أجل الأسطح ذات البروزات وذات القدرة على الامتصاص. تؤمن تكوين طبقة بينية حتى تلتصق الأسطح التي ستوضع عليها بشكل أفضل.

رمز المنتج: 4 كجم: 57004 ، 15 كجم: 57015

POLAN® 620
مادة عزل الماء ثنائية العناصر والمعتمدة على البولي يوريثين

عبارة عن مادة سائلة لعزل الماء معتمدة في تكوينها على البولي يوريثين، وتتكون من عنصر واحد، ولا تحتوي على مذيبات.

رمز المنتج: 68006 التغليف: المكون أ: 5 كجم في العلبة ، المكون ب:1كجم في العلبة.

IMPERMO® PVC
شريط منع نفاذ الماء لفواصل البناء

عبارة عن شريط مرن لعزل الفواصل المرنة يعتمد في تكوينه على (لدائن البلاستيك الحراري(يحتوي على حاملات لخصائص تشابه البوليستر وتستخدم في هياكل العزل وفواصل التمدد.

كود المنتج: 100 مم: 69001 ، 120 مم: 69002

İZO-CERA®
مادة عديمة اللون وطاردة للماء لحماية الأسطح

عبارة عن مادة عديمة اللون وطاردة للماء لحماية الأسطح مكونة من السيليكون، وتمنع تدفق الماء إلى داخل الأسطح عن طريق التغلغل أسفل الأسطح بعد استخدامها وهي مادة تعتمد في تكوينها على الماء لا تحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 1 كجم: 65101 ، 20 كجم: 65120

BİTÜMFİX® W
مادة عزل الماء المعتمدة على البيتومين-يدخل الماء في تركيبها

هو يتكون من مادة البيتومين والمطاط المعدلة ، مكون من عنصر واحد ، مواد مانعة لتسرب المياه. بعد تبخر الماء في بنيته ، يلتصق بقوة بالسطح الذي يطبق عليه ويشكل طبقة مقاومة للماء والرطوبة.

رمز المنتج:66516 التعبئة:16 كجم

BİTÜMFİX® ELASTİK W
مادة عزل الماء المرنة المعتمدة على البيتومين- يدخل الماء في تركيبها

عبارة عن مادة مرنة لعزل الماء معتمدة في تكوينها على البيتومين المعدل والماء وتتكون من عنصر واحد.

رمز المنتج: 66217 التغليف: 17 كجم

ALUFİX®
دهان عاكس معتمد على بيتومين الالومونيوم

عبارة عن محلول بيتومين واق يتكون من عنصر واحد ويعتمد على مادة مذيبة في تكوينه، كما يحتوي على عنصر الالومونيوم العاكس.

رمز المنتج: 66317 التغليف: 17 كجم

BİTÜMFİX® ER 2K
مادة عازلة للماء ثنائية العناصر مركبة على الاسمنت والبيتومين

مواد عزل الماء مدعمة بالاسمنت والراتنج المرن مركبة على محلول البيتومين،ثنائية الصيغة، مرنة ومركبة على الماء،"بيتومفيكس"هي مادة مدعمة بالألياف طويلة العمر وذات خاصية التصاق مرتفعة، ومرنة من بعد المعالجة المتغيرة الانسيابية.تجف بسرعة ومن بعد جفافها تلتصق في الأسطح المطلية عليه وتشكل طبقة مرنة، ومقاومة للماء والرطوبة ولا تنحل في الماء.

رمز المنتج: 67030 التعبئة: 30 كجم

POLAN® 500
مادة عزل مائي بتكسية بولي أوريتان

عبارة عن سائل جاهز للاستعمال مكون من عنصر واحد وهو البولي يوريثين، ومقاوم للأشعة البنفسجية، يقوم بعمل أغطية معتمدة على المذيبات ومواد عزل الماء ويمكن السير عليها.

رمز المنتج: 3 كجم: 57103 ، 25 كجم: 57125

POLAN® 600 INVISIBLE
مادة تكسية ذات أساس بولي أوريتان شفاف وعزل مائي

مادة للطبقة الأخيرة والعزل المائي، ذات أساس بولي اوريتان، أحادية المركب، سائلة، جاهزة للاستعمال، ومرنة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية، يمكن المشي عليها، ذات أساس مذيب وشفافة.

.رمز المنتج: 2،5 كجم: 68102 ، 10 كجم: 68110

IMPERMO® PU
شريط منع نفاذ الماء لفواصل البناء

عبارة عن شريط مقاوم لنفاذ الماء مصنوع من مادة البولي يوريثين المحتوية على حاملات لخصائص البلويستر وتمتاز بخواص الانتشار بنسبة 160% علاوة على سهولة استخدامها لحشو الفواصل.

كود المنتج: 69101



IMPERMO®
شريط منع نفاذ الماء القابل للانتفاخ

عبارة عن شريط مطاطي مصنوع من بنتونيت الصوديوم والبيوتيل، يمنع نفاذ الماء إلى فواصل البناء نتيجة انتفاخه عند ملامسته للماء.

كود المنتج: 5 مم: 69205 ، 10 مم: 69210

IMPERMO® ACRYL-300 جديد
شريط منع نفاذ الماء القابل للانتفاخ

عبارة عن شريط مطاطي مصنوع من البوليمير الاكريليكي يمنع نفاذ الماء إلى فواصل البناء وينتفخ بنسبة تصل إلى 300% عند ملامسته للماء.

كود المنتج: 5 مم: 69505، 10 مم: 69510



IMPERMO® COMBI
شريط للتمدد

هو عبارة عن شريط قائم على أساس ايلاستومير تيرمو بلاستيكي يستخدم لفواصل التمدد.

كود المنتج: 200 مم: 69301 ، 250 مم: 69302 ، 300 مم: 69303

IMPERMO®
شبكة عزل مائي

شبكة عزل مائي منسوجة من الخيوط الزجاجية، تكسب المقاومة ضد تكون التشققات الشعيرية، تستخدم في أنظمة العزل المائي التي يتطلب أن تكون بقدرة أعلى على مقاومة الماء، وهي ذات قدرة عالية على مقاومة المواد القاعدية.

كود المنتج: 69401

جدول استعمال أنظمة العزل المائي

المنتجات / الاستعمالات	AQUAFİX LİKİT	AQUALATEX	AQUAPLUS	IMPERMO COMBI شريط للتمدد	IMPERMO ACRYL-300	IMPERMO شريط منع نفاذ الماء القابل للانتفاخ	IMPERMO PU شريط منع نفاذ الماء لفواصل البناء	IMPERMO PVC شريط منع نفاذ الماء لفواصل البناء	POLAN 600 INVISIBLE	POLAN 620	POLAN 500	BİTÜMFİX ER 2K	BİTÜMFİX BC 2K	ALUFİX	BİTÜMFİX ELASTİK ANTIROOT	BİTÜMFİX ELASTİK W	BİTÜMFİX ELASTİK	BİTÜMFİX W	İZO-CERA	AQUALON	AKRİLAN 600	AQUACEMENT UV500	AQUACEMENT 2K 205	AQUACEMENT 2K 207	AQUACEMENT 2K 251	AQUASTOP	AQUAFİX HARDENER	AQUAFİX S	AQUAFİX	AQUAFİX C	AQUAMER HB INVISIBLE	AQUAMER HB	POLYMERA MS FLUID	POLYMERA MS
عزل تجاويف المصاعد	●																									●			●	●	●				
في أماكن إتصال المداخن والتهوية وقوات الضوء									●		●						○				●					●						●	○	●	●
العزل الشفاف لسيراميك الشرفات والتراسات وماشابه									●																							●			
عزل المناطق المبللة كالبالتيو والمطابخ والحمامات أثناء عملية البناء							●	●		○											●	○		●	●	●							○	●	●
إيقاف تدفق الماء المضغوط																											●	●							
العزل المائي لخزانات الماء الخرسانية من الناحية الايجابية					●	●	●	●		●														●	●	●			○	○	○	●	●	●	●
العزل المائي لخزانات الماء الخرسانية من الناحية السلبية															○											●				●	●	●			
العزل الخارجي للأجزاء تحت أساسات المباني									○		○	●	●		●	●	●	●			○		●		●	●			○	○	○	○	●	●	●
العزل الداخلي للادوار السفلية عن الماء والرطوبة															○											●				●	●	●		●	●
العزل الشفاف للواجهات المغطاة بالموازييك الزجاجي									●																								●		
في عمليات العزل التي تستدعي خاصية التجسير المشققة											●	●	○		●	●	●	○					○		○	●			○				●	●	●
في فواصل التمدد				●																															
عزل البالوعات المخفية											●											●	●										○	●	●
ضمان عدم تسرب الماء إلى المونة	●	●	●																							●			●	●	●				
العزل المائي لخرسانة الاساسات، وخرسانة الاحواض	●					●	●	●																						●	●	●			
العزل المائي من الناحية الايجابية للأحواض										○															●	●				○	○	○	●	●	●
العزل المائي من الناحية السلبية للأحواض																														●	●	●			
العزل المائي الشفاف للسيراميك الموجود في المساحات الرطبة									●																								●		
العزل الخارجي لجدران الاحتجاز												●	●		●	●	●	●					●		●	●			○	○	○	●	●	●
عزل واجهات المباني الفارغة											○	●	●	●		●	○	●	○			●	●										○	○	○
إيقاف تدفق الماء لقادم من الفواصل الباردة						●	●																							●	●	●			
في عمليات إلصاق أغطية العزل المائي مع بعضها البعض ومع الأرضية.																																	●	●	●
في الأماكن التي تتعرض للسلفات والأملاح التي تتسبب بالتآكل																														●					
العزل الشفاف للمباني التاريخية									○										○	●													●		
العزل الشفاف للأسطح كالأحجار والطوب وتراكوتا									●										○	●													●		
العزل المائي لجدران الأساسات من الناحية الايجابية												●	●		●	●	●	●					○		●	●			○	○	○	●	●	●
العزل المائي لجدران الأساسات من الناحية السلبية															●																			○	
عزل الماء عند سقف الشرفات				○			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	○	●	●				●	●	●	●	●	●
إيقاف تدفق الماء القادم من الأرض																										●				●	●	●	○	●	●

مناسب ○ مناسب جدًا ●

POLYMERA® MS 925
ماستيك حشوة درز ذو أثاث بوليميري(منخفض)

ماستيك حشو درز للبناء،هجين،ذو أساس بوليميري،أحادي المركب،مرن،لايحتوي على مذيب وإيسوسيانات.

رمز المنتج: 290 مل: 80925 ، 600 مل: 81925

POLYMERA® MS 940
ماستيك مانع التسرب ذو أساس بوليميري(عالي)

ماستيك ولاصق حشو مانع للتسرب هجين وذو أساس بوليميري ،أحادي المركب،عالي الجودة، تم تطويرها للصق ومنع التسرب في الاسطح والواجهات والحوايات والخشب والمعادن وأعمال التجميع المركبة ومسبقة الصنع.

رمز المنتج: 290 مل: 80940 ، 600 مل: 81940

PU 970
ماستيك بول إثيلان مانع تسرب منخفض

ماستيك أحادي المركب ذو أساس بول إثيلاني يستخدم في درز التوسع الديناميكي والثابت لكافة أنواع مواد البناء.

رمز المنتج: 280 مل: 80970، 600 مل: 81970

PU 971
ماستيك بول إثيلان مانع تسرب عالي

إنه عبارة عن مادة البولي يوريثين ، مكون من عنصر واحد ، مانع تسرب عالي ومادة لاصقة. تم تطويره من أجل اللصق ومنع التسرب وختم الأسطح والواجهة والحاويات والخشب والمعادن والمواد المركبة والمسبقة الصنع.

.رمز المنتج: 280 مل: 80971، 600 مل: 81971

POLAN® 980 2K
عازلة للتسرب ذات أساس بولي اوريتان معدلة بالقطران ومادة عزل

مادة حشو درز وعزل ذات أساس بولي اوريتان معدلة بالقطران،ثنائية المركب،مرنة،تتمتع بقدرة مقاومة ميكانيكة وكيميائية عالية،مقاومة للقود النفاث والزيوت، وتنتشر بشكل تلقائي،وهي بارة الاستعمال.

رمز المنتج: 80980 التعبئة: 5 كجم

AS 910
ماستيك اركيليكي بالسليكون

ماستيك للاغراض العامة باضافة سليكون،ذو أساس اكريليكي تشيتي،أحادي المركب،مقاوم للظروف الخارجية.ماستيك حشو للدرز،اقتصادي،يستخدم من اجل أماكن توصيل عناصر البناء المتحركة.

رمز المنتج: 80910 التغليف: الإجمالي 500 غرام

SS 930E
سيليكون متعدد الأغراض

ماستيك اقتصادي ذو أساس سيليكوني يمكن استعماله للأغراض العامة،أحادي المركب اسيتوكسي،يجف بواسطة الرطوبة الموجودة في الهواء، يمكن استعماله في الأماكن الداخلية والخارجية.

رمز المنتج: 80929 التغليف: الإجمالي 280 غرام

SS 930
سيليكون متعدد الأغراض

ماستيك اقتصادي ذو أساس سيليكوني يمكن استعماله للأغراض العامة،أحادي المركب اسيتوكسي،يجف بواسطة الرطوبة الموجودة في الهواء، يمكن استعماله في الأماكن الداخلية والخارجية.

رمز المنتج: 80930 التغليف: 280مل (إجمالي 320 غرام)

SS 930X
سيليكون متعدد الاغراض

ماستيك اقتصادي ذو أساس سيليكوني عالي الجودة يمكن استعماله للاغراض العامة،أحادي المركب اسيتوكسي،يجف بواسطة الرطوبة الموجودة في الهواء، يمكن استعماله في الأماكن الداخلية والخارجية.

رمز المنتج: 80928 التغليف: 310 مل (الإجمالي 350 جم)

SS 931
سيليكون أونيفيرسال(سيليكون 100%)

ماستيك سيليكون(100%) ذو جودة عالية يستخدم في أغراض الاستعمال العامة،أحادي المركب (اسيتوكسي) يجف من خلال رطوبة الهواء،قابل للاستعمال في الاماكن الداخلية والخارجية، لايحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 80931 التغليف: 310 مل

SS 932
سيليكون للحمامات والمطابخ

ماستيك سيليكون 100% ذو جودة عالية يمكن استعماله في الحمامات والمطابخ وغيرها من الاسطح التي تتعرض للبلل في تطبيقات الحشوة، أحادي المركب اسيتوكسي، يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء، لا يحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 80932 التغليف: 280 مل (إجمالي 340 غرام)

SS 932X جديد
سيليكون للحمامات والمطابخ والبانيو

ماستيك سيليكون 100 % ذو جودة عالية يمكن استعماله في الحمامات والمطابخ والبانيو وغيرها من الاسطح التي تتعرض للبلل في تطبيقات الحشوة، أحادي المركب اسيتوكسي، يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء، لا يحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 80927 التغليف: 310 مل

SS 933 RTV
سيليكون مقاوم للحرارة

ماستيك سيليكون ذو جودة عالية، أحادي المركب)اسيتوكسي(تم تطويره للاستعمال في قطع المحرك والاجزاء الميكانيكية التي تتعرض للحرارة العالية، يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء، أحمر اللون.

رمز المنتج: 80933 التغليف: 310 مل

SS 934 CONSTRUCTION
سيليكون بناء بتركيبة معادلة

ماستيك سيليكون 100% قابل للاستعمال في الاماكن الداخلية والخارجية للمباني، أحادي المركب، يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء،بتركيبة متعادلة الحموضة، لا يحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 300 مل: 80934 ، 600 مل: 81934

SS 994 FACADE جديد
سيليكون جبهة بتركيبة معادلة

ماستيك سيليكون 100%،أحادي المركب،مقاوم لظروف الطقس، عالي المقاومة، مانع للتسرب، تم تطويره للاستخدام على الجدران الخارجية.

كود المنتج: 310 مل: 80994 ، 600 مل: 81994

SS 935
سيليكون رخام وحجارة طبيعية

ماستيك سيليكون 100%يمكن استعماله في درز مواد البناء مثل الحجارة الطبيعية والرخام والجرانيت، أحادي المركب،يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء،يحتوي على تركيبة متعادلة الحموضة،لا يحتوي على

مذيب. رمز المنتج: 80935 التغليف: 310 مل

SS 936
سيليكون متعادل

ماستيك سيليكوني 100% عالي الجودة،يمكن استخدامه في الأماكن الداخلية والخارجية، أحادي المركب، يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء، بتركيبة متعادلة الحموضة،ولا يحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 80936 التغليف: 300 مل

SS 937
سيليكون أحواض السمك

ماستيك سيليكون 100% ذو جودة عالية،تم تطويره للاستعمال في أحواض السمك،أحادي المركب (اسيتوكسي)، يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء، قابل للاستعمال في الأماكن الداخلية والخارجية، ولا يحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 80937 التغليف: 310 مل

SS 939
سيليكون للمرايا

ماستيك سيليكون 100%عالي الجودة،ذو جودة عالية يؤمن التصاق الأسطح المصقولة مثل المرايا والسيراميك دون تعرضها للخراب،أحادي المركب(أسيتوكسي)، يجف من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء يمكن استخدامه في الأماكن الداخلية والخارجية، لا يحتوي على مذيب.

رمز المنتج: 80939 التغليف: 310 مل

PU 960
رغوة بولي ارتان متعددة الاستخدامات

رغوة بولي ارتان متعددة الاستخدامات تنتفخ مع الرطوبة في الهواء وتعالج، أحادية الصيغة.

.رمز المنتج: 600 غرام: 80960 ، 850 غرام: 80985

PU 962
رغوة بولي ارتان متعددة الاستخدامات المهنية

أحادي الصيغة متعدد الاستخدامات ينتفخ مع الرطوبة في الهواء ويعالج ويمكن استخدامها مع الضاغط الخاص بها.

رمز المنتج: 80962 التغليف: 750 مل (إجمالي 850 جرام)

التصليح، التقوية، والترميم

REPAİRFİX® 5
مونة ترميم ناعمة

عبارة عن مونة مكثفة ناعمة لترميم وصقل الأسطح، تتكون من عنصر واحد هو الأسمنت وتحتوي على إضافات البوليمر.

رمز المنتج: 32025 التغليف: 25 كجم

REPAİRFİX® 5W
مونة ترميم ناعمة (بيضاء)

عبارة عن مونة مكثفة ناعمة لترميم وصقل الأسطح، تتكون من عنصر واحد هو الأسمنت وتحتوي على إضافات البوليمر.

رمز المنتج: 32025.01 التعبئة: 25 كجم

REPAİRFİX® 30
مونة ترميم خشنة

عبارة عن مونة مكثفة خشنة لترميم وصقل الأسطح، تتكون من عنصر واحد هو الأسمنت وتحتوي على إضافات البوليمر.

رمز المنتج: 32125 التغليف: 25 كجم

REPAİRFİX® 30W
مونة ترميم خشنة (بيضاء)

عبارة عن مونة مكثفة خشنة لترميم وصقل الأسطح، تتكون من عنصر واحد هو الأسمنت وتحتوي على إضافات البوليمر.

رمز المنتج: 32125.01 التعبئة: 25 كجم .

REPAİRGROUT EXPAN
مزيج جص عالي المقاومة غير منكمش

مزيج جص بأساس أسمنتي، أحادي المركب،غير منكمش في قوام بلاستيكي عالي المقاومة.

رمز المنتج: 32225 التعبئة: 25 كجم

REPAİRGROUT EXPAN-S
خلطة جص غير منكمش عالي المقاومة مقاوم للسولفات

خلطة جص ذات أساس أسمنتي،أحادية المركب،مقاومة للسولفات،غير قابلة للانكماش،بقوام البلاستيك،عالية المقاومة.

رمز المنتج: 32425 التعبئة: 25 كجم

REPAİRGROUT GP
مونة ترميم وتثبيت سائبة لتعويض الانكماش

مونة الارساء والتصليح والمُعدة بشكل خاص غير قابل للتعرق،والانفصال، مادة لزجة سائلة غير منكمشة أحادية التركيب ذو أساس أسمنتي.

رمز المنتج: 32220 التعبئة: 20 كجم

REPAİRGROUT GP-S
خلطة جص وتثبيت مقاوم للسولفات غير منكمش انسيابي

خلطة جص وتثبيت معدة بشكل خاص ذات أساس أسمنتي، أحادية المركب، مقاومة للسولفات، غير قابلة للانكماش، بقوام انسيابي لا ترشح.

رمز المنتج: 32320 التعبئة: 20 كجم

REPAİRGROUT FAST
مزيج الجص سريع التصلب الغير منكمش السائل

مزيج الجص ذو المقاومة العالية على الأسمنت،أحادي المركب، غير منكمش، بقوام سائل، سريع التصلب، لا يتسبب في التعرق والانعزال، مجهز بشكل خاص.

رمز المنتج: 32325 التعبئة: 25 كجم

RENOVAFİX® HK جديد
الجير الهيدروليكي الطبيعي

هو جير هيدروليكي طبيعي بضغط 3.5 نيوتن / مم 2 يستخدم لأغراض الربط في ترميم هياكل المباني التاريخية ، وإصلاح الجص مثل خلطة هورسان.

رمز المنتج: 32720 التعبئة: 20 كجم

RENOVAFİX® PL
مزيج ترميم الأماكن التاريخية المركب على كلس البوزولانيك

مزيج الترميم المركب على البوزولانيك الكلسي، وحيد الصيغة، مقوي بالألياف، تم تطويره من أجل استخدامه في الأماكن التاريخية، يستخدم في الاماكن التاريخية التي لا تحوي الاسمنت، ذو قوة عالية متغير الانسيابية.

رمز المنتج: 32620 التعبئة: 20 كجم

RENOVAFİX® NL
جبس رقيق مركب على الكلس الهيدروليك الطبيعي

مزيج الجبس (هوراسان) الخاص المركب على الكلس الهيدروليك الطبيعي، أحادي الصيغة، مقوى بالألياف، مصمم من أجل الاستخدام في الأبنية التاريخية، لايحتوي على الاسمنت.

رمز المنتج: 32520 التعبئة: 20كجم

REPOX® 301
مونة ترميم إيبوكسي

عبارة عن مونة معتمدة على راتينج ايبوكسي لترميم من ثلاث مكونات، إيبوكسي، شديد المقاومة للمواد الكيميائية الكاشطة وتستخدم في ترميم الأسطح الخرسانية المعرضة للتأثير الميكانيكي.

رمز المنتج: 5 كجم: 33005 ، 25 كجم: 33025

REPOX® 302
مونة إيبوكسي للتثبيت والتركيب

عبارة عن مونة تثبيت وتجميع معتمدة على راتينج إيبوكسي شديد المقاومة للصدأ وتستخدم لتثبيت البراغي والاجزاء الحديدية بالخرسانة أو الصخر أو الجدران.

رمز المنتج: 5 كجم: 33105، 15 كجم: 33115

REPOX® 310
مونة ترميم إيبوكسي للصق والتجميع

عبارة عن مونة بناء غير ذائبة معتمدة على راتينج إيبوكسي وتتكون من عنصرين، تم إعدادها من أجل الترميم والتثبيت والتجميع.

رمز المنتج: 33206 التعبئة: 6 كجم

REPOX® 340
مرساة البوليستر الكيميائية

وتد كيميائي للأغراض العامة، علاج سريع، مقاومة عالية، بخرطوش ثنائي المركب، سريع الجفاف.

رمز المنتج: 33355 التغليف: 345 مل

أنظمة الأرضيات

MONOFİX® 80
مادة متصلب متكتلة للأسطح من البازلت

عبارة عن بوردة لتقوية الأسطح يتم استخدامها على الأسطح الخرسانية الجديدة لأنها لدنة أحادية ومقاومة للكشط، وهي عبارة عن خليط يتكون من نوع خاص من الأسمنت والبازلت عالي الجودة، إلى جانب مواد كيميائية تزيد من جودة الأداء.وهي توفر مقاومة للتآكل والصدمات والتغير والكشط بسبب وضع أحمال خفيفة ومتوسطة وثقيلة على الأسطح الخرسانية.

كود المنتج: رمادي: 51025، أحمر: 51025.43، أخضر: 51025.55
التعبئة: 25 كجم

MONOFİX® 100
مادة متصلب متكتلة للأسطح من الكوارتز

عبارة عن بوردة لتقوية الأسطح يتم استخدامها على الأسطح الخرسانية الجديدة لأنها لدنة أحادية ومقاومة للكشط، وهي عبارة عن خليط يتكون من نوع خاص من الأسمنت والكوارتز عالي الجودة، إلى جانب مواد كيميائية تزيد من جودة الأداء.وهي توفر مقاومة للتآكل والصدمات والتغير والكشط بسبب وضع أحمال خفيفة ومتوسطة وثقيلة على الأسطح الخرسانية.

رمز المنتج: رمادي: 51125 ، أحمر: 51125.43 ، أخضر: 51125.55
التعبئة: 25 كجم

MONOFİX® 200
مادة متصلب متكتلة للأسطح من الكوارتز وأكسيد الألومونيوم

عبارة عن بوردة لتقوية الأسطح يتم استخدامها على الأسطح الخرسانية الجديدة لأنها لدنة أحادية ومقاومة للكشط، وهي عبارة عن خليط يتكون من نوع خاص من الأسمنت والكوارتز وأكسيد الألومونيوم عالي الجودة، إلى جانب مواد كيميائية تزيد من جودة الأداء.وهي توفر مقاومة للتآكل والصدمات والتغير والكشط بسبب وضع أحمال خفيفة ومتوسطة وثقيلة على الأسطح الخرسانية. كود المنتج: رمادي: 51225 ، أحمر: 51225.43 أخضر: 51225.55 التعبئة: 25 كجم

MONOFİX® 300
مادة متصلب متكتلة للأسطح من أكسيد الألومونيوم

عبارة عن بوردة لتقوية الأسطح يتم استخدامها على الأسطح الخرسانية الجديدة لأنها لدنة أحادية ومقاومة للكشط، وهي عبارة عن خليط يتكون من نوع خاص من الأسمنت وأكسيد الألومونيوم عالي الجودة، إلى جانب مواد كيميائية تزيد من جودة الأداء.وهي توفر مقاومة للتآكل والصدمات والتغير والكشط بسبب وضع أحمال خفيفة ومتوسطة وثقيلة على الأسطح الخرسانية.

رمز المنتج: رمادي: 51325 ، أحمر: 51325.43 ، أخضر: 51325.55
التعبئة: 25 كجم

MONOFİX® LİKİT
مادة تصلب سائلة للأسطح مانعة للتغبر

عبارة عن سائل لا لون له لتصلب السطح يتمتع بدرجة لزوجة منخفضة يعمل على حماية الأسطح من التغبر والكشط عن طريق استخدامه فوق الخرسانة والأرضيات الأسمنتية، ويشكل هذا السائل بللورات عن طريق التفاعل مع الجير السائب الذي يتحرر أثناء هدرجة الأسمنت،غير منفذ للماء، يؤمن الحصول على سطح لا يتغبر.

رمز المنتج: 30 كجم: 52030 ، 180 كجم: 52180

MONOPRİMER®
دهان بطانة للأرضيات

عبارة عن دهان بطانة جاهز يتكون من عنصر واحد مصنوع من الاكريليك ويتم استخدامه على الأسطح الماصة والمعرضة للغبار.

رمز المنتج: 5 كجم: 31205، 20كجم :31220

MONOFLOOR® 100
مركب التسوية الذاتية الجاهز للاستخدام (3-10مم)

عبارة عن طلاء أرضيات معتمد على الأسمنت ذاتي التسوية يتخلص من العيوب وأسباب الخشونة الغير مرغوب فيها على السطح، ويمكن استخدامه كطبقة بسُمك يصل إلى 10مم.

رمز المنتج: 54025 التعبئة: 25 كجم

MONOFLOOR® 300
مركب التسوية الذاتية الجاهز للاستخدام (10-30مم)

عبارة عن طلاء أرضيات معتمد على الأسمنت ذاتي التسوية يتخلص من العيوب وأسباب الخشونة الغير مرغوب فيها على السطح، ويمكن استخدامه كطبقة بسُمك

يصل إلى 30مم. رمز المنتج: 54125 التغليف: 25 كجم

MAXIFLOOR®
مونة للأرضيات جاهزة الاستعمال

هي مونة للأرضيات ذات أصل جبسي وتستخدم فوق البلاط الخرسانية وسريع الجفاف.

رمز المنتج: 50035 التغليف: 35 كجم

TOPFLOOR®
خليط طلاء ذو تسوية ذاتية وأساس جبسي

هي خلطة طلاء ذاتية التسوية قائمة على الجبس ويمكن تطبيقها بسمك 2 - 10 مم ، مما يزيل العيوب السطحية والخشونة غير المرغوب فيها

رمز المنتج: 50125 التغليف: 25 كجم

REPOX® A
برايمر إيبوكسي لطلاء الأسطح

عبارة عن برايمر للطلاء خالي من المذيبات ومكون من عنصرين ومعتمد على راتينج الإيبوكسي، وهو مادة متغلغلة ذات درجة لزوجة منخفضة تتمتع بخاصية تكوين طبقة رقيقة فوق الأسطح الخرسانية والمعدنية المعتمدة على الأسمنت.

رمز المنتج: 90020 التعبئة: 20 كجم

REPOX® AD
برايمر إيبوكسي للطلاء خالي من المذيبات

عبارة عن برايمر خالي من المذيبات ومكون من عنصرين ومعتمد على راتينج الايبوكسي، ذات قاع أرضي منخفض الإيبوكسي لملء الأسطح المعدنية القائمة على الخرسانة والأسمنت. يمكن استخدامه في التحضير قبل مواد الأرضيات القائمة على الإيبوكسي والبولي يوريثان.

رمز المنتج: 90125 التغليف: 25 كجم

REPOX® AE
دهان بطانة إيبوكسي خالي من المذيبات

هو عبارة عن راتنج ايبوكسي، مكون من عنصرين، خالي من المذيبات، لزوجة منخفضة. يمكن استخدامه للتشريب من مواد الأرضيات والدهانات المستندة إلى الإبوكسي والبولي يوريثان أو لمنع غبار الخرسانة في حد ذاته.

رمز المنتج: 90220 التعبئة: 20 كجم

REPOX® AH
دهان بطانة إيبوكسي خالي من المذيبات للأسطح الرطبة

هو عبارة عن راتنج ايبوكسي، مكون من عنصرين، خالي من المذيبات، لزوجة منخفضة. يمكن استخدامه للتشريب من مواد الأرضيات والدهانات المستندة إلى الإبوكسي والبولي يوريثان أو لمنع غبار الخرسانة في حد ذاته ويستخدم على الأسطح الرطبة.

رمز المنتج: 90420 التعبئة: 20 كجم

REPOX® CAP
دهان بطانة إيبوكسي للسيراميك

هو عبارة عن راتنجات الايبوكسي الخالية من المذيبات ، مكونة من مركبين من السيراميك غير ماص وسيليكا في عملية الانتقال. يتم تطبيقه كجسر الترابط لطلاء الإبوكسي والبولي يوريثان أو الدهانات ليتم تطبيقها بعد تطبيق السيراميك.

رمز المنتج: 90620 التعبئة: 20 كجم

REPOX® AC
دهان بطانة إيبوكسي خالي من المذيبات للطبقة الوسطى

إنه راتنجات الايبوكسي ، مكون من عنصرين ، خالٍ من المذيبات ، أساس إيبوكسي ملون ومادة للطبقة الوسطى.

رمز المنتج: 90720 التعبئة: 20 كجم.

REPOX® AW
طلاء ودهان إيبوكسي معتمد على الماء

هو عبارة عن راتنج ايبوكسي مكون من عنصرين، معتمد على الماء يستخدم للأسطح القائمة على الخرسانة والأسمنت

رمز المنتج: 90820 التعبئة: 20 كجم

REPOX® 510
طلاء إيبوكسي للأرضيات خالي من المذيبات

عبارة عن مادة طلاء ملساء السطح مكونة من عنصرين مذيبين ومعمدة على راتينج الإيبوكسي. وتصبح مادة ذاتية التسوية عند خلطها بكتل من الكوارتز كمكون ثالث.

رمز المنتج: 91130 التعبئة: 30 كجم

REPOX® 520
طلاء إيبوكسي التركيب للأرضيات

عبارة عن مادة مكونة من عنصرين معتمدة على راتينج ايبوكسي لطلاء الأرضيات وهي ذات مظهر ونسيج يشبه قشرة البرتقال وتحتوي على كمية صغيرة من المذيبات.

رمز المنتج: 91230 التعبئة: 30 كجم

REPOX® 550
طلاء ودهان إيبوكسي

عبارة عن مادة طلاء ودهان قوية التحمل مكونة من عنصرين ومعتمدة على راتينج الإيبوكسي. ويمكن تنظيفها بسهولة ولا تتأثر بالمواد الكيميائية.

رمز المنتج: 91330 التعبئة: 30 كجم

REPOX® 560WB
طلاء ودهان إيبوكسي معتمد على الماء

عبارة عن مادة طلاء ودهان قوية التحمل مكونة من عنصرين ومعتمدة على راتينج الإيبوكسي. ويمكن تخفيفها بالماء وتنظيفها ولا تتأثر بالمواد الكيميائية.

رمز المنتج: 91925 التعبئة: 25 كجم

POLAN® 590
طلاء البولي يوريثان الذاتي الاستواء

. هو مادة مرنة تغطي الأرضيات

يتكون من عنصرين ، خال من المذيبات ، أساس من البولي يوريثين التسوية الذاتية ، الميكانيكية

رمز المنتج: 96025 التعبئة: 25 كجم

POLAN® AF
طلاء البولي يوريثين الأليفاتي (مقاومة للأشعة فوق البنفسجية)

يتكون من عنصرين هما البولي يوريثين و الأليفاتي، مقاومة للخدش ، مقاومة ميكانيكية عالية ، استقرار اللون للأشعة فوق البنفسجية مقاومة ، قائم على المذيبات، طبقة مبطنة فوقية.

رمز المنتج: 96120 التعبئة: 20 كجم

POLAN® AFM
طلاء البولي يوريثين الأليفاتية ذو مظهر شبه مطفي (مقاوم للأشعة فوق البنفسجية)

هو عبارة عن طبقة من الإيزوسيانات من مادة البولي يوريثين / الأليفات ، مكونين ، مقاوم للخدش ، قوة ميكانيكية عالية ، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ، طبقة مبطنة فوقية

رمز المنتج: 96224 التغليف: 24 كجم

DUROPAINT®
دهان للأرضيات

عبارة عن مادة لدهان الأرضيات وإخفاء البقع الشاحبة مكونة من عنصر واحد معتمد على راتينج مطاطية معالجة بالكلوريد،يتم طلاؤها بقوام كثيف.

رمز المنتج: 59020 التغليف: 20 كجم

POLİMİX
ألياف البولي بروبيلين

عبارة عن ألياف معتمدة على البولي بروبيلين المقاوم للأحماض والقلويات ويتم إنتاجه خصيصا من أجل الخرسانة والمونة لأجل الحد من تشقق الخرسانة.

رمز المنتج: 600 غرام: 55106 ، 900 غرام: 55109

FİXA®
قضيب الدعم المصنوع من البولي إيثيلين

حشوة درز ذات أساس بولي إثيلان،تستخدم في ضبط عمق الدرز،تدعم كيميائيات الحش و مانعة للتسرب، تعمر طويلا، بتركيبة خلية مغلقة.

رمز المنتج:10 mm: 55010,8 mm: 55008,6 mm: 55006



STEELMİX
أسلاك فولاذية لتقوية الخرسانة

عبارة عن أسلاك فولاذية ذات محتوى كربون منخفض يتم تصنيعها بطريقة السحب خصيصا من اجل الخرسانة،وتوفر قوة عالية ومرونة كبيرة وقدرة عالية على تحمل الصدمات في الخرسانة.

رمز المنتج: 55225 التعبئة: 25 كجم

أنظمة العزل الحراري

FIRSTLEVEL®
دهان بطانة متعدد الأغراض

عبارة عن دهان بطانة يتكون من عنصر واحد مصنوع من الاكريليك ويكون جاهز للاستخدام على الأسطح الماصة.

رمز المنتج: 5 كجم: 31005 ، 20 كجم: 31020

DECOPRIMER®
بطانة قصرة ديكورية

مادة بطانة تغطية، ذات أساس أكريليكي مشتت، ذات أساس مائي، أحادية المركب، لها قدرة عالية على الالتصاق في اللون الأبيض، يمكن استعمالها أسفل مواد التكسية في الواجهات الخارجية والداخلية ذات أساس أسمنتي.

رمز المنتج: 31415 التعبئة: 15 كجم

AKRİLAN® 700
لاصق الاكريليك لأنظمة العزل الحراري

لاصق من نوع المعجون ذو أساس اكريليكي مشتت، ذو أساس مائي عالي الاداء، جاهز للاستعمال، يستعمل للصق لوحات العزل المائي.

رمز المنتج: 71115 التعبئة: 15 كجم

PU 961
رغوة التركيب

هو رغوة بولي اورتان التي تتفاعل مع الرطوبة في الهواء بسرع عالية، وحيدة الصيغة، قابلة للتطبيق بواسطة فرد التطبيق الخاص، تستخدم في لصق لوحات عزل الحرارة بشكل قوي وسريع.

رمز المنتج: 80961 التغليف: 750 مل (الإجمالي 850 غرام)

STRAFİX®
خلطة لصق لوحات العزل الحراري

عبارة عن مونة لاصقة سريعة الاستقرار ومرنة معتمدة على الاسمنت في تكوينها، وتتميز بكفاءة الأداء وتحتوي على مواد البوليمر المضافة، يتم تصميمها خصيصا للاستخدام مع لوحات العزل الحراري

رمز المنتج: 72125 التغليف: 25 كجم

STRAFİX® جديد
مونة لصق الصوف الصخري

إنه عبارة عن الأسمنت ، ذو أساس بوليميري، عالي الأداء ، مرن ، عالي الاستقرار ، الملاط اللاصق المعد خصيصا للوحات العزل الحراري كالصوف

رمز المنتج: 72025 التعبئة: 25 كجم.الصخري

STRAFİX®
خلطة لصق لوحات العزل الحراري – مدعمة بالألياف (ناعمة)

عبارة عن مونة لاصقة مكونة من كتل ناعمة تعتمد علة الأسمنت ومدعومة بالألياف، وتتميز بالاداء العالي وتحتوي على مواد إضافة مّن البوليمر،وتم تصميمها خصيصا للاستخدام مع لوحات العزل الحراري.

رمز المنتج: 72225 التغليف: 25 كجم

STRAFİX®
مونة لوحات العزل الحراري (سميكة)

عبارة عن أسمنت بإضافة البوليمر عالي الاداء مخصص للوحات العزل الحراري المقواة(اي بي اس و اكس بي اس و الصوف الصخري) يستخدم الركام السميك للتدفئة.

رمز المنتج: 72325 التغليف: 25 كجم

STRAFİX®
مزيج لاصق لألواح العزل الحراري

مزيج ذو فعالية عالية للتطين واللصق تم تحضيره خصيصا لألواح العزل الحراري المرنة (الصوف الحجري و إي بي اس و اكس بي اس) قائم على أساس أسمنتي ومزود بإضافات بوليمرية.

رمز المنتج: 72425 التعبئة: 25 كجم

STRAFİX®
ديكور الجص أبيض (رقيق)

أساسه من الأسمنت الأبيض ، مكون من عنصر واحد ، بإضافة البوليمر ، مع مجرفة تطبيقها ،1.5 مم ا يراعى الزخرفية طلاء الواجهة

رمز المنتج: 72825 التغليف: 25 كجم

STRAFİX®
للديكور20 ذات نسيج معدني (أبيض) – سميك خلطة

طبقة مغطية قائم على الأسمنت الأبيض وأحادية التركيب ذات إضافات بوليمرية تستعمل كطبقة أخيرة لتزيين الواجهات ذات نسيج معدني بوحدة 2 ويمكن تطبيقها المالج.

رمز المنتج: 72925 التعبئة: 25 كجم

STRAFİX®
خلطة C30 للديكور المنمطة بخطوط رفيعة – بيضاء

طبقة مغطاة قائمة على الأسمنت الأبيض، أحادية التركيب وذات إضافات بوليمرية تستعمل كطبقة أخيرة لتزيين الواجهات، منمطة بخطوط رفيعة عمودية.

رمز المنتج: 72725 التغليف: 25 كجم

STRAFİX®
خلطة C40 للديكور ذات الخطوط السميكة – بيضاء

طبقة مغطاة قائمة على الأسمنت الأبيض، أحادية التركيب وذات إضافات بوليمرية تستعمل كطبقة أخيرة لتزيين الواجهات، ذات خطوط سميكة

رمز المنتج: 72625 التغليف: 25 كجم

AQUAPLUS®
مونة وخليط طلاء مقاوم للماء

عبارة عن مونة وخليط طلاء يسمح بسهولة الاستخدام عن طريق زيادة القدرة على مقاومة الماء وقابلية التعامل للملصقات وطلاء الأرضية.

رمز المنتج: 6 كجم: 40106 ، 20 كجم: 40120 ، 30 كجم: 40130 ، 180 كجم: 40180

AQUALATEX®
مونة ومزيج طلاء يتمتع بخصائص لاصقة ومقاومة للماء

عبارة عن مستحلب مطاطي صناعي سائل متعدد الأغراض يتمتع بخصائص لاصقة تضاف من اجل زيادة القدرة على التماسك ومقاومة إلماء الموجود في المونة الأسمنتية

رمز المنتج: 6 كجم: 40306 ، 20 كجم: 40320 ، 30 كجم: 40330 ، 180 كجم: 40380

AQUAFİX® LİKİT
مادة إضافة للخرسانة مبلورة ومقاومة لنفاذ الماء

تعتبر هذه المادة،مادة مبلورة مضافة للخرسانة مقاومة للماء. وهي تحتوي على مواد كيميائية تتغلغل إلى داخل الخرسانة وبعمق بتفاعلها مع الماء والرطوبة الموجودة داخل الخرسانة. وتشكل هذه المادة بلورات لا تذوب داخل التجاويف والثقوب الشعرية.

رمز المنتج: 30 كجم: 61030 ، 200 كجم: 61200

ANTIFREEZE 100
خرسانة وإضافة خلطة تكسب المقاومة ضد التجمد

مادة إضافية للخرسانة والخلطات، تسرع من تصلب الخرسانة في الأجواء التي تزيد فيها مخاطر التجمد وتكسب الخرسانة مقاومة ضد التجمد، ذات أساس من بولي نفتالين سولفات وملح النترات، تزيد من اللزوجة.

رمز المنتج: 30 كجم: 40530 ، 180 كجم: 40580

مواد فصل القوالب والتصليب

POLYFORM 100
فاصل لقالب الأخشاب

فاصل قوالب خشب جاهز للاستعمال، يؤمن فصل القوالب بشكل سهل من الخرسانة، تكسب سطحا منتظما وخاليا م البقع، ويحتوي على خليط مستحلب خاص

رمز المنتج: 30 لتر: 56130 ، 210 لتر: 56180

POLYFORM 300
فاصل قالب بولي وود، وخشب للاستعمالات العامة

فاصل قوالب، يؤمن الانفصال السهل للقوالب عن الخرسانة، بكسب سطحًا منتظمًا وخال من البقع، يحتوي على خليط مستحلب خاص، ذو أساس مستحلب كيميائي، بمصطكي للاستعمالات العامة، عال المواصفات وجاهز للاستعمال.

رمز المنتج: 30 لتر: 56230، 210 لتر: 56280

POLYFORM K
فاصل القوالب المركز

فاصل قوالب مركز، جاهز للاستعمال يؤمن فصل القوالب بشكل سهل من الخرسانة، تكسب سطحا منتظما وخاليا من البقع، يحتوي على خليط مستحلب خاص.

رمز المنتج: 30 لتر: 56330، 210 لتر: 56380

POLYFORM STEEL
فاصل لقالب الفولاذ والنفق

فاصل قوالب، يمنع التصاق الخرسانة الجاهزة بالقوالب، يمنع الانفصال ما بين الخرسانة الحديثة الصب والقالب، يؤمن انفصال القالب عن الخرسانة بشكل سهل، يكسب سطحا منتظما خاليا من البقع، مقاوم لعلاج البخار، عال المواصفات وجاهز للاستعمال. تم تطويره للحصول على نتائج فعالة في قوالب الخرسانة واسعة الاسطح.

رمز المنتج: 30 لتر: 56430 ، 210 لتر: 56480

POLYFORM GREEN
فاصل قالب ذو أساس دهني نباتي

فاصل قالب جاهز للاستعمال، ذو أساس زيتي نباتي، يؤمن الفصل السهل للقوالب عن الخرسانة، يكسب الخرسانة سطحا منتظما وخال من البقع، لا يحتوي على الزيوت المعدنية، صديق للبيئة، يستعمل في كافة أنواع القوالب عال المواصفات.

رمز المنتج: 30 لتر: 56530 ، 210 لتر: 56580

POLYFORM ANTI-RUST
واقي، مانع للصدأ في القوالب الفولانية

مادة واقية ذات أساس دهني، تساعد في المحافظة على القوالب المعدنية التي لا تستخدم لفترات طويلة عن وضعها في المخازن وتمنع تكون الصدأ عليها، مقاومة بشكل عالي للرطوبة، تضمن أداء المواد الأولى في الاستعمال عن اعادة استعمالها.

رمز المنتج: 30 لتر: 56630 ، 210 لتر: 56680

KÜRFİX® 200
مركب معالجة معتمد على الأكريليك محمول بالماء

عبارة عن مركب معالجة محول بالماء معتمد على مستحلب الاكريليك، وهو أبيض اللون ويمنع الفقد السريع للماء من الخرسانة.

رمز المنتج: 30 كجم: 53230 ، 180 كجم: 53280

KÜRFİX® 300
مركب معالجة معتمد على المذيبات

عبارة عن سائل مركب من مذيبات الهيدروكربون وراتينج الاكريليك لمعالجة الاسطح وحمايتها، وهو يتميز بلون كهرماني شفاف يمنع الفقد السريع للماء من الخرسانة. ويشكل هذا السائل طبقة تقلل من الانكماش والتشققات علة السطح عن طريق منع دخول الماء إلى الخرسانة الجديدة بسبب التبخر.

رمز المنتج: 15 كجم: 53315 ، 30 كجم: 53330 ، 180 كجم: 53380

KÜRFİX® 400
مركب معالجة معتمد على المذيبات واقي للأسطح

عبارة عن سائل مركب من مذيبات الهيدروكربون وراتينج الاكريليك لمعالجة الأسطح وحمايتها،ذو لون أصفر شفاف يمنع الفقد السريع للماء ويصنع طبقة واقية ويقلل من الكشط من خلال اختراق الهيكل الشعري للسطح الموضوع فوقه

رمز المنتج: 14 كجم: 53414، 165 كجم: 53465

BETOPRİMER®
بطانة جبس أسمنت إجمالي

بطانة الجبس بحبات كوارتز المركبة على بوليمر الاكريليك، وحيدة الصيغة، ترفع من مدة العمل وقابلية لصق الاسطح قبل تطبيق الجبس المركب على الجص أو الأسمنت من أجل الاسطح الاسمنتية الكاملة.

رمز المنتج: 31112.60 التعبئة: 12 كجم

PRIMEX®
بطانة جبس وجص إجمالي

بطانة الجبس بحبات كوارتز المركبة على بوليمر الاكريليك، وحيدة الصيغة، ترفع من مدة العمل وقابلية لصق الاسطح قبل تطبيق الجبس المركب على الجص أو الأسمنت من أجل الاسطح الاسمنتية الكاملة.

رمز المنتج: 12 كجم: 31512.43، 15 كجم: 31515.43

PERFİX®
مادة لاصقة للعزل مزودة بمادة بيرلايت(بيضاء)

عبارة عن مادة لاصقة بيضاء تستخدم للعزل معتمدة في تكوينها على الأسمنت، وتتكون من كتل خشنة وتتميز بخواص متزايدة لعزل الحرارة والصوت، ويتم إعدادها باستخدام مواد حشو بأحجام خاصة للجزيئات وكذلك مواد كيميائية لرفع كفاءة الأداء

رمز المنتج: 73035.01 التعبئة: 35 كجم

FİXA®
مادة لاصقة مخلوطة (خشنة)

عبارة عن مادة لاصقة وخشنة تعتمد على الأسمنت في تكوينها، وهي مكونة من عنصر واحد، كما أنها مخلوطة وجاهزة وتضم مواد كيميائية ومواد مضافة من الألياف، ويمكن استخدامها يدويًا أو بالاستعانة بالماكينات.

رمز المنتج: 73140 التعبئة: 40 كجم

FİXA®
مادة لاصقة مخلوطة (خشنة) - بيضاء

عبارة عن مادة لاصقة بيضاء وخشنة تعتمد على الأسمنت في تكوينها، وهي مكونة من عنصر واحد، كما أنها مخلوطة وجاهزة وتضم مواد كيميائية ومواد مضافة من الألياف، ويمكن استخدامها يدويا أو بالاستعانة بالماكينات.

رمز المنتج: 73140.01 التعبئة: 40 كجم

FİXA®
مادة لاصقة مخلوطة (ناعمة)

عبارة عن مادة لاصقة وناعمة تعتمد على الأسمنت في تكوينها، وهي مكونة من عنصر واحد، كما أنها مخلوطة وجاهزة وتضم مواد كيميائية ومواد مضافة، ويمكن استخدامها يدويا أو بالاستعانة بالماكينات.

رمز المنتج: 73240 التعبئة: 40 كجم

FİXA®
مادة لاصقة مخلوطة (ناعمة) - بيضاء

عبارة عن مادة لاصقة بيضاء وناعمة تعتمد على الأسمنت في تكوينها، وهي مكونة من عنصر واحد، كما أنها مخلوطة وجاهزة وتضم مواد كيميائية ومواد مضافة، ويمكن استخدامها يدويا أو بالاستعانة بالماكينات.

رمز المنتج: 73240.01 التعبئة: 40 كجم

FİXA®
مادة لاصقة للتشطيب النهائي (بيضاء)

عبارة عن مادة لاصقة بيضاء وناعمة للتشطيب النهائي تعتمد على الأسمنت في تكوينها، وهي مكونة من عنصر واحد، كما أنها تضم مواد كيميائية ومواد مضافة، تساعد على التخلص من كافة عيوب الأسطح. رمز المنتج: 73320.01 التعبئة: 20 كجم

FİXA®
مادة لاصقة للتشطيب النهائي (بيضاء)

عبارة عن مادة لاصقة بيضاء وناعمة للتشطيب النهائي تعتمد على الأسمنت في تكوينها، وهي مكونة من عنصر واحد، كما أنها تضم مواد كيميائية ومواد مضافة، تساعد على التخلص من كافة عيوب الأسطح. رمز المنتج: 73320.01 التعبئة: 20 كجم

FİXA®
مونة للصق حواف الأسطح

هي عبارة عن مونة تتكون من عنصر واحد وهو الأسمنت وتتميز بالاداء العالي والاستقرار وتحتوي على إضافات البوليمر، ويتم استخدامها في تركيب حواف الأسطح

رمز المنتج: 10825.43 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة لشد الخرسانات الخلوية

لاصق للصق الخرسانة الخلوية عال الأداء، ذو أساس أسمنتي، أحادي المركب وبإضافات كيميائية.

رمز المنتج: 10925 التغليف: 25 كجم

لاصقات السيراميك

FİXA®
مونة إكسترا للصق السيراميك والبلاط

خلطة على شكل مسحوق، ذات أساس أسمنتي، بإضافات بوليميرية، يستعمل لصق البلاط والسيراميك، يقلل من خاصية بالانزلاق، يتمتع بخاصية طول فترة العمل.

رمز المنتج: 10225 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة إكسترا للصق السيراميك والبلاط (بيضاء)

خلطة على شكل مسحوق، ذات أساس أسمنتي أبيض، بإضافات بوليميرية، يستعمل لصق البلاط والسيراميك، يقلل من موصفاته بالانزلاق، يتمتع بخاصية طول فترة العمل.

رمز المنتج: 10225.01 التغليف: 25

FİXA®
مونة للصق السيراميك والبلاط

خلطة على شكل مسحوق،ذو أساس أسمنتي،أحادي المركب،بإضافات بوليميرية،مرن،يتمتع بخاصية الأداء والاستقرار العالي،يقلل من خاصية الانزلاق

رمز المنتج: 10125 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة للصق السيراميك والبلاط (بيضاء)

خلطة على شكل مسحوق،ذو أساس أسمنتي أبيض،أحادي المركب،بإضافات بوليميرية،مرن،يتمتع بخاصية الأداء والاستقرار العالي،يقلل من خاصية الانزلاق

رمز المنتج: 10125.01 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة للصق سيراميك الجرانيت

خلطة لصق،ذات أساس أسمنتي،أحادية التركيب،بإضافات بوليمرية،مرنة،تتمتع بخاصية الأداء والاستقرار العالي،يقلل من خاصية الانزلاق.

رمز المنتج: 10425 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة للصق سيراميك الجرانيت (بيضاء)

خلطة لصق،ذات أساس أسمنتي أبيض،أحادية التركيب،بإضافات بوليمرية،مرنة،تتمتع بخاصية الأداء والاستقرار العالي،يقلل من خاصية الانزلاق.

رمز المنتج: 10425.01 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة مرنة للصق سيراميك الجرانيت

خلطة لصق على شكل مسحوق،ذات أساس أسمنتي،أحادية التركيب،بإضافات بوليمرية،مرنة،تتمتع بخاصية الاداء والاستقرار العالي،يقلل من خاصية الانزلاق، تتمتع بخاصية طول فترة العمل.

رمز المنتج: 10525 التعبئة: 25 كجم

HIGHFLEX®
مزيج لصق السيراميك الغرانيت

مزيج اللصق البودرة مركب على الأسمنت، أحادي الصيغة، مع إضافة بوليمرية، نخب اس 1 مرن جدا، يتميز بأداء وثبات مرتفع، تم تخفيض خاصة الانزلاق لديه، ويتميز بمدة عمل طويلة.

رمز المنتج: 10625 التعبئة: 25 كجم

HIGHFLEX® PRO
مزيج لصق السيراميك الغرانيت المطور

مزيج اللصق البودرة مركب على الأسمنت، أحادي الصيغة، مع إضافة بوليمرية، نخب اس2 مرن جدا، يتميز بأداء وثبات مرتفع، تم تخفيض خاصة الانزلاق لديه، ويتميز بمدة عمل طويلة.

رمز المنتج: 11325 التعبئة: 25 كجم

HIGHFLEX® FLUID
مزيج لصق السيراميك الغرانيت ذو قوام سائل

مزيج اللصق البودرة مركب على الأسمنت، أحادي الصيغة، بقوام سائل، نخب اس 1 مرن جدا، يتميز بأداء وثبات مرتفع، تم تخفيض خاصة الانزلاق لديه، ويتميز بمدة عمل طويلة.

رمز المنتج: 11225 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة لاصقة سريعة التماسك

خلطة لاصق مسحوق، ذات أساس أسمنتي، أحادية المركب سريعة التصلب، بإضافات بوليميرية، يتمتع بخاصية الأداء والاستقرار العالي، تم التقليل من مواصفات الانزلاق فيه.

رمز المنتج: 10725 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة لاصقة لحمامات السباحة والأرضيات الرطبة

خلطة مسحوق لاصق، ذات أساس أسمنتي، أحادية المركب، سريع التصلب، بإضافات بوليميرية، يتمتع بخاصية الاداء والاستقرار العالي، قلل من مواصفات الانزلاق فيه، يمكن العمل عليها لفترة طويلة.

رمز المنتج: 11125 التعبئة: 25 كجم

AKRİLAN® 200
معجون جاهز وشديد المرونة للصق البلاط

لاصق سيراميك من نوع المعجون، ذو أساس أكريليكي مشتت، عال الأداء، جاهز للاستعمال، تم التقليل من خواص الانزلاق فيه، يمكن العمل عليه لفترة طويلة.

رمز المنتج: 5 كجم: 12005، 15 كجم: 12015

ADHERA®
البطانة الرابطة للمنتجات اللاصقة

بطانة لزجة عالية القدرة على الالتصاق، ذات أساس اكريليكي مشتت، أحادية المركب، تطبق على الأسطح العامودية وأسطح الزجاج وعلى السيراميك وقبل القيام بعملية التطبيق لزيادة القدرة على الالتصاق ولمعادلة قدرة السطح على الامتصاص.

رمز المنتج: 1 كجم: 31301، 3 كجم: 31303، 5 كجم: 31305

FİXA®
مونة مرنة للصق سيراميك الجرانيت (بيضاء)

خلطة لصق على شكل مسحوق،ذات أساس أسمنتي أبيض،أحادية التركيب،بإضافات بوليمرية،مرنة،تتمتع بخاصية الاداء والاستقرار العالي،يقلل من خاصية الانزلاق، تتمتع بخاصية طول فترة العمل.

رمز المنتج: 10525.01 التعبئة: 25 كجم

HIGHFLEX®
مزيج لصق السيراميك الغرانيت (بيضاء)

مزيج اللصق البودرة مركب على الأسمنت الأبيض، أحادي الصيغة، مع إضافة بوليمرية، نخب اس 1 مرن جدا، يتميز بأداء وثبات مرتفع، تم تخفيض خاصة الانزلاق لديه، ويتميز بمدة عمل طويلة.

رمز المنتج: 10625.01 التعبئة: 25 كجم

HIGHFLEX® PRO
مزيج لصق السيراميك الغرانيت المطور (بيضاء)

مزيج اللصق البودرة مركب على الأسمنت الأبيض، أحادي الصيغة، مع إضافة بوليمرية، نخب اس2 ، مرن جدا، يتميز بأداء وثبات مرتفع، تم تخفيض خاصة الانزلاق لديه، ويتميز بمدة عمل طويلة.

رمز المنتج: 11325.01 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة للصق سيراميك الجرانيت – عنصر مزدوج

لاصق قوي جدًا ومرن، ذو أساس أسمنتي مركب أ، خلطة مسحوق باضافات بوليمرية، مركب مزدوج المركب منه ب يتكون من مستحلب بوليمير ومرن جدا، تم التقليل من مواصفات الانزلاق فيه، ويتمتع بخاصية طول فترة العمل.

التغليف: 6 كجم B:10606 التغليف: 25 كجم ، المكون A: 10525 رمز المنتج: المكون

FİXA®
مونة للصق الطوب والأحجار الطبيعية

خلطة مسحوق لاصق سميك الفرشة ذات أساس اسمنتي، أحادية المركب، سريعة التصلب، بإضافات بوليمرية، تتمتع بخاصية الأداء والاستقرار العالي، قليل الانزلاق.

رمز المنتج: 11025 التعبئة: 25 كجم

FİXA®
مونة لاصقة لحمامات السباحة والأرضيات الرطبة (بيضاء)

خلطة مسحوق لاصق، ذات أساس أسمنتي أبيض، أحادية المركب، سريع التصلب، بإضافات بوليميرية، يتمتع بخاصية الاداء والاستقرار العالي وعدم تسرب الماء، قلل من مواصفات الانزلاق فيه، يمكن العمل عليها لفترة طويلة.

رمز المنتج: 11125.01 التعبئة: 25 كجم

REPOX 100®
مونة للصق الرخام والجرانيت مصنوعة من الإيبوكسي

خلطة لاصق ايبوكسية جاهزة، ذات أساس من الراتنج الايبوكسي، ثنائية المركب تتمتع بمواصفات المقاومة العالية للالتصاق، مقاومة للمواد الكيماوية والبكتيريا، سهلة التطبيق، يمكن تنظيفها بالماء، تم التقليل من مواصفاتها في الانزلاق، يمكن العمل عليها لفترة طويلة.

رمز المنتج: 13005 التغليف: 5,20 كجم

	المنتجات / مجالات الاستعمال	مونة REPOX 100 اللصق الرخام والجر المصنوعة من الايبوكسي	معجون AKRILAN 200 جاهز للاستخدام ومُمدد المرونة للصق البلاط	مونة FIXA لاصقة لحمامات السباحة والآبار ضبابات الرطبة	مونة FIXA لاصقة لحمامات السباحة والآبار ضبابات الرطبة (بيضاء)	مونة FIXA للصق الطوب والأحجار الطبيعية	مونة FIXA لاصقة سريعة التماسك	مونة FIXA مرنة للصق سيراميك الجرانيت ثنائية المكاسر	مزيج HIGHFLEX المرن ذو قوام سائل	مزيج HIGHFLEX المرن المطور	مزيج HIGHFLEX للصق سيراميك الجر المطور (أبيض)	مزيج HIGHFLEX للصق سيراميك الجر المطور (أبيض)	مزيج HIGHFLEX للصق سيراميك الجرانيت	مونة FIXA مرنة للصق سيراميك الجرانيت (بيضاء)	مزيج HIGHFLEX للصق سيراميك الجرانيت	مونة FIXA مرنة للصق سيراميك الجرانيت	مونة FIXA للصق سيراميك الجرانيت	مونة FIXA للصق سيراميك الجرانيت (بيضاء)	مونة FIXA للصق السيراميك والبلاط (بيضاء)	مونة FIXA للصق السيراميك والبلاط	مونة FIXA اكسترا للصق السيراميك والبلاط	مونة FIXA اكسترا للصق السيراميك والبلاط (بيضاء)	مونة FIXA للصق السيراميك والبلاط
مواد تغليف	البلاط، السيراميك	●	●	●	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	سيراميك الجرانيت-حجم صغير ومتوسط	●	●	○	○		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	سيراميك الجرانيت- حجم كبير ومتوسط	●	○	○	○		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					
	جرانيت طبيعي	●		○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					
	الرخام	●		○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	●	●	○					
	فسيفساء زجاجية	●	●	●	●			○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●		●		
	أحجار طبيعية	●		○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					
	تيراكوتا	●		○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					
	طوب رقيق		○	○	○	●					●	●	●	●	○	●	○						
أماكن التطبيق	المناطق المبللة(المراحيض،الحمامات،المطابخ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	أسقف الشرفات، البلكونات	●		●	●		●											●	○	○			○
	حمام وساونا تركي	●		●	●																		
	مسبح حراري	●		●	●																		
	حوض سباحة	●		●	●																		
	خزان مياه شرب	●		●	●																		
	مرآب داخلي	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●
	الأرضيات المعرضة لحركة كثيفة للمشاة الأماكن التجارية والصناعية)	●		○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					○
	واجهات خارجية	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●					○
	الحدائق والمنتزهات	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					○
	سطح						●																
	الأماكن التي يجب أن تجهز للاستخدام في خلال 24 ساعة						●																
الأسطح المطبقة	جص ذو أساس أسمنتي	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	حجر ذو أساس أسمنتي	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	أسمنت خام	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	خشب أسمنتي مضغوط	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	أنظمة تدفئة أرضية	●					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	اللوح الجصي		●					●															
	خشب		●																				
	زجاج ليفي ، بي في سي	●																					
	معدن	●																					
	مطلي(فوق الجص)	○	●																				
	على السيراميك	●	●				○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					

مناسب ○ مناسب جدا ●

حشوات الدرز السيراميكية

FİXA®
حشين بلاط (1-6 مم)

عبارة عن حشين بلاط سهل الاستخدام يتكون من عنصر واحد وهو الأسمنت ويتميز بالاداء العالي الذي يعطيك سطحا أملسا ويتم استخدامه في الفتحات المتصلة بسمك 1 إلى 6 مم.

رمز المنتج: 5 كجم: 20105، 10 كجم: 20110، 20 كجم: 20120

FİXA®
حشين مرن للبلاط (1-6 مم)

حشوة درز مرنة ذات أساس أسمنتي، عالية الأداء، أحادية المركب، سهلة العمل والتشكيل، تشكل أسطح خالية من البروزات تستعمل في الدرز 1-6 ملم، تم التقليل من امتصاصها للماء ، ومقاومة للتآكل

رمز المنتج: 1 كجم: 20201 ، 5 كجم: 20205، 10 كجم: 20210، 20 كجم: 20220

FİXA®
حقين مرن للبلاط (6-20 مم)

حشوة درز مرنة، ذات أساس اسمنتي، عالية الجودة، أحادية المركب، سهلة العمل والتشكيل، تستعمل في الدرز 6-20 ملم، مرنة ومقاومتها عالية للتشقق، تم التقليل من امتصاصها للماء، مقاومة للتآكل ومرنة.

رمز المنتج: 1 كجم: 20301، 5 كجم: 20305، 10 كجم: 20310، 20 كجم: 20320

FLEXSİL®
مواد حشو الفواصل المرن مع إضافة السيليكون (1-6 ملم)

حشوة الفواصل هي حشوة مركبة على الأسمنت، مع إضافة السيليكون، مقاومة لتكون العفن الفطريات، أحادية الصيغة، تستخدم في الفواصل 1-6 ملم، مرنة، وتم تخفيض قابلية امتصاصها للماء، ومقاومة للاحتكاك والتآكل.

رمز المنتج:1 كجم: 20401، 5 كجم: 20405، 10 كجم: 20410، 20 كجم: 20420

REPOX® 200
حقين بلاط مصنوع من الإيبوكسي

عبارة عن حقين بلاط جاهز وسهل الاستخدام مصنوع من راتنج الإيبوكسي ويتكون من عنصرين، ويقاوم الكيماويات والبكتريا، ويتميز بقوة الشد العالية ويمكن مسحه بالماء.

رمز المنتج: 22005 التغليف: 5,20 كجم

FİXA®
منظف ملاط البلاط

عبارة عن مادة تنظيف سائلة تحتوي على مواد حامضية تستخدم لإزالة البقع والأوساخ المتراكمة لملاط وفي فواصل مواد الطلاء.

رمز المنتج: 100500 التغليف:500 ml

FİXA®
مزيل الأسمنت

عبارة عن مادة تنظيف سائلة تحتوي على مواد حامضية تستخدم لإزالة المون الأسمنتية والدهانات والجير والرواسب وترسبات الملاط الناتج عن أسطح مواد الطلاء المقاومة للاحماض.

رمز المنتج: 110000 التعبئة: 1 لتر

FİXA®
مزيل البقع

عبارة عن مادة تنظيف سائلة تحتوي على قواعد وتستخدم لإزالة البقع مثل الزيت والقهوة والشاي من على أسطح الطلاء.

رمز المنتج: 110001 التغليف: 1 لتر

جدول استعمال منتجات حشوات الدرز السيراميكية

جدول ألوان ملاط البلاط			
الألوان		بالأسمنت	بالإيبوكسي
01 أبيض		✓	✓
10 رمادي فاتح		✓	
11 رمادي		✓	✓
12 رمادي داكن		✓	
40 بيج		✓	✓
41 بني فاتح		✓	
42 بني شوكولاتة		✓	
44 بني داكن		✓	
45 بيج معدني		✓	
46 بيج سلجوقي		✓	
47 بيج عثماني		✓	
48 بيج رملي		✓	
70 عاجي		✓	
74 بني نيري		✓	
75 بني ماروني		✓	
95 أنثراسيت		✓	
99 أسود		✓	✓

يجوز وجود اختلاف لوني بين ألوان الكاتالوج المطبوع وألوان المنتج الحقيقي.
وللطباعة تم اختيار الألوان الأقرب إلى لون المنتج.

المنتجات / مجالات الاستعمال		حقين REPOX200 بلاط مصنوع من الايبوكسي	مواد FLEXSİL لحشو الفواصل المرن مع إضافة السليكون (1-6 ملم)	حقين FİXA من للبلاط (6-20 مم)	حقين FİXA من للبلاط (1-6 مم)	حقين FİXA للبلاط (1-6 مم)
مواد التغطية	البلاط، السيراميك	●	●	●	●	●
	سيراميك الجرانيت - حجم صغير ومتوسط	●	●	●	●	
	سيراميك الجرانيت – حجم كبيرومتوسط	●	●	●	●	
	جرانيت طبيعي	●	●	●	●	
	الرخام	●	●	●	●	
	فسيفساء زجاجية	●	●	●	●	○
	أحجار طبيعية	●		●		
	تيراكوتا	●		●		
	طوب رقيق	●		●		
مجالات الاستخدام	المناطق التي لا تتطلب دهانات خاصة		○	●	●	●
	المناطق المبللة(المراحيض، الحمامات، المطابخ)	●	●	●	●	○
	أسقف الشركات والبلكونات	●	●	●	●	
	الواجهات الخارجية (المعرضة لتغييرات درجة الحرارة)	●	○	●		
	الحدائق والمنتزهات			●		
	المناطق التي يتم تنظيفها بشكل متكرر بالمنظفات	●				
	حمام وساونا تركي	●	●	●		
	حوض حراري، ينبوع حار	●	●	●		
	حوض سباحة	●	●	●		
	خزان مياه شرب	●		●	●	
	السطح المعرض لمرور كثيف	●		●		
	منشآت الأغذية	●				
	المستشفيات ، المعامل	●				

مناسب ○ مناسب جداً ●

جدول استهلاك حشوة الدرز

عرض الفاصل(مم)	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
عمق الفاصل(مم)	9	9	9	8	6	6	9	9	8	9	9	6
أبعاد البلاطة(سم)	60x60	33x60	40x40	33x33	20x25	20x20	40x40	33x33	20x20	20x25	33x33	40x40
الاستهلاك-ذو أساس أسمنتي (جم)	220	310	330	360	400	440	250	300	440	450	300	250
الاستهلاك- ذو أساس ايبوكسي (جم)	205	290	305	330	370	410	230	280	410	415	280	230

عرض الفاصل(مم)	10	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5
عمق الفاصل(مم)	12	12	9	12	12	9	8	12	9	9	9	8
أبعاد البلاطة(سم)	60x120	60x60	40x40	60x120	60x60	33x60	40x40	60x60	40x40	33x60	33x33	20x20
الاستهلاك-ذو أساس أسمنتي (جم)	550	520	580	330	440	470	440	370	410	390	500	740
الاستهلاك- ذو أساس ايبوكسي (جم)	510	475	535	305	410	430	410	340	380	360	465	680

اللاصقات التقنية

POLYMERA® MS 950
لاصق مرن متعدد الأغراض ذو أساس بوليميري

ماستيك ولاصق حشو درز للبناء،هجين، ذو أساس بوليميري، أحادي
رمز المنتج: 290 المركب، مرن، لا يحتوي على مذيب أو إيسوسينات.

مل: 80950، 600 مل: 81950

AQUAMER® MSX 955
لاصق مرن متعدد الأغراض ذو أساس بوليمري

ماستيك ولاصق حشو درز للبناء،هجين، ذو أساس بوليميري، أحادي
رمز المنتج: 290 المركب، مرن، لا يحتوي على مذيب أو إيسوسينات

مل: 80955، 600 مل: 81955

RAPIDO® HIGH TACK
لاصق سريع التصلب ذو أساس بوليمري

سريع المعالجة، أحادي المركب، ذو أساس بوليميري، صلب ومرن،
خالي من المذيبات والايوسانات، يتميز باللصق القوي من أول
التصاق.

رمز المنتج: 290 مل: 80951، 600 مل: 81951

POLYMERA® MS 953
لاصق شفاف ذو أساس بوليميري

ماستيك ولاصق خشو هيجين، ذو أساس بوليميري ، شفاف، أحادي
المركب، مرن، لا يحتوي على مذيب وإيسوسنات.

رمز المنتج: 80953 التغليف: 290 مل

EPDM BOND
لاصق ذو أساس سيليكوني معادل

هو لاصق ذو أساس سيليكوني مرن، خالي من المذيبات والايوسيانات، أحادي
العنصر، يستخدم في لصق أغشية الترابط والأغلفة.

رمز المنتج: 81952 التغليف: 600 مل

POLAN® 975
لاصق للخشب والمواد البحرية ذو أساس بولي أوريتان

لاصق للخشب والمواد اللاصقة البحرية، ذو أساس بوليميري، وأحادي المركب،
ومتعدد الأغراض.

رمز المنتج: 80975 التغليف: 600 مل

FiXA®

لكيماويات الإنشاء

FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

المقر الرئيسي
Beylikdüzü Org. San. Bölgesi
Bakır ve Pirinç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cd. No:14
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 690 92 92 (pbx)
F: +90 212 428 62 85

مصنع إسطنبول
Firuzköy Mahallesi Aziz Cd. No:16
Avcılar - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 428 62 83 (pbx)
F: +90 212 428 62 86

مصنع أدانا
Hacı Sabancı Org. San. Bölgesi
Süleyman Demirel Bulvarı No:30
Yüreğir - ADANA / TÜRKİYE
T: +90 322 394 42 42 (pbx)
F: +90 322 394 42 65

مصنع أنقرة
Başkent Org. San. Bölgesi
19. Cadde No: 74 Malıköy
Temelli - ANKARA / TÜRKİYE
T: +90 312 640 16 61 (pbx)
F: +90 312 640 16 76

/fixayapikimyasallari
@fixayapi
fixa_yapi_kimyasallari
Fixa Yapı Kimyasalları

info@fixa.com.tr
www.fixa.com.tr

ARB.04.2019.02 - 1000.09.19