

FİYAT LİSTESİ

15 Haziran 2020



FIXA®
YAPI KİMYASALLARI

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ

1.1 MS Polimerler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	68201 68207 68214	POLYMER[®] MS MS Polimer Esaslı Likit Membran	1 kg 7 kg 14 kg	11,20€ 8,70€ 8,50€	11,20€ 60,90€ 119,00€	1,40 - 1,50 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine göre değişebilir.)	MS Polimer Hibrid Teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, yarı akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	MS
	68301 68307 68314	POLYMER[®] MS FLUID MS Polimer Esaslı Akışkan Likit Membran	1 kg 7 kg 14 kg	11,20€ 8,70€ 8,50€	11,20€ 60,90€ 119,00€	1,40 - 1,50 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine göre değişebilir.)	MS Polimer Hibrid Teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	MS

POLYMER MS ve POLYMER MS FLUID'in standart rengi gridir. Bunun dışındaki kirlı beyaz, siyah, kiremit kırmızısı ve çatı yeşili gibi özel renkler için %15 fiyat farkı alınır. Özel renklerdeki minimum sipariş miktarı 500 kg'dır.

MS Polimer Esaslı Su Yalıtım Ürünleri Renk Kartelası

Standart Renk		Özel Renkler							
									
Gri		Kirlı Beyaz		Siyah		Kiremit Kırmızısı		Çatı Yeşili	
	68401 68405	POLYMER® 100A MS ve Hibrid Polimer Astarı	1 kg 5 kg	29,50€ 27,00€	29,50€ 135,00€	100 - 150 g/m ² (Tek katta. Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine göre değişebilir.)	Silan uçlu polimer esaslı , tek bileşenli, solvent, izosiyanat ve bitüm içermeyen, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, emici yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. MS ve Hibrid polimer esaslı ürünlerin pürüzlü, ıslak ve çok emici yüzeylere daha iyi yapışması için bir ara tabaka oluşturulmasını sağlar.		MS

1.2 Hibrid Polimerler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	68501 68507 68514	AQUAMER[®] HB Hibrid Polimer Esaslı Likit Membran ve Kaplama	1 kg 7 kg 14 kg	25,00€ 23,30€ 23,00€	25,00€ 163,10€ 322,00€	0,35 kg/m ² (Tek kat için verilen tüketim miktarıdır. Emici olmayan yüzeylerde iki kat, emici yüzeylerde üç kat uygulanır.)	Silan uçlu alfa hibrid polimer teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.	HB

AQUAMER HB'nin standart rengi gridir. Bunun dışındaki RAL renkleri için %15 fiyat farkı alınır. Özel renklerdeki minimum sipariş miktarı 500 kg'dır.

	68601 68605	AQUAMER[®] HB INVISIBLE Hibrid Polimer Esaslı Şeffaf Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi	1 kg 5 kg	29,50€ 28,00€	29,50€ 140,00€	0,35 kg/m ² (Tek kat için verilen tüketim miktarıdır. Emici olmayan yüzeylerde iki kat, emici yüzeylerde üç kat uygulanır.)	Silan uçlu hibrid polimer teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü şeffaf kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.	HB
--	----------------	--	--------------	------------------	-------------------	---	--	----

1.3 Kapiler Su Yalıtım Sistemleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	61005	AQUAFIX[®] C Konsantre Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	5 kg	6,50₺	32,50₺	Şerbet Kıvamı 1 - 2 kg/m ² Sıva 2 - 3 kg/m ² Kuru Serpme 3 kg/m ²	Çimento esaslı, pozitif ve negatif yönden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen konsantre kimyasal maddeler ve özel olarak seçilmiş ince agregadan oluşmuş kristalize özellikte toz bir harçtır. AQUAFIX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi 'nin konsantre halidir.	B1
	61025	AQUAFIX[®] Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	25 kg	4,00₺	100,00₺	Şerbet Kıvamı 1 - 2 kg/m ² Sıva 2 - 3 kg/m ² Kuru Serpme 3 kg/m ²	Çimento esaslı, pozitif ve negatif yönden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen kimyasal maddeler ve özel olarak seçilmiş ince agregadan oluşmuş kristalize özellikte toz bir harçtır.	B1
	61225	AQUAFIX[®] S Sülfata Dayanımlı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	25 kg	4,80₺	120,00₺	Şerbet Kıvamı 1 - 2 kg/m ² Sıva 2 - 3 kg/m ² Kuru Serpme 3 kg/m ²	Çimento esaslı, sülfata dayanıklı , pozitif ve negatif yönden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen, kimyasal maddeler ve özel olarak seçilmiş ince agregadan oluşmuş kristalize özellikte toz bir harçtır.	B1
	61106	AQUAFIX[®] HARDENER Likit Tıkama Malzemesi	6 kg	10,00₺	60,00₺	1 ölçü AQUAFIX HARDENER / 3 - 4 ölçü AQUAFIX	Su sızıntısı olan veya kuvvetli su basıncına maruz beton perdelerin su yalıtımı için geliştirilmiş AQUAFIX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi ile birlikte çalışan likit özellikte bir tıkama malzemesidir.	W

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ (Devam)
1.4 Çimento Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	62105	AQUASTOP® Hızlı Priz Alan Toz Tıkama Harcı	5 kg	11,25₺	56,25₺	1 lt hacim için 2 kg	Aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde 2 - 3 dakika içerisinde sertleşen ve yüksek aderans sağlayan, özel tip çimento ve kimyasal katkılar içeren polimer takviyeli toz bir yalıtım malzemesidir.	B1

1.5 Çimento + Akrilik Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	62025 +63010	AQUACEMENT® 2K 251 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi	35 kg (25 kg+ 10 kg) Set 25 kg A Bileş. 10 kg B Bileş.	10,00₺ set fiyatı 2,00₺ 30,00₺	350,00₺ 50,00₺ 300,00₺	1,25 - 1,50 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çatlak köprüleme özelliği olan, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62125 +63110	AQUACEMENT® 2K 250 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi	35 kg (25 kg+ 10 kg) Set 25 kg A Bileş. 10 kg B Bileş.	8,80₺ set fiyatı 1,96₺ 25,90₺	308,00₺ 49,00₺ 259,00₺	1 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62020 +63007	AQUACEMENT® 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi	27 kg (20 kg+ 7 kg) Set 20 kg A Bileş. 7 kg B Bileş.	8,50₺ set fiyatı 1,96₺ 27,185₺	229,50₺ 39,20₺ 190,30₺	1 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62220 +63005	AQUACEMENT® 2K 205 Çift Bileşenli Yarı Elastik İzolasyon Malzemesi	25,4 kg (20 kg+ 5,4 kg) Set 20 kg A Bileş. 5,4 kg B Bileş.	4,25₺ set fiyatı 1,96₺ 12,731₺	107,95₺ 39,20₺ 68,75₺	1 - 1,50 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, yarı elastik, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62120 +63107	AQUACEMENT® UV500 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi UV Dayanımlı (Beyaz)	27 kg (20 kg+ 7 kg) Set 20 kg A Bileş. 7 kg B Bileş.	9,20₺ set fiyatı 2,15₺ 29,343₺	248,40₺ 43,00₺ 205,40₺	1 - 1,50 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. En az iki kat uygulanır.)	Beyaz çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çift bileşenli, geliştirilmiş UV dayanımlı , bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C

1.6 Akrilik Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	63007	AQUACEMENT® 2K 207 B BİLEŞENİ Seramik Yapıştırıcıları ve Su Yalıtım Malzemeleri için Akrilik Esaslı Katkı Malzemesi	7 kg	27,185₺	190,30₺	Uygulamaya göre değişir.	AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik İzolasyon Malzemesi 'nin akrilik esaslı B bileşenidir. Su yalıtım malzemelerine veya seramik yapıştırıcılarına katılarak su geçirimsizlik, esneklik ve yüksek aderans sağlar.	C
	64105 64115	AKRİLAN® 600 Akrilik Esaslı UV Dayanımlı Esnek Likit Membran	5 kg 15 kg	18,25₺ 16,25₺	91,25₺ 243,75₺	1,4 - 4 kg/m ² (En az iki kat uygulanır. Yüksek koruma gereken yerlerde 3 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı , esnek bir su yalıtım malzemesidir.	C
	64215	AKRİLAN® 600E Akrilik Esaslı Likit Membran	15 kg	13,30₺	199,50₺	1,4 - 4 kg/m ² (En az iki kat uygulanır. Yüksek koruma gereken yerlerde 3 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli ekonomik bir su yalıtım malzemesidir.	C

1.7 Silikon Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	65005 65017	AQUALON® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici	5 lt 17 lt	6,60₺ 6,50₺	33,00₺ 110,50₺	200 - 600 g/m ²	Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, yağmur sularının içeri girmesini engelleyen silikon esaslı renksiz yüzey koruyucu ve su itici malzemedir. Solvent bazlıdır.	S
	65101 65120	İZO-CERA® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici	1 kg 20 kg	5,90₺ 5,80₺	5,90₺ 116,00₺	200 - 700 g/m ²	Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, suyun içeri girmesini engelleyen silikon esaslı, renksiz yüzey koruyucu ve su itici malzemedir. Su bazlıdır, solvent içermez.	S

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ (Devam)
1.8 Bitüm Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	66016	BITÜMFIX® WP BASIC Bitüm Esaslı Membran Astarı	16 kg	4,65₺	74,40₺	250 g/m ² (Tek katta)	Su ve bitümün özel metotlarla karıştırılmasıyla elde edilen kullanıma hazır bir astar malzemesidir. Her türlü bitümlü malzeme uygulaması öncesinde astar görevini görür. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.	H
	66516	BITÜMFIX® W Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemesi Su Bazlı	16 kg	1,90₺	30,40₺	800 - 1000 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Modifiye bitüm ve kauçuk esaslı, tek bileşenli, su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki suyun buharlaşmasından sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı dayanıklı bir tabaka oluşturur.	H
	66116	BITÜMFIX® ELASTİK Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi Solvent Bazlı	16 kg	27,00₺	432,00₺	600 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek bileşenli, elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki solventin buharlaşmasından sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı elastik ve dayanıklı bir tabaka oluşturur. Yaklaşık %1000 elastikiyet özelliğine sahiptir.	H
	66217	BITÜMFIX® ELASTİK W Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi Su Bazlı	17 kg	2,20₺	37,40₺	800 - 1000 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Modifiye bitüm esaslı, tek bileşenli, su bazlı elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki suyun buharlaşmasından sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı dayanıklı bir tabaka oluşturur.	H
	66417	BITÜMFIX® ELASTİK ANTIROOT Bitüm Esaslı Kök Geçirimsiz Elastik Su Yalıtım Malzemesi Solvent Bazlı	17 kg	36,00₺	612,00₺	600 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Modifiye bitüm esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı, özellikle toprak altında kalan yapı ve temellerin su yalıtımı için tasarlanmış, bitki köklerine dayanıklı ve kullanıma hazır elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yaklaşık %1000 elastikiyet özelliğine sahiptir.	H
	66317	ALUFIX® Alüminyum Bitüm Esaslı Yansıtıcı Boya	17 kg	48,00₺	816,00₺	150 - 200 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Yansıtıcı alüminyum ihtiva eden, tek bileşenli, solvent bazlı koruyucu bir bitüm solüsyonudur.	H

1.9 Bitüm + Çimento Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	67024	BITÜMFIX® BC 2K Bitüm ve Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	24 kg (18+6) Set	1,60₺	38,40₺	1 - 1,5 kg/m ² (Her katta, mala ile)	Çimento ve bitüm emülsiyon esaslı, iki bileşenli, elastik ve su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. BITÜMFIX BC 2K elyaf takviyeli, macunumsu, kürlendikten sonra esnek, aderans özelliği yüksek ve yaşlanma süresi uzun bir malzemedir.	H
	67030	BITÜMFIX® ER 2K Bitüm ve Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	30 kg (22+8) Set	1,40₺	42,00₺	1 - 1,5 kg/m ² (Her katta, mala ile)	Çimento ve elastomerik reçine takviyeli bitüm emülsiyon esaslı, iki bileşenli, elastik ve su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. BITÜMFIX ER 2K tiksotropik, kürlendikten sonra esnek, aderans özelliği yüksek ve yaşlanma süresi uzun bir malzemedir.	H

1.10 Poliüretan Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	57004 57015	POLAN® A Poliüretan Zemin Astarı	4 kg 15 kg	9,60₺ 9,20₺	38,40₺ 138,00₺	150 - 300 g/m ² (Tek Katta)	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, pürüzlü ve emici yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. Üzerine gelecek kaplamanın daha iyi yapışması için ara bir tabaka oluşturulmasını sağlar.	P
	57103 57125	POLAN® 500 Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi Standart renkleri: kirli beyaz ve gri	3 kg 25 kg	6,70₺ 5,60₺	20,10₺ 140,00₺	400 - 700 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı , üzerinde gezilebilen, solvent bazlı bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	P
	68006	POLAN® 620 Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi Standart renkleri: havuz mavisi ve kirli beyaz	6 kg (5+1) Set	5,50₺	33,00₺	600 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, sıvı halde, solvent içermeyen bir su yalıtım malzemesidir.	P
	68102 68110	POLAN® 600 INVISIBLE Şeffaf Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi	2,5 kg 10 kg	23,00₺ 22,00₺	57,50₺ 220,00₺	250 - 300 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, elastik, UV dayanımlı , üzerinde gezilebilen, solvent bazlı, şeffaf son kat kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	P

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ (Devam)

1.1 Su Tutucu Bantlar ve Tamamlayıcı Ürünler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (mt)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	69001 69002	IMPERMO® PVC Pah Bandı	100/50 mm genişlik 120/70 mm genişlik (50 mt rulo)	1,35€ 1,40€	67,50€ 70,00€	Metretül	Elastik, termoplastik elastomer esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.	W
	69101	IMPERMO® PU Pah Bandı	120 mm genişlik (50 mt rulo)	1,70€	85,00€	Metretül	Polyester keçe taşıyıcılı poliüretan malzemeden üretilmiş ve %160 kopmada uzama özelliğine sahip, yapı derzlerinde kullanıma hazır pah bandıdır.	W
	69205 69210	IMPERMO® Sodyum Bentonit Esaslı Su ile Şişen Bant	5 mm x 20 mm (10 mt rulo) 10 mm x 20 mm (5 mt rulo)	3,60€ 6,30€	36,00€ 31,50€	Metretül	Sodyum bentonit ve bütül kauçuk esaslı su tutucu derz bandıdır. Su ile temasta şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.	W
	69505 69510	IMPERMO® ACRYL-300 Akriolik Esaslı Su ile Şişen Bant	5 mm x 20 mm (20 mt rulo) 10 mm x 20 mm (10 mt rulo)	6,80€ 8,30€	136,00€ 83,00€	Metretül	Yüksek performanslı akrilik polimer ve kauçuk esaslı, elastik, su tutucu , hidrofilik derz bandıdır. Su ile temasta %300 şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.	W
	69301 69302 69303	IMPERMO® COMBI Genleşme (Dilatasyon) Bandı	20 cm genişlik 25 cm genişlik 30 cm genişlik (25 mt rulo)	5,20€ 6,10€ 6,90€	130,00€ 152,50€ 172,50€	Metretül	Termoplastik elastomer esaslı, genişleme (dilatasyon) derzleri için kullanıma hazır banttır.	W
	69401	IMPERMO® Su Yalıtım Filesi	100 cm genişlik (100 mt rulo)	0,85€	85,00€	Metretül	Cam ipliğinden dokunan, kılcal çatlak oluşumuna karşı direnç kazandıran ve daha yüksek su basıncına dayanması istenen su yalıtım sistemlerinde takviye amaçlı kullanılan, yüksek alkali dayanımına sahip bir su yalıtım filesidir.	W

2. SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

2.1 MS Polimer Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80925	POLYMER® MS 925 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (LM)	290 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (25 Adet x 24 koli = 600 adet)	4,00€ 4,50€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiğidir. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81925	POLYMER® MS 925 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (LM)	600 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (20 Adet x 24 koli = 480 adet)	6,30€ 6,90€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiğidir. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS
	80940	POLYMER® MS 940 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (HM)	290 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (25 Adet x 24 koli = 600 adet)	4,00€ 4,50€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike montaj işlerinin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81940	POLYMER® MS 940 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (HM)	600 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (20 Adet x 24 koli = 480 adet)	6,30€ 6,90€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike montaj işlerinin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS

2. SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ (Devam)

2.2 Poliüretan Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80970	PU 970 Düşük Modüllü Poliüretan Mastik (LM)	280 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 161 koli (25 Adet x 161 koli = 4025 adet)	3,50€ 3,70€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) mastiktir. Yapı elemanlarının her türlü statik ve dinamik genişleme derzleri için ideal bir üründür. Kartuş ambalajlıdır.	P
	81970	PU 970 Düşük Modüllü Poliüretan Mastik (LM)	600 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 104 koli (20 Adet x 104 koli = 2080 adet)	5,20€ 5,50€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) mastiktir. Yapı elemanlarının her türlü statik ve dinamik genişleme derzleri için ideal bir üründür. Sosis tipi ambalajlıdır.	P
	80971	PU 971 Yüksek Modüllü Poliüretan Mastik (HM)	280 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 161 koli (25 Adet x 161 koli = 4025 adet)	3,50€ 3,70€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) mastik ve yapıştırıcıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike malzemelerin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Kartuş ambalajlıdır.	P
	81971	PU 971 Yüksek Modüllü Poliüretan Mastik (HM)	600 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 104 koli (20 Adet x 104 koli = 2080 adet)	5,20€ 5,50€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) mastik ve yapıştırıcıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike malzemelerin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Sosis tipi ambalajlıdır.	P

2.3 Poliüretan + Katran Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80980	POLAN® 980 2K Katran Modifiye Poliüretan Esaslı Derz Dolgu ve İzolasyon Malzemesi	5 kg (4,3+0,7) Set	18,00€	90,00€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Katran modifiye poliüretan esaslı, çift bileşenli, elastomerik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip, jet yakıtlarına ve yağlara dayanıklı , kendiliğinden yayılan, soğuk uygulamalı derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.	H

2.4 Akrilik Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80910	AS 910 Silikonize Akrilik Mastik	Brüt 500 g	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve, Altınmeşe Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 120 koli (25 Adet x 120 koli = 3000 adet)	0,94€ 1,00€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Silikon katkılı, akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli, dış hava koşullarına dayanımlı genel amaçlı bir mastiktir. Yapı elemanlarının statik birleşme yerleri için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir.	C

2.5 Silikon Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80929	SS 930E Çok Amaçlı Silikon	Brüt 280 g	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz	1,85€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen silikon esaslı bir mastiktir.	K
	80930	SS 930 Çok Amaçlı Silikon	280 ml (Brüt 320 g)	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Kahve Özel Renkler: Gümüş Gri, Altınmeşe, Antrasit, Krem, Bej, Bronz Minimum sipariş 20 koli (25 Adet x 20 koli = 500 adet)	2,05€ 2,15€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen silikon esaslı bir mastiktir.	K

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

2. SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ (Devam)
2.5 Silikon Mastikler (Devam)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80928	SS 930X Çok Amaçlı Silikon	310 ml (Brüt 350 g)	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Kahve Özel Renkler: Gümüş Gri, Altınmeşe, Antrasit, Krem, Bej, Bronz Minimum sipariş 20 koli (25 Adet x 20 koli = 500 adet)	2,30€ 2,50€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlenene, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen silikon esaslı bir mastiktir.	K
	80931	SS 931 Üniversal Silikon (%100 Silikon)	310 ml	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Siyah	3,10€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlenene, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80932	SS 932 Banyo Mutfak Silikonu	280 ml (Brüt 340 g)	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz	2,95€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Banyo, mutfak gibi ıslak mekânlarda sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlenene, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80927	SS 932X Duşakabin Silikonu	310 ml	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz	3,20€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Duşakabin, banyo, mutfak gibi ıslak mekânlarda sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlenene, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80933	SS 933 RTV Isıya Dayanıklı Silikon	310 ml	Kırmızı	3,60€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Yüksek sıcaklığa maruz kalan motor parçalarında ve mekanik aksamlarda kullanılmak üzere geliştirilen tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlenene, solvent içermeyen kırmızı renkli yüksek kaliteli silikon mastiktir.	K
	80934	SS 934 CONSTRUCTION Nötral Yapı, İnşaat Silikonu	300 ml	Mat (Standart) Renkler: Siyah, Gri, Altınmeşe, Koyu Kahve, Antrasit, Beyaz, RAL 1015 - Bej, RAL 1013 - Krem, RAL 7046 Mat (Özel) Renkler: Diğer mat RAL renkleri Minimum sipariş 20 koli (25 Adet x 20 koli = 500 adet) Parlak (Standart) Renkler: Şeffaf, Gümüş Gri, Bronz, Simli Bakır Parlak (Özel) Renkler: Diğer parlak RAL renkleri Minimum sipariş 20 koli (25 Adet x 20 koli = 500 adet)	3,10€ 3,25€ 3,40€ 3,60€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Yapının her türlü iç ve dış mekânlarında kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlenene, nötral yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir. Kartuş ambalajlıdır.	K
	81934	SS 934 CONSTRUCTION Nötral Yapı, İnşaat Silikonu	600 ml	Mat (Standart) Renkler: Siyah, Gri, Altınmeşe, Koyu Kahve, Antrasit, Beyaz, RAL 1015 - Bej, RAL 1013 - Krem, RAL 7046 Mat (Özel) Renkler: Diğer mat RAL renkleri Minimum sipariş 20 koli (20 Adet x 20 koli = 400 adet) Parlak (Standart) Renkler: Şeffaf, Gümüş Gri, Bronz, Simli Bakır Parlak (Özel) Renkler: Diğer parlak RAL renkleri Minimum sipariş 20 koli (20 Adet x 20 koli = 400 adet)	5,80€ 6,00€ 6,40€ 6,60€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Yapının her türlü iç ve dış mekânlarında kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlenene, nötral yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir. Sosis tipi ambalajlıdır.	K
	80994	SS 994 FACADE Nötral Yapı, Cephe Silikonu	310 ml	Mat (Standart) Renkler: Siyah	3,75€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, tek komponentli, hava şartlarına dayanıklı, yüksek mukavemetli, nötral alkoksii yapılı, %100 silikon mastiktir. Kartuş ambalajlıdır.	K
	81994	SS 994 FACADE Nötral Yapı, Cephe Silikonu	600 ml	Mat (Standart) Renkler: Siyah	6,40€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, tek komponentli, hava şartlarına dayanıklı, yüksek mukavemetli, nötral alkoksii yapılı, %100 silikon mastiktir. Sosis tipi ambalajlıdır.	K

2. SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ (Devam)

2.5 Silikon Mastikler (Devam)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80935	SS 935 Mermer, Doğaltaş Silikonu	310 ml	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve	4,30€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Doğaltaş, mermer, granit gibi yapı malzemelerinin derzlerinde kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80936	SS 936 Nötral Silikon	300 ml	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve	3,50€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Her türlü iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80937	SS 937 Akvaryum Silikonu	310 ml	Standart Renkler: Şeffaf, Siyah	3,90€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Akvaryum kullanımı için geliştirilmiş, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, solvent içermeyen , yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80939	SS 939 Ayna Silikonu	310 ml	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz	3,75€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Ayna , seramik gibi malzemelerin sınırlarını bozmadan yapışmalarını sağlayan, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K

2.6 Poliüretan Köpükler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80960 80985	PU 960 Çok Amaçlı Poliüretan Köpük	750 ml (600 g) 750 ml (850 g)	3,40€ 4,50€	Uygulama alanına göre değişir.	Havadaki nemle genişleşen kürlen, tek bileşenli, genel amaçlı bir poliüretan köpüktür.	K
	80962	PU 962 Çok Amaçlı Profesyonel Poliüretan Köpük	750 ml (850 g)	5,00€	Uygulama alanına göre değişir.	Havadaki nemle genişleşen kürlen, tek bileşenli, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen genel amaçlı bir poliüretan köpüktür.	K

3. ONARIM, GÜÇLENDİRME ve RESTORASYON

3.1 Çimento Esaslı Tamir ve Grout Harçları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	32025	REPAIRFIX® 5 İnce Tamir Harcı R2	25 kg	1,05₺	26,25₺	1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ince agregalı yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. 5 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A1
	32025.01	REPAIRFIX® 5W İnce Tamir Harcı (Beyaz) R2	25 kg	1,46₺	36,50₺	1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ince agregalı yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. 5 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A2
	32125	REPAIRFIX® 30 Kalın Tamir Harcı R2	25 kg	1,10₺	27,50₺	2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, kalın agregalı yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. 30 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A1
	32125.01	REPAIRFIX® 30W Kalın Tamir Harcı (Beyaz) R2	25 kg	1,54₺	38,50₺	2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, kalın agregalı yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. 30 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A2
	32225	REPAIRGROUT EXPAN Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı R4	25 kg	1,85₺	46,25₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, plastik kıvamda, yüksek mukavemetli grout harcıdır.	B1

3. ONARIM, GÜÇLENDİRME ve RESTORASYON (Devam)

3.1 Çimento Esaslı Tamir ve Grout Harçları (Devam)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	32425	REPAIRGROUT EXPAN-S Yüksek Mukavemetli Sülfata Dayanıklı Rötresiz Grout Harcı R4	25 kg	2,20₺	55,00₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, plastik kıvamda, yüksek mukavemetli grout harcıdır.	B1
	32220	REPAIRGROUT GP Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı R4	20 kg	2,10₺	42,00₺	18 - 20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda , ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış grout ve ankraj harcıdır.	B1
	32320	REPAIRGROUT GP-S Rötresiz Akışkan Sülfata Dayanıklı Grout ve Ankraj Harcı R4	20 kg	2,50₺	50,00₺	18 - 20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, akıcı kıvamda , ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış grout ve ankraj harcıdır.	B1
	32325	REPAIRGROUT FAST Hızlı Sertleşen Rötresiz Akışkan Grout Harcı R3	25 kg	3,85₺	96,25₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, hızlı sertleşen , ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış yüksek mukavemetli grout harcıdır.	B1

3.2 Hidrolik Kireç Esaslı Tamir ve Restorasyon Harçları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	32720	RENOVAFIX® HK Doğal Hidrolik Kireç	20 kg	0,90€	18,00€	Kullanıma Bağlı	Tarihi kâgir yapıların restorasyonlarında , sıva onarımlarında, horasan harcı benzeri tarihi eser onarım harçlarında bağlayıcı amaçlı kullanılan 3,5 N/mm ² basınca sahip doğal hidrolik kireçtir.	B1
	32620	RENOVAFIX® PL Puzolanik Kireç Esaslı Tarihi Yapı Onarım Harcı	20 kg	0,70€	14,00€	16 - 18 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Puzolanik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi yapılarda kullanım amacı ile geliştirilmiş, çimento içermeyen , yüksek mukavemetli tiksotropik tarihi yapı onarım harcıdır.	B1
	32520	RENOVAFIX® NL Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Sıva	20 kg	0,60€	12,00€	1,6 - 1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Doğal hidrolik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi kâgir yapılarda kullanım amacı ile tasarlanmış, çimento içermeyen özel restorasyon sıva harcıdır.	B1

3.3 Epoksi Esaslı Tamir, Onarım ve Güçlendirme Ürünleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	33005 33025	REPOX® 301 Epoksi Tamir Harcı R4	5 kg 25 kg (A+B+C) Set	3,90€ 3,50€	19,50€ 87,50€	1,9 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, mekanik darbe görmüş beton yüzeylerin tamiri amacıyla kullanılan, aşındırıcı kimyasallara karşı dayanıklı bir epoksi tamir harcıdır.	E
	33105 33115	REPOX® 302 Epoksi Ankraj ve Montaj Harcı R4	5 kg 15 kg (A+B+C) Set	5,25€ 5,00€	26,25€ 75,00€	1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, korozyona karşı çok dayanıklı, civataların ve demirlerin betona, kayaya ya da duvara ankrajlanmasında kullanılan bir epoksi ankraj ve montaj harcıdır.	E
	33206	REPOX® 310 Epoksi Tamir, Yapıştırma ve Montaj Harcı R4	6 kg (A+B) Set	7,50€	45,00€	1,8 - 3,5 kg/m ² (1 - 2 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, solventsiz , tiksotropik, iki bileşenli, yapısal tamir, yapıştırma ve montaj harcıdır.	E
	33355	REPOX® 340 Polyester Kimyasal Dübel	345 ml	—	4,80\$	Uygulama alanının hacmine göre değişir.	Polyester reçine esaslı, iki bileşenli kartuşta, hızlı kürlen, yüksek mukavemetli genel kullanım amaçlı kimyasal dübeldir.	E

4. ZEMİN SİSTEMLERİ

4.1 Çimento Esaslı Yüzey Sertleştiricileri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	51025 51025.43 51025.55	MONOFIX® 80 Bazalt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi	25 kg	0,75₺ 1,10₺ 1,80₺	18,75₺ 27,50₺ 45,00₺	Hafif ve Orta Yüklerde 4 - 5 kg/m ²	Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, bazalt agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisidir . Hafif ve orta yüklere karşı kullanılır.	A1
	51125 51125.43 51125.55	MONOFIX® 100 Kuartz Agregalı Yüzey Sertleştiricisi	25 kg	0,80₺ 1,20₺ 1,90₺	20,00₺ 30,00₺ 47,50₺	Hafif ve Orta Yüklerde 4 - 5 kg/m ²	Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede kuartz agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisidir . Hafif ve orta yüklere karşı kullanılır.	A1
	51225 51225.43 51225.55	MONOFIX® 200 Kuartz ve Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi	25 kg	1,20₺ 1,70₺ 2,40₺	30,00₺ 42,50₺ 60,00₺	Hafif ve Orta Yüklerde 5 - 5,5 kg/m ² Ağır Yüklerde 7 - 8 kg/m ²	Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede kuartz ve korunt agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisidir . Hafif, orta ve ağır yüklere karşı kullanılır.	A1
	51325 51325.43 51325.55	MONOFIX® 300 Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi	25 kg	1,80₺ 2,20₺ 2,80₺	45,00₺ 55,00₺ 70,00₺	Hafif ve Orta Yüklerde 5 - 6 kg/m ² Ağır Yüklerde 7 - 9 kg/m ²	Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede korunt agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisidir . Hafif, orta ve ağır yüklere karşı kullanılır.	A1

4.2 Likit Yüzey Sertleştiricileri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	52030 52180	MONOFIX® LIKIT Tozuma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi	30 kg 180 kg	4,10₺ 4,00₺	123,00₺ 720,00₺	200 - 250 g/m ² (Her katta)	Beton ve çimento bazlı zeminlerin üzerine uygulanarak yüzeyi tozuma ve aşınmaya karşı koruyan, düşük viskoziteli, renksiz sıvı yüzey sertleştiricisidir .	C

4.3 Çimento Esaslı Şaplar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31205 31220	MONOPRIMER® Zemin Astarı	5 kg 20 kg	13,50₺ 12,90₺	67,50₺ 258,00₺	100 - 200 g/m ²	Akrilik esaslı, tek bileşenli, tozuma müsaait ve emici yüzeyler için kullanıma hazır astar malzemesidir.	C
	53025	MONOFLOOR® 100 (C25) Çimento Esaslı Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)	25 kg	2,60₺	65,00₺	1,6 - 1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen ve basınç dayanımı minimum C25 sınıfı olan zemin tesviye şapıdır .	B1
	54025	MONOFLOOR® 100 (C35) Çimento Esaslı Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)	25 kg	3,00₺	75,00₺	1,6 - 1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen ve basınç dayanımı minimum C35 sınıfı olan zemin tesviye şapıdır .	B1

4.4 Alçı Esaslı Şaplar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	50035	MAXIFLOOR® Alçı Esaslı Hazır Zemin Harcı (20 - 100 mm)	35 kg	0,75₺	26,25₺	16 - 17 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Alçı esaslı, döşeme betonu üzerine kullanılan, hızlı kuruyan, kalin uygulama (20 - 100 mm) imkânı veren zemin harcıdır .	B3
	50125	TOPFLOOR® Alçı Esaslı Kendinden Yayılan Tesviye Şapı (2 - 10 mm)	25 kg	1,50₺	37,50₺	1,5 - 1,6 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Alçı esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kendinden yayılan (self-levelling) ve ince uygulama (2 - 10 mm) kalınlığında uygulanabilen zemin tesviye şapıdır .	B3

4. ZEMİN SİSTEMLERİ (Devam)

4.5 PVC Yapıştırıcıları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	41320	FLOORFIX® Rapid 10 Yüksek Performanslı Akrilik Esaslı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	2,90€	58,00€	250-350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının, önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, hızlı ve güçlü yapışma sağlayan , genel maksatlı dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C
	41220	FLOORFIX® Flex 30 Akrilik Esaslı Esnek PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	2,70€	54,00€	250-350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının, önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, esnek dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C
	41120	FLOORFIX® Tacky 25 Akrilik Esaslı Esnek PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	3,10€	62,00€	250-350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının, önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, esnek ve uzun çalışma süresine sahip dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C
	41020	FLOORFIX® Eco 20 Akrilik Esaslı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	2,25€	45,00€	250-350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının, önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C

4.6 Epoksi Zemin Astarları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	90020	REPOX® A Solventsiz Epoksi Yüzey Astarı	20 kg (A+B) Set	10,90€	218,00€	150 - 400 g/m ² (140 - 400 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çimento esaslı mineral yüzeyler için film oluşturma özelliğine sahip bir epoksi zemin astarıdır . Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama ve boya malzemeleri öncesinde astar amacı ile kullanılabilir.	E
	90125	REPOX® AD Solventsiz Epoksi Dolgulu Astar	25 kg (A+B) Set	9,90€	247,50€	250 - 500 g/m ² (175 - 375 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için düşük dolgulu epoksi zemin astarıdır . Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama malzemeleri öncesinde astar amacı ile kullanılabilir.	E
	90220	REPOX® AE Solventsiz Epoksi Emprenye Yüzey Astarı	20 kg (A+B) Set	11,90€	238,00€	100 - 200 g/m ² (Maksimum 100 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, epoksi emprenye zemin astarı ve penetrasyon malzemesidir. Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama malzemeleri ve boyaları öncesinde emdirme amacı ile ya da tek başına betonun tozumasını engellemek için kullanılabilir.	E
	90420	REPOX® AH Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Yüzey Astarı	20 kg (A+B) Set	16,50€	330,00€	100 - 200 g/m ² (Maksimum 100 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için nem toleranslı epoksi yüzey astarı , penetrasyon ve emprenye malzemesidir.	E
	90620	REPOX® CAP Solventsiz Epoksi Seramik Geçiş Astarı	20 kg (A+B) Set	15,00€	300,00€	50 - 100 g/m ² (Maksimum 100 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Solvent içermeyen epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, emici olmayan, silis katkılı seramik geçiş astarıdır. Seramik üzerine uygulanarak, kendisinden sonra uygulanacak epoksi ve poliüretan kaplama veya boyaları için yapışma köprüsü görevi görür.	E
	90720	REPOX® AC Solventsiz Epoksi Renkli Astar ve Ara Kat	20 kg (A+B) Set	11,50€	230,00€	200 - 400 g/m ² (175 - 350 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, renklendirilmiş epoksi zemin astarı ve ara kat kaplama malzemesidir.	E
	90820	REPOX® AW Su Bazlı Epoksi Yüzey Astarı	20 kg (A+B) Set	15,50€	310,00€	100 - 200 g/m ² (100 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, su bazlı, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için epoksi yüzey astarıdır .	E

4. ZEMİN SİSTEMLERİ (Devam)

4.7 Epoksi Zemin Kaplamaları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	91130	REPOX® 510 Zeminler için Solventsiz Epoksi Kaplama (Self-Levelling)	30 kg (A+B) Set	8,80€	264,00€	1,55 kg/m ² (1 mm kalınlık için) (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kendi kendine yayılma özelliği olan (self-levelling), düz yüzeyli bitiş veren, yüksek kimyasal ve mekanik dayanıma sahip zemin kaplama malzemesidir.	E
	91230	REPOX® 520 Zeminler için Tekstürlü Epoksi Kaplama	30 kg (A+B) Set	7,50€	225,00€	450 - 600 g/m ² (Tek katta 275 - 350 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu görünümünde (tekstürlü) tiksotropik zemin kaplama malzemesidir.	E
	91330	REPOX® 550 Epoksi Boya ve Kaplama	30 kg (A+B) Set	8,00€	240,00€	200 - 400 g/m ² (Tek katta 125 - 250 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kolay temizlenen, yüksek yüzey sertliğine sahip, kimyasal, su ve mekanik direnci olan dayanıklı bir boya ve kaplama malzemesidir.	E
	91625	REPOX® 560WB Su Bazlı Epoksi Boya ve Kaplama	25 kg (A+B) Set	14,00€	350,00€	150 - 250 g/m ² (Tek katta 115 - 195 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, su bazlı, kolay temizlenen, kimyasal, nem, su ve mekanik direnci olan dayanıklı bir boya ve kaplama malzemesidir.	E


4.8 Poliüretan Zemin Kaplamaları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	96025	POLAN® 590 Poliüretan Esnek Self-Levelling Kaplama	25 kg (A+B) Set	11,00€	275,00€	1,45 kg/m ² (1 mm kuru film kalınlığı için) (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, kendi kendine yayılma özelliği olan (self-levelling), mekanik dayanıma sahip esnek zemin kaplama malzemesidir.	E
	96120	POLAN® AF Poliüretan Alifatik Son Kat Boya (UV Dayanımlı)	20 kg (A+B) Set	16,00€	320,00€	80 - 150 g/m ² (Tek katta maksimum 80 µ kalınlık için) (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan UV'ye dayanımlı, solvent bazlı, parlak bir son kat boyadır.	E
	96224	POLAN® AFM Poliüretan Alifatik Son Kat Boya - Yarı Mat Görünümlü (UV Dayanımlı)	24 kg (A+B) Set	16,00€	384,00€	90 - 150 g/m ² (Tek katta maksimum 80 µ kalınlık için) (Yüzey emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan UV'ye dayanımlı, solvent bazlı, yarı mat bir son kat boyadır.	E

4.9 Diğer Zemin Kaplamaları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	59020	DUROPAINT® Zemin Boyası	20 kg	35,00€	700,00€	250 g/m ² (Her katta)	Klor-kauçuk reçine esaslı, tiksotropik özellikte olup, kalın tatbik edilen soğuk işaretleme ve zemin boyasıdır.	F

4.10 Zemin Sistemleri Yan Ürünleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	55006 55008 55010	FIXA® Polietilen Derz Dolgu Fiti	6 mm 8 mm 10 mm	— — —	0,46€/mt 0,48€/mt 0,51€/mt	Derz genişliğine göre değişir.	Derz derinliklerinin ayarlanmasında kullanılan, dolgu kimyasalını destekleyip mastik tüketimini azaltan, uzun ömürlü, kapalı hücre yapılı, polietilen (PE) esaslı derz dolgu fitisidir.	F
	55106 55109	POLİMİX Polipropilen Elyaf	600 g 900 g	— —	6,00\$ 9,00\$	0,6 - 0,9 kg/m ³	Polipropilen esaslı, özellikle beton ve harçlar için üretilmiş, asit ve alkali dayanımlı, betonda çatlamayı azaltan bir elyaf tır. 3 mm'den 60 mm'ye kadar ebatlar mevcuttur.	F
	55225	STEELMİX Beton Donatı için Çelik Tel	25 kg	2,80€	70,00€	10 - 45 kg/m ³	Düşük karbonlu ve soğuk çekme yöntemi ile özellikle beton için üretilen ve betonda yüksek mukavemet , eğilme ve darbe dayanımı sağlayan çelik teldir.	GF

5. ISI YALITIM SİSTEMLERİ

5.1 Astarlar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31005 31020	FIRSTLEVEL® Çok Amaçlı Astar	5 kg 20 kg	10,50₺ 9,25₺	52,50₺ 185,00₺	100 - 200 g/m²	Akrilik esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için kullanıma hazır astar malzemesidir.	C
	31415	DECOPRIMER® Dekoratif Sıva Astarı	15 kg	10,70₺	160,50₺	100 - 300 g/m²	Akrilik dispersiyon esaslı, su bazlı, tek bileşenli, beyaz renkte yüksek yapışma gücüne sahip, tüm çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen örtücü bir astar malzemesidir.	C

5.2 Akrilik Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	71115	AKRILAN® 700 Isı Yalıtım Sistemleri için Akrilik Yapıştırıcı	15 kg	8,50₺	127,50₺	3,5 - 4 kg/m²	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kullanıma hazır, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için kullanılan pasta tipi yapıştırıcıdır.	C

5.3 Poliüretan Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80961	PU 961 Mantolama Köpüğü	750 ml (Brüt 860 g)	5,30₺		40 - 45 lt/1000 ml	Havadaki nem ile çok hızlı kürlenene, tek bileşenli, özel tabancası ile uygulanabilen, ısı yalıtım levhalarının hızlı ve kuvvetli bir şekilde yapıştırılmasında kullanılan poliüretan köpüktür.	K

5.4 Çimento Esaslı Yapıştırıcılar

FIXA STRAFIX Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	72125	STRAFIX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı	25 kg	0,87₺	21,75₺	3 - 4 kg/m²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.	A1
	72025	STRAFIX® Taşyünü Yapıştırma Harcı	25 kg	0,93₺	23,25₺	4 - 5 kg/m²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, taşyünü için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.	A1

IGLOO Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	IG.72125	IGLOO® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı	25 kg	0,83₺	20,75₺	3 - 4 kg/m²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.	A1

PROX Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	PR.72125	PROX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı	25 kg	0,76₺	19,00₺	3 - 4 kg/m²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.	A1

5.5 Çimento Esaslı Sıvalar

FIXA STRAFIX Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	72225	STRAFIX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (İnce)	25 kg	0,93₺	23,25₺	3 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış ince agregalı sıvama harcıdır.	A1
	72325	STRAFIX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (Kalın)	25 kg	1,02₺	25,50₺	4 - 5 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış kalın agregalı sıvama harcıdır.	A1
	72425	STRAFIX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama ve Yapıştırma Harcı	25 kg	1,06₺	26,50₺	3 - 4,5 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış yapıştırma ve sıvama harcıdır.	A1
	72825	STRAFIX® Dekoratif Sıva 15 Mineral Dokulu Beyaz (İnce)	25 kg	1,41₺	35,25₺	1,75 - 2,5 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, 1,5 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	72925	STRAFIX® Dekoratif Sıva 20 Mineral Dokulu Beyaz (Kalın)	25 kg	1,36₺	34,00₺	2,2 - 3 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, 2 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	72725	STRAFIX® Dekoratif Sıva C30 İnce Çizgi Desenli Beyaz	25 kg	1,56₺	39,00₺	2,4 - 3 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, dikey ince çizgi desenli son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	72625	STRAFIX® Dekoratif Sıva C40 Kalın Çizgi Dokulu Beyaz	25 kg	1,67₺	41,75₺	3 - 3,5 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, kalın çizgi dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2

IGLOO Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	IG.72225	IGLOO® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı - İnce	25 kg	0,88₺	22,00₺	3 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış ince agregalı sıvama harcıdır.	A1
	IG.72325	IGLOO® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı - Kalın	25 kg	0,90₺	22,50₺	4 - 5 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış kalın agregalı sıvama harcıdır.	A1
	IG.72825	IGLOO® Dekoratif Sıva 15 Mineral Dokulu (İnce)	25 kg	1,34₺	33,50₺	1,75 - 2,5 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, 1,5 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	IG.72925	IGLOO® Dekoratif Sıva 20 Mineral Dokulu (Kalın)	25 kg	1,29₺	32,25₺	2,2 - 3 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, 2 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	IG.72725	IGLOO® Dekoratif Sıva C30 İnce Çizgi Desenli (Beyaz)	25 kg	1,47₺	36,75₺	2,4 - 3 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, dikey ince çizgi desenli son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	IG.72625	IGLOO® Dekoratif Sıva C40 Kalın Çizgi Desenli (Beyaz)	25 kg	1,60₺	40,00₺	3 - 3,5 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, kalın çizgi dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2

5.5 Çimento Esaslı Sıvalar (Devam)

PROX® Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	PR.72225	PROX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı - İnce	25 kg	0,80₺	20,00₺	3 - 4 kg/m²	Çimento esaslı, polimer katkı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış ince agregalı sıvama harcıdır.	A1
	PR.72325	PROX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı - Kalın	25 kg	0,84₺	21,00₺	4 - 5 kg/m²	Çimento esaslı, polimer katkı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, taşyünü) için özel hazırlanmış kalın agregalı sıvama harcıdır.	A1
	PR.72825	PROX® Dekoratif Sıva 15 Mineral Dokulu (İnce)	25 kg	1,23₺	30,75₺	1,75 - 2,5 kg/m²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, 1,5 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	PR.72925	PROX® Dekoratif Sıva 20 Mineral Dokulu (Kalın)	25 kg	1,16₺	29,00₺	2,2 - 3 kg/m²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, 2 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2

6. BETON ve HARÇ KATKILARI

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	40106 40120 40130 40180	AQUAPLUS® Su Geçirimsiz Harç ve Şap Katkısı	6 kg 20 kg 30 kg 180 kg	6,90₺ 5,70₺ 5,30₺ 5,10₺	41,40₺ 114,00₺ 159,00₺ 918,00₺	0,5 - 1 kg (50 kg çimento için)	Sıva ve döşeme şaplarının su geçirimsizliğini ve işlenebilirliğini artırarak uygulama kolaylığı sağlayan harç ve şap katkısıdır.	C
	40306 40320 40330 40380	AQUALATEX® Su Geçirimsiz ve Yapıştırıcı Özellikli Harç ve Şap Katkısı	6 kg 20 kg 30 kg 180 kg	24,00₺ 22,50₺ 22,00₺ 21,50₺	144,00₺ 450,00₺ 660,00₺ 3870,00₺	Harç suyuna gerektiği oranda katılır.	Çimentolu harçların aderansının ve su geçirimsizliğinin artırılması için katılan özel amaçlı, yapıştırıcı özellikli sıvı sentetik kauçuk emülsiyonudur.	F
	61030 61200	AQUAFIX® LİKİT Kristalize Kapiler Su Geçirimsizlik Beton Katkısı	30 kg 200 kg	5,65₺ 5,55₺	169,50₺ 1110,00₺	Beton içindeki çimento ağırlığının % 2 - 3'ü civarında	Kristalize yapıda sıvı su geçirimsizlik beton katkısıdır . Yapısındaki kimyasal maddeler, betonun bünyesinde bulunan nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, kapiler boşluk ve gözeneklerde çözülmeyen kristaller oluşturur.	W
	40530 40580	ANTIFREEZE 100 Donmaya Karşı Direnç Kazandıran Beton ve Harç Katkısı	30 kg 180 kg	3,50₺ 3,30₺	105,00₺ 594,00₺	1 - 5 kg (100 kg bağlayıcı için)	Don riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran ve betona donmaya karşı direnç kazandıran , klor içermeyen, polinaftalin sülfonat ve nitrat tuzu esaslı, akışkanlaştırıcı beton ve harç katkı malzemesidir.	W

7. KALIP AYIRICILAR ve KÜR MALZEMELERİ

7.1 Kalıp Ayırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (lt)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	56130 56180	POLYFORM 100 Ahşap Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	6,60₺ 6,30₺	198,00₺ 1323,00₺	1 lt üründen 19 m² - 58 m² verim alınır.	Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır bir ahşap kalıp ayırıcıdır.	GF
	56230 56280	POLYFORM 300 Genel Maksatlı Plywood, Ahşap Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	8,20₺ 8,10₺	246,00₺ 1701,00₺	1 lt üründen 19 m² - 56 m² verim alınır.	Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, kimyasal emülsiyon bazlı, genel kullanım maksatlı , yüksek nitelikli ve kullanıma hazır bir kalıp ayırıcıdır.	GF
	56330 56380	POLYFORM K Konsantre Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	26,00₺ 25,50₺	780,00₺ 5355,00₺	1 lt üründen 17 m² - 52 m² verim alınır. Seyreltilerek kullanılır.	Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, yüksek nitelikli , konsantre bir kalıp ayırıcıdır.	GF
	56430 56480	POLYFORM STEEL Çelik, Tünel Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	14,00₺ 13,90₺	420,00₺ 2919,00₺	1 lt üründen 17 m² - 43 m² verim alınır.	Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek, kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, buhar kürrüne dayanıklı , yüksek nitelikli ve kullanıma hazır kalıp ayırıcıdır. Geniş yüzeyli beton kalıplarda etkin sonuç alınması amacı ile geliştirilmiştir.	GF

7. KALIP AYIRICILAR ve KÜR MALZEMELERİ (Devam)

7.1 Kalıp Ayırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (lt)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	56530 56580	POLYFORM GREEN Bitkisel Yağ Esaslı Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	2,70\$ 2,60\$	81,00\$ 546,00\$	1 lt üründen 20 m ² - 55 m ² verim alınır.	Bitkisel yağ esaslı, kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, betona düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, madeni yağlar içermeyen, çevre dostu , her türlü kalıp sisteminde kullanılan yüksek nitelikli ve kullanıma hazır bir kalıp ayırıcıdır.	GF
	56630 56680	POLYFORM ANTI-RUST Çelik Kalıp Koruyucu, Pas Önleyici	30 lt 210 lt	17,00€ 16,90€	510,00€ 3549,00€	Kalıbın cinsine göre ve depolama süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir.	Uzun süre kullanılmayacak olan metal kalıpların stok alanında bekletilmesi gereken durumlarda çelikleri pas oluşumuna karşı koruyan , neme son derece dayanıklı ve malzeme tekrar kullanıma alındığında ilk kullanım performansının alınmasını sağlayan, yağ bazlı bir koruyucudur.	GF

7.2 Kür Malzemeleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	53230 53280	KÜRFIX® 200 Akrilik Esaslı, Su Bazlı Kür Malzemesi	30 kg 180 kg	7,20₺ 7,10₺	216,00₺ 1278,00₺	200 - 300 g/m ²	Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı sıvı kür malzemesidir .	C
	53315 53330 53380	KÜRFIX® 300 Solvent Esaslı Kür Malzemesi	15 kg 30 kg 180 kg	7,25\$ 7,20\$ 7,15\$	108,75\$ 216,00\$ 1287,00\$	150 - 180 g/m ²	Hidrokarbon reçine esaslı, şeffaf amber - sarı renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, solvent bazlı sıvı kür malzemesidir . Oluşturduğu film tabakası ile taze betonun bünyesindeki suyun buharlaşmasını engelleyerek yüzeydeki rötne çatlaklarını azaltır.	S
	53414 53465	KÜRFIX® 400 Solvent Esaslı Kür Malzemesi ve Yüzey Koruyucu	14 kg 165 kg	10,90\$ 10,80\$	152,60\$ 1782,00\$	170 - 250 g/m ²	Hidrokarbon çözücüler ve akrilik reçine esaslı, şeffaf sarı renkte, uygulandığı yüzeyin kılcal yapısına nüfuz ederek onun aşınmasını azaltan ve koruyucu tabaka oluşturan, hızlı su kaybını önleyen solvent bazlı sıvı kür malzemesi ve yüzey koruyucusudur .	S



8. ÇİMENTO ESASLI SIVALAR ve ÖRGÜ HARÇLARI

8.1 Astarlar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31112.60	BETOPRİMER® Brüt Beton Sıva Astarı	12 kg	8,30₺	99,60₺	150 - 250 g/m ²	Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini arttıran kuartz taneli sıva astarıdır .	C
	31512.43 31515.43	PRİMEX® Brüt Beton ve Alçı Sıva Astarı	12 kg 15 kg	6,60₺ 6,40₺	79,20₺ 96,00₺	150 - 250 g/m ²	Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini arttıran kuartz taneli ekonomik sıva astarıdır .	C

8.2 Çimento Esaslı Sıvalar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	73035.01	PERFIX® Perlitli İzolasyon Sıvası (Beyaz)	35 kg	0,69₺	24,15₺	10 - 12 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, perlit katkılı , özel tane boyutlarında dolgu ve performansını artırıcı kimyasallarla hazırlanan, ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış kalın agregalı bir izolasyon sıvasıdır.	A2
	73140	FIXA® Kaba Sıva (El Sıvası) Gri	40 kg	0,43₺	17,20₺	14 - 16 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, elle uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A1
	73140.01	FIXA® Kaba Sıva (El Sıvası) Beyaz	40 kg	0,60₺	24,00₺	14 - 16 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, elle uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A2
	73540	FIXA® Kaba Sıva (Makine Sıvası) Gri	40 kg	0,49₺	19,60₺	13 - 15 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, makine veya elle uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A1
	73540.01	FIXA® Kaba Sıva (Makine Sıvası) Beyaz	40 kg	0,63₺	25,20₺	13 - 15 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, makine veya elle uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A2
	73240	FIXA® İnce Sıva	40 kg	0,53₺	21,20₺	1,4 - 1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, makine veya elle uygulanabilen hazır ince sıvadır.	A1
	73240.01	FIXA® İnce Sıva (Beyaz)	40 kg	0,68₺	27,20₺	1,4 - 1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, makine veya elle uygulanabilen hazır ince sıvadır.	A2
	73320.01	FIXA® Saten Sıva (Beyaz)	20 kg	1,32₺	26,40₺	1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, yüzey hatalarını tamamen giderecek son kat ince saten sıvadır.	A2

8.3 Çimento Esaslı Örgü Harçları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	10825.43	FIXA® Mahya Kiremidi Yapıştırma Harcı	25 kg	1,20₺	30,00₺	600 g / 1 ad. mahya	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan, yüksek performans ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.	B1
	10925	FIXA® Gazbeton Örgü Tutkalı	25 kg	0,80₺	20,00₺	Kullanıma bağlı	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, yüksek performanslı gazbeton örgü tutkalıdır.	A1



9. SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

9.1 Çimento Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	10225	FIXA® Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1TE	25 kg	0,88₺	22,00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip ekstra özellikte bir toz harçtır.	A1
	10225.01	FIXA® Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1TE	25 kg	1,20₺	30,00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip ekstra özellikte bir toz harçtır.	A2
	10325	FIXA® FLEX UP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1TE	25 kg	1,10₺	27,50₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, yüksek performanslı , fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, çok uzun çalışma süresine sahip bir toz harçtır.	A1
	10325.01	FIXA® FLEX UP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1TE	25 kg	1,50₺	37,50₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, yüksek performanslı , fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, çok uzun çalışma süresine sahip bir toz harçtır.	A2
	10125	FIXA® Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1T	25 kg	0,76₺	19,00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış bir toz harçtır.	A1
	10125.01	FIXA® Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1T	25 kg	1,12₺	28,00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış bir toz harçtır.	A2
	PR.10125	PROX® Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1	25 kg	0,71₺	17,75₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan toz harçtır.	A1
	10425	FIXA® Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2T	25 kg	1,10₺	27,50₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10425.01	FIXA® Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2T	25 kg	1,46₺	36,50₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	10525	FIXA® FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TE	25 kg	1,36₺	34,00₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10525.01	FIXA® FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TE	25 kg	1,63₺	40,75₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	10625	HIGHFLEX® Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TES1	25 kg	2,10₺	52,50₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, S1 sınıfı çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10625.01	HIGHFLEX® Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TES1	25 kg	2,60₺	65,00₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, S1 sınıfı çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2

9. SERAMİK YAPIŞTIRICILARI (Devam)

9.1 Çimento Esaslı Yapıştırıcılar (Devam)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	11325	HIGHFLEX® PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TES2	25 kg	3,50₺	87,50₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, S2 sınıfı çok esnek , yüksek performans ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma sürelili üstün nitelikli bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	11325.01	HIGHFLEX® PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TES2	25 kg	4,20₺	105,00₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, S2 sınıfı çok esnek , yüksek performans ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma sürelili üstün nitelikli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	11225	HIGHFLEX® FLUID Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2ES1	25 kg	3,50₺	87,50₺	2 - 4 kg/m ² (Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına göre değişir.)	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, S1 sınıfı çok esnek , yüksek performans ve stabiliteye sahip, akışkan kıvamı ile uygulama kolaylığı sunan ve uzun çalışma sürelili bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10525 + 10606	FIXA® FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Çift Bileşenli) C2TES1	31 kg (25 kg+ 6 kg) Set 25 kg A Bileş. 6 kg B Bileş.	4,19₺ set fiyatı 1,36₺ 16,00₺	130,00₺ 34,00₺ 96,00₺	5,5 - 6,5 kg/m ²	A bileşeni çimento esaslı, polimer katkı toz bir harç, B bileşeni ise çok esnek polimer emülsiyonundan oluşan çift bileşenli , kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çok güçlü ve esnek bir yapıştırıcıdır.	B1
	10725	FIXA® Hızlı Sertleşen Yapıştırma Harcı C2FT	25 kg	3,50₺	87,50₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, hızlı sertleşen , yüksek performans ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	11025	FIXA® Doğaltaş ve Kaplama Tuğla Yapıştırma Harcı C2T	25 kg	1,17₺	29,25₺	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, esnek , yüksek performans ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz kalin yatak yapıştırma harcıdır.	B1
	11125	FIXA® Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı C2TE	25 kg	1,28₺	32,00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, yüksek performanslı, su geçirimsizliği ve esnekliği yüksek , kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	11125.01	FIXA® Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TE	25 kg	1,52₺	38,00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, yüksek performanslı, su geçirimsizliği ve esnekliği yüksek , kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip bir toz yapıştırma harcıdır.	B2

9.2 Akrilik Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	12005 12015	AKRILAN® 200 Pasta Tipi Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcısı D2TE	5 kg 15 kg	9,40₺ 8,20₺	47,00₺ 123,00₺	3,5 - 5 kg/m ²	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kullanıma hazır , kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip pasta tipi seramik yapıştırıcısıdır.	C

9.3 Epoksi Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	13005	REPOX® 100 Epoksi Esaslı Mermer ve Granit Yapıştırıcısı R2TE	5,20 kg (A+B) Set	5,60₺	29,12₺	1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, yüksek yapışma mukavemetine sahip, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı , kolay uygulanan, su ile temizlenebilen , kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip hazır epoksi yapıştırma harcıdır.	E

9.4 Astarlar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31301 31305	ADHERA® Yapıştırıcılar için Bağlayıcı Astar	1 kg 5 kg	17,50₺ 12,70₺	17,50₺ 63,50₺	300 - 500 g/m²	Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli, dik, camı yüzeyler veya seramik üzerine seramik kaplanmadan önce aderans artırmak ve yüzeyin emiciliğini dengelemek için uygulanan yüksek yapışma gücüne sahip kıvamlı bir astardır.	C

10. SERAMİK DERZ DOLGULARI

10.1 Çimento Esaslı Derz Dolgular

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	20120 20110	FIXA® Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm) Beyaz CG1	20 kg 10 kg	1,80₺ 2,05₺	36,00₺ 20,50₺	Bkz. Genel Katalog 2018 Sf. 234 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm 'lik derzlerde kullanılan derz dolgusudur.	A2
	PR.20120	PROX® Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm) Beyaz CG1	20 kg	1,55₺	31,00₺	Bkz. Genel Katalog 2018 Sf. 234 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm 'lik derzlerde kullanılan derz dolgusudur.	A2
	20220 20210 20205 20201	FIXA® FLEX Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm) Beyaz CG2WA	20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	2,05₺ 2,35₺ 3,10₺ 4,60₺	41,00₺ 23,50₺ 15,50₺ 4,60₺	Bkz. Genel Katalog 2018 Sf. 234 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm 'lik derzlerde kullanılan, su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı esnek derz dolgusudur.	B2
	20320 20310 20305 20301	FIXA® FLEX Derz Dolgu Malzemesi (6 - 20 mm) Beyaz CG2WA	20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	2,05₺ 2,35₺ 3,10₺ 4,60₺	41,00₺ 23,50₺ 15,50₺ 4,60₺	Bkz. Genel Katalog 2018 Sf. 234 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, 6 - 20 mm 'lik derzlerde kullanılan esnek ve çatılma direnci yüksek , su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı derz dolgusudur.	B2
	20420 20410 20405 20401	FLEXSİL® Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm) Beyaz CG2WA	20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	3,80₺ 4,00₺ 5,10₺ 7,00₺	76,00₺ 40,00₺ 25,50₺ 7,00₺	Bkz. Genel Katalog 2018 Sf. 234 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, silikon katkı , küf ve mantar oluşumuna dirençli , yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm 'lik derzlerde kullanılan esnek, su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı derz dolgusudur.	B2

10.2 Çimento Esaslı Renkli Derz Dolgular

Grup Kodu	Renk	Ürün Kodu	Ürün Adı
1		10	Açık Gri
		40	Bahama Bej
		70	Fildişi

2		11	Gri
		41	Sütlü Kahve

3		12	Koyu Gri
		42	Kakao Kahve
		45	Truva Bej
		46	Selçuk Bej
		47	Osmanlı Bej
		48	Kumsal Bej

4		44	Koyu Kahve
		74	Gürgen Kahve
		75	Kızıl Kahve
		99	Siyah

	95	Antrasit
--	----	----------

Ambalaj	FLEX Derz Dolgu (1 - 6 mm)	FLEX Derz Dolgu (6 - 20 mm)	FLEXSİL Derz Dolgu (1 - 6 mm) **	Ürün Grubu
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	2,37₺ 2,55₺ 3,13₺ 3,97₺	2,37₺ 2,55₺ 3,13₺ 3,97₺	3,68₺ 3,99₺ 4,92₺ 6,20₺	D
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	2,68₺ 2,84₺ 3,30₺ 4,35₺	2,68₺ 2,84₺ 3,30₺ 4,35₺	4,17₺ 4,40₺ 5,12₺ 6,69₺	D
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	3,03₺ 3,12₺ 3,87₺ 4,85₺	3,03₺ 3,12₺ 3,87₺ 4,85₺	4,60₺ 4,75₺ 5,90₺ 7,38₺	D
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	3,85₺ 4,79₺ 6,05₺ 7,10₺	3,85₺ 4,79₺ 6,05₺ 7,10₺	5,78₺ 7,16₺ 9,09₺ 10,12₺	D
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	5,40₺ 5,67₺ 6,15₺ 8,25₺	5,40₺ 5,67₺ 6,15₺ 8,25₺	7,67₺ 8,05₺ 8,75₺ 11,55₺	D

* Yukarıda verilen fiyatlar kg fiyatlarıdır.

** FLEXSİL ürününün tüm renkleri için minimum sipariş miktarı 1200 kg'dır.

10. SERAMİK DERZ DOLGULARI (Devam)
10.3 Epoksi Esaslı Derz Dolgular

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	22005	REPOX® 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu	5,20 kg (A+B) Set	5,60€	29,12€	Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, hijyenik, su ile silinebilen, yüksek yapışma mukavemetine sahip, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay uygulanan, hazır epoksi derz dolgusudur.	E

10.4 Temizlik Ürünleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	100500	FIXA® Derz Temizleyicisi	500 ml	19,50₺	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Kaplama malzemelerinin derz dolgularında ve ek yerlerinde oluşan leke ve kirlerin çıkarılması için kullanılan asit içerikli sıvı temizlik malzemesidir.	B1
	110000	FIXA® Çimento Artığı Temizleyicisi	1000 ml	36,00₺	1 lt ürün ile 20 - 100 m ² yüzey temizlenebilir.	Aside dayanıklı kaplama malzemelerinin yüzeyindeki çimentolu harç, boya, alçı, derz dolgu kalıntıları temizlemeye yarayan asit içerikli sıvı temizlik maddesidir.	B1
	110001	FIXA® Leke Çıkartıcı	1000 ml	45,00₺	1 lt ürün ile 20 - 100 m ² yüzey temizlenebilir.	Kaplama malzemelerinin yüzeyinden yağ, kahve, çay gibi lekeleri temizlemek için kullanılan baz içerikli sıvı temizlik maddesidir.	B1

11. TEKNİK YAPIŞTIRICILAR
11.1 MS Polimer Esaslı Yapıştırıcılar

Kodu		Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80950	POLYMER® MS 950 MS Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı	290 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Gri, Beyaz</i>	3,60€	Uygulama alanına ve üzerine binecek yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81950	POLYMER® MS 950 MS Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı	600 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Gri, Beyaz</i>	5,65€	Uygulama alanına ve üzerine binecek yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS
	80951	RAPIDO® HIGH TACK MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı	290 ml	<i>Beyaz</i>	4,50€	Uygulama alanına ve üzerine binecek yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, sert-elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hızlı kürlen, ilk yapışma kuvveti yüksek , güçlü yapıştırıcıdır. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81951	RAPIDO® HIGH TACK MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı	600 ml	<i>Beyaz</i>	7,00€	Uygulama alanına ve üzerine binecek yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, sert-elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hızlı kürlen, ilk yapışma kuvveti yüksek , güçlü yapıştırıcıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS

11.2 Silikon Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	81952	EPDM BOND Nötral Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı	600 ml	Siyah	5,95€	Uygulama alanına göre değişir.	EPDM membran ve örtülerin yapıştırılmasında kullanılan, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, nötral silikon esaslı hibrid yapıştırıcıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	K

SIZDIRMAZLIK ve YAPIŞTIRICI ÜRÜNLERİ RENK KARTELASI
MS Polimer Yapıştırıcılar

Ürün Adı	Standart Renkler		
	Beyaz	Gri	Siyah
POLYMER MS 950 MS Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı	●	●	●
RAPIDO HIGH TACK MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı	●		

MS Polimer Mastikler

Ürün Adı	Standart Renkler			
	Beyaz	Gri	Siyah	K.Kahve
POLYMER MS 925 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (LM)	●	●	●	●
POLYMER MS 940 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (HM)	●	●	●	●

Akrilik Mastikler

Ürün Adı	Standart Renkler				
	Beyaz	Gri	Siyah	K.Kahve	Altınmeşe
AS 910 Silikonize Akrilik Mastik	●	●	●	●	●

Silikon Mastikler

Ürün Adı	Standart Renkler						Özel Renkler*					
	Şeffaf	Beyaz	Gri	Siyah	K.Kahve	Kırmızı	Krem RAL 1013	Bej RAL 1015	Gümüş Gri	Bronz	Altınmeşe	Antrasit RAL 7016
SS 930E Çok Amaçlı Silikon	●	●										
SS 930 Çok Amaçlı Silikon	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
SS 930X Çok Amaçlı Silikon	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
SS 931 Üniversal Silikon (%100 Silikon)	●	●		●								
SS 932 Banyo Mutfak Silikonu	●	●										
SS 932X Duşakabin Silikonu	●	●										
SS 933 RTV Isıya Dayanıklı Silikon						●						
SS 935 Mermer, Doğaltaş Silikonu	●	●	●	●	●							
SS 936 Nötral Silikon	●	●	●	●	●							
SS 937 Akvaryum Silikonu	●			●								
SS 939 Ayna Silikonu	●	●										

* Özel renklerin minimum sipariş miktarı 300 adettir.

Construction Silikon (Nötral)

Ürün Adı	Mat Renkler									Parlak Renkler*			
	Siyah	Gri	Altınmeşe	K.Kahve	Antrasit	Beyaz	Krem Ral 1013	Bej Ral 1015	Ral 7046	Şeffaf	Gümüş Gri	Bronz	Simli Bakır
SS 934 CONSTRUCTION Nötral Yapı, İnşaat Silikonu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SS 994 FACADE Nötral Yapı, Cephe Silikonu	●												

* Özel renklerin minimum sipariş miktarı 20 kolidir.

Not:

- 1- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- 2- Tahta paletler fiyatlara dahil değildir, ayrıca fatura edilir. Sağlam olarak iade edilen paletler fatura edilen fiyattan geri alınır.
- 3- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır, TL olarak fatura edilir.
- 4- Fiyatlarımız, tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.
- 5- Fiyat listesindeki matbu hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- 6- Yeni fiyat listesi, geçerli olduğu tarihten itibaren eski fiyat listesini hükümsüz kılar.
- 7- Firmamızın önceden haber vermeden fiyat listesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN KULLANIM TABLOSU

Kullanım Alanları	Ürünler																																				
	POLYMER MS	POLYMER MS FLUID	AQUAMER HB	AQUAMER HB INVISIBLE	AQUAFIX C	AQUAFIX	AQUAFIX S	AQUAFIX HARDENER	AQUASTOP	AQUACEMENT 2K 251	AQUACEMENT 2K 207	AQUACEMENT 2K 205	AQUACEMENT UV500	AKRİLAN 600	AKRİLAN 600E	AQUALON	İZO-CERA	BITÜMFİX W	BITÜMFİX ELASTİK	BITÜMFİX ELASTİK W	BITÜMFİX ELASTİK ANTİROOT	ALUFİX	BITÜMFİX BC 2K	BITÜMFİX ER 2K	POLAN 500	POLAN 620	POLAN 600 INVISIBLE	IMPERMO PVC Pah Bandı	IMPERMO PU Pah Bandı	IMPERMO Sod. Bentonit Esaslı Su ile Şişen Bant	IMPERMO ACRYL-300 Akrilik Esaslı Su ile Şişen Bant	IMPERMO COMBI Genleşme (Dilatasyon) Bandı	AQUAPLUS	AQUALATEX	AQUAFIX LİKİT		
Asansör çukurlarının yalıtımı					●	●	●			●																											●
Baca, havalandırma ve ışık kubbelerinin birleşim yerlerinde	●	●	○	●										●					○						●		●	●									
Balkon, teras gibi mekânlarda mevcut seramiklerin şeffaf yalıtımı				●																							●										
Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacim inşaat aşamaları yalıtımları	●	●	○							●	●	●	○	●	●												○		●	●							
Basınçlı suyun durdurulması								●	●																												
Betonarme su depolarının pozitif yönden su yalıtımı	●	●	●	●	○	○	○			●	●		○														●		●	●	●	●					
Betonarme su depolarının negatif yönden su yalıtımı					●	●	●			○																											
Binaların su basman bölgelerinin dıştan yalıtımı	●	●	●	●	○	○	○			●	●		●	○				●	●	●	●		●	●	○		○										
Bodrum katların su ve rutubete karşı içten yalıtımı	●	●	●		●	●	●			○																											
Cam mozaik kaplı cephelerin şeffaf yalıtımı				●																							●										
Çatlak köprüleme özelliği gerektiren yalıtımlarda	●	●	●	●						●	○		○					○	●	○	●		○	○	●												
Genleşme (dilatasyon) derzi su yalıtımı																																			●		
Gizli derelerin yalıtımı	●	●	○	○									●	●												●											
Harçta su geçirimsizlik sağlamak amacı ile					●	●	●																												●	●	●
Havuz betonunun, temel betonunun yapısal su yalıtımı					●	●	●																						●	●	●						●
Havuzların pozitif yönden su yalıtımı	●	●	●	●	○	○	○			●	●		○														○										
Havuzların negatif yönden su yalıtımı					●	●	●																														
Islak hacimlerde mevcut seramiklerin şeffaf su yalıtımı				●																							●										
İstinat duvarlarının dıştan yalıtımı	●	●	●		○	○	○			●	●		●					●	●	●	●		●	●													
Kör cephelerin yalıtımı	○	○	○									●	●					○	●	○		●	●	●	○												
Soğuk derzlerden gelen suyun durdurulması					●	●	●																									●	●				
Su yalıtım örtülerinin birbirine ve zemine yapıştırılmasında	●	●	●																																		
Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan yerlerde							●																														
Tarihi eserlerin şeffaf olarak yalıtılmasında				●												●	○										○										
Taş, tuğla, terrakotta gibi yüzeylerin şeffaf olarak yalıtılmasında				●												●	○										●										
Temel duvarlarının pozitif yönden su yalıtımı	●	●	●		○	○	○			●	●		○					●	●	●	●		●	●													
Teras bahçelerin ve yeşil çatıların su yalıtımı			○																		●																
Teras çatılarda su yalıtımı	●	●	●	●						●	●	○	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				○			
Zeminden gelen suyun durdurulması	●	●	●	○	●	●	●			●																											

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ÜRÜN KULLANIM TABLOSU

Kullanım Alanları		Ürünler																					
		FIXA EkstraFayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA FLEX UP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEX UP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı	HIGHFLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı	HIGHFLEX PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX FLUID Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Çift-Bileşenli)	FIXA Hızlı Sertleşen Yapıştırma Harcı	FIXA Doğaltaş ve Kaplama Tuğla Yapıştırma Harcı	FIXA Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı	FIXA Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı (Beyaz)	AKRILAN 200 Pasta Tipi Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcısı	REPOX 100 Epoksi Esaslı Mermer ve Granit Yapıştırıcısı
Kaplama Malzemeleri	Fayans, Seramik	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		●	●	●	●
	Granit Seramik - Küçük ve Orta Ebat							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	●	●
	Granit Seramik - Orta ve Büyük Ebat							○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○		○	○	●	●
	Doğal Granit							○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○		●
	Mermer							○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○		●
	Cam Mozaik		●		●		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○			●	●	●	●
	Doğaltaş							○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○		●
	Terrakotta							○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○		●
	Bisküvi Tuğla									○	○	●	●	●	●	●	●		●	○	○	○	
Uygulama Mekanları	Islak Hacim (WC, Banyo, Mutfak)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Teras Çatı, Balkon	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
	Hamam ve Sauna									●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
	Termal Havuz									●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
	Yüzme Havuzu									●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
	İçme Suyu Depoları									●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
	Kapalı Otopark	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	Yoğun Yaya Trafikğine Maruz Zeminler (Ticari ve Endüstriyel Alanlar)	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○		●
	Dış Cepheleer	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
	Bahçeler ve Parklar	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Çatı																	●					
	24 Saat İçinde Açılacak Mekanlarda																	●					
Uygulama Yüzeyleri	Çimento Bazlı Sıva	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Çimento Bazlı Şap	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Brüt Beton	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Beton Yonga Levhalar	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altıtan Isıtmalı Zemin									●	●	●	●	●	●	●	●	○					●
	Alçı Levha																●					●	
	Ahşap																					●	
	PVC, Fiberglass																						●
	Metal																						●
	Boyalı (Sıva Üstü)																					●	○
	Seramik Üzerine							○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○				●	●

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

SERAMİK DERZ DOLGULARI ÜRÜN KULLANIM TABLOSU

Kullanım Alanları	Ürünler	FIXA Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	FIXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	FIXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi (6 - 20 mm)	FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu

Kaplama Malzemeleri	Fayans, Seramik	●	●	●	●	●
	Granit Seramik - Küçük ve Orta Ebat		●	●	●	●
	Granit Seramik - Orta ve Büyük Ebat		●	●	●	●
	Doğal Granit		●	●	●	●
	Mermer		●	●	●	●
	Cam Mozaik	○	●	●	●	●
	Doğaltaş			●		●
	Terrakotta			●		●
	Bisküvi Tuğla			●		●

Uygulama Mekânları	Özel Uygulama Gerektirmeyen Mekânlar	●	●	●	○	
	Islak Hacim (WC, Banyo, Mutfak)	○	●	●	●	●
	Teras Çatı, Balkon		●	●	●	●
	Dış Cephe (Isı Değişimlerine Maruz)			●	○	●
	Bahçeler ve Parklar			●		
	Deterjan ile Temizlenen Alanlar					●
	Hamam ve Sauna			●	●	●
	Termal Havuz, Kaplıca			●	●	●
	Yüzme Havuzu			●	●	●
	İçme Suyu Depoları		●	●		●
	Yoğun Yaya Trafiklerine Maruz Zeminler			●		●
	Gıda Tesisleri					●
	Hastaneler, Laboratuvarlar					●

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

Derz Dolgu Renk Kartelası

Renkler		Çimento Esaslı	Epoksi Esaslı
	01 Beyaz	✓	✓
	10 Açık Gri	✓	
	11 Gri	✓	✓
	12 Koyu Gri	✓	
	40 Bahama Bej	✓	✓
	41 Sütü Kahve	✓	
	42 Kakao Kahve	✓	
	44 Koyu Kahve	✓	
	45 Truva Bej	✓	
	46 Selçuk Bej	✓	
	47 Osmanlı Bej	✓	
	48 Kumsal Bej	✓	
	70 Fildişi	✓	
	74 Gürge Kahve	✓	
	75 Kızıl Kahve	✓	
	95 Antrasit	✓	
	99 Siyah	✓	✓

Tüm renkler baskı tekniğine göre orijinaline en yakın şekilde hazırlanmıştır. Orijinal renkler ile ton farklılıkları gösterebilir.

Derz Dolgu Tüketim Tablosu

Derz Geniřlięi (mm)	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Derz Derinlięi (mm)	6	6	8	9	9	9	6	6	8	9	9	9
Karo Ebatları (cm)	5x5	10x10	20x20	20x25	33x33	40x40	20x20	20x25	33x33	40x40	33x60	60x60
Tüketim Çimento Esaslı (g)	1330	660	440	450	300	250	440	400	360	330	310	220
Tüketim Epoksi Esaslı (g)	1225	610	410	415	280	230	410	370	330	305	290	205

Derz Geniřlięi (mm)	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	10
Derz Derinlięi (mm)	8	9	9	9	12	8	9	12	12	9	12	12
Karo Ebatları (cm)	20x20	33x33	40x40	33x60	60x60	40x40	33x60	60x60	60x120	40x40	60x60	60x120
Tüketim Çimento Esaslı (g)	740	500	410	390	370	440	470	440	330	580	520	550
Tüketim Epoksi Esaslı (g)	680	465	380	360	340	410	430	410	305	535	475	510



Yetkili Bayi

FIXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük

Beylikdüzü Org. San. Bölgesi
Bakır ve Pirinç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cd. No:14
Beylikdüzü - İstanbul
T: 0 212 690 92 92 (pbx)
F: 0 212 428 62 85

İstanbul Fabrika

Firuzköy Mahallesi Aziz Cd. No:16
Avcılar - İstanbul
T: 0 212 428 62 83 (pbx)
F: 0 212 428 62 86

Adana Fabrika

Hacı Sabancı Org. San. Bölgesi
Süleyman Demirel Bulvarı No:30
Yüreğir - Adana
T: 0 322 394 42 42 (pbx)
F: 0 322 394 42 65

Ankara Fabrika

Başkent Org. San. Bölgesi
19. Cadde No:74 Malıköy
Temelli - Ankara
T: 0 312 640 16 61 (pbx)
F: 0 312 640 16 76

f /fixayapikimyasallari

t @fixayapi

ig fixa_yapi_kimyasallari

in Fixa Yapı Kimyasalları



e musteriiiskileri@fixa.com.tr

globe www.fixa.com.tr