

Zemin Sistemleri / Zemin Sistemleri Yan Ürünleri

FIXA®

Polietilen Derz Dolgu Fiteli

ÇSB Malzeme No: 10.300.2158

TANIMI

Polietilen (PE) esaslı, derz derinliklerinin ayarlanmasında kullanılan, kapalı hücre yapılı derz dolgu fitilidir.

KULLANIM ALANLARI

- Derz ve dilatasyonların yalıtımında kullanılan dolgu kimyasalının desteklenmesinde,
- Kapı ve pencere gibi yapı elemanlarının duvar ile birleşim yerlerinde dolgu malzemesi olarak,
- Derz derinliklerinin ayarlanarak derzlerin doğru olarak çalışmasını sağlamak amacıyla,
- Derzlerde kullanılan dolgu kimyasalının zemine yapışmasını engelleyerek yapı zemin hareketinin daha iyi karşılanması için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Gri renkli PE fitil
Yoğunluk	25 -30 kg/m ³
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	0,04 W/mK
Su Emme Duyarlılığı	28 gün su içinde bekletildikten sonra hacminde %1,5 değişme olur.
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ)	≥ 3500
Servis Sıcaklığı	-40°C / +100°C

AVANTAJLARI

- Mastik vb dolguların fazla kullanımını önleyerek maliyeti düşürür.
- Üzerine uygulanan MS, hibrid ve poliüretan mastiklere yapışmaz ve derz içinde ayrı çalışır.
- Esnek ve sıkıştırılabilir.
- Hava ve suyu geçirmez.
- Derz mastiğinin ömrünü uzatır.
- Nötrdür, koku yapmaz.
- Uygulaması kolaydır.

TÜKETİM

Derz genişliğine göre değişir.

UYGULAMA

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama öncesinde derz boşluklarının içerisinde kalan her türlü toz, kir, talaş, inşaat ve çimento artıkları ince bir çubuk veya fırça ile iyice temizlenmelidir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- PE derz dolgu fitili derz genişliğinden %20 kadar daha kalın seçilmeli ve fitiller derz içine sıkıştırılarak yerleştirilmelidir.
- Üzeri FIXA'nın uygun MS, hibrid veya poliüretan mastikleri uygulanarak kaplanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Alevle yaklaşmayınız.
- Kapalı alanlarda, güneş ışığından uzakta depolayınız.

AMBALAJ

Çap	Metre/Poşet
6 mm	2.000
8 mm	1.200
10 mm	1.000
15 mm	500
20 mm	270
25 mm	180
30 mm	120
35 mm	100
40 mm	80
50 mm	50
60 mm	40
70 mm	20

SAĞLIK ve EMNİYET

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmayınız. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından FİXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. FİXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.