

FIXA® Derz Temizleyicisi



Ürün Kodu: 100500

**Tanımı:**

Kaplama malzemelerinin derz dolgularında ve ek yerlerinde oluşan leke ve kirlerin çıkarılması için kullanılan **asit içerikli** sıvı temizlik malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Mat kaplama malzemelerinin derz dolgularında ve ek yerlerinde,
- Asit içerikli ve aşındırıcı olduğundan parlak kaplama malzemelerinin derz dolgularında ve ek yerlerinde derz kenarlarına taşabileceği düşünülerek bant çekilerek kullanılır.

Avantajları:

- Asidik içeriği sayesinde normal temizlik malzemeleri ile çıkmayan artıkları kolayca temizler.
- İçeriğindeki aktif maddeler %90 oranında geri dönüşümlüdür.

Yüzeyin Hazırlanması:

- Malzeme asidik yapıda olduğundan uygulama öncesinde küçük bir alanda deneme yapılarak yüzeydeki kaplama malzemesinin aside dayanıklı olup olmadığı kontrol edilir. Böyle durumlarda kaplama malzemesi zarar göreceğinden derz kenarlarına bant çekilir.
- Uygulama öncesinde yüzey mekanik olarak temizlenmeli, tozdan arındırılmalıdır.

Uygulama Bilgileri:

- FIXA Derz Temizleyicisi seyreltilmeden uygulanır.
- Püskürtme başlığını açık konumuna getirdikten sonra ürün kirliliğe püskürtülür.
- Malzemenin yüzeye işlenmesi için 1 - 2 dakika beklenir. Daha sonra uygun bir fırça veya bez yardımı ile derz aralıkları bastırılarak temizlenir.
- Temizlik bittiğinde yüzey su ile temizlenir ve durulanır.

Tüketim:

Derz aralıklarının genişliğine ve yüzeyin kirlilik durumuna göre değişkenlik gösterir.

Dikkat:

- **Mutlaka aside dayanıklı eldiven kullanılmalıdır.**
- Uygulama yaparken sadece derz aralarında çalışmalı, seramik ve fayans yüzeylerine yayılmamalıdır.
- Metallerle temas ettirilmemelidir. Akrilik, ahşap gibi asitten etkilenen yüzeyler için kullanımı uygun değildir.
- Aside dayanıklı olmayan kaplama malzemeleri üzerinde, cilalı ve perdahlı yüzeylerde ve parlatılmış mermer ve granit yüzeylerde kullanılırken derz boşlukları dışına taşımamak için bant çekilmelidir.
- Ürünün içine başka temizlik malzemeleri ve ağartıcılar katılmamalıdır.
- İçme suyu ve yeraltı sularına karışmamasına özen gösterilmelidir.

Ambalaj:

500 ml'lik sprey ambalajlarda

Raf Ömrü:

Ağız açılmamış ambalajında serin ve kuru ortamda 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet:

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz, ağız ve solunum yolu ile temas ettirilmemelidir. Temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda su içilmeli, nötrale edilmeye çalışılmadan acilen doktora başvurulmalıdır. Maruz kalan kişi kusturulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalı, uygulama alanları havalandırılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Teknik Özellikleri

Görünüş	: Açık yeşil şeffaf sıvı
Sıvı Yoğunluk	: 1,00 - 1,10 kg/Lt
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C arası
pH	: ~ 1

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.