

Mortiers de Joint / Produits de Nettoyage

FIXA

Dissolvant de Ciment

DESCRIPTION

Nettoyant liquide qui élimine les résidus résistant aux acides tels que les mortiers de ciment, la peinture, le gypse, les joints de carrelage, des surfaces. **Contient de l'acide.**

DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieur et extérieur,
- Surfaces horizontales et verticales,
- Nettoyage de carreaux, de céramiques, de céramiques en granit, de clinker, de terre cuite, de revêtements rustiques, de surfaces mates en pierre naturelle et en pierre moulée,
- Abrasif en raison de sa teneur en acide. Ne doit pas être utilisé sur le granit naturel, le marbre, la pierre naturelle ou les revêtements de mosaïque et les métaux spécialement émaillés comme il peut entraîner une perte de brillance.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Apparence	Liquide transparent bleu clair
Densité Liquide	1,00 – 1,10 kg/L
Température d'Application	Entre +5°C et +35°C
pH	~ 1

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Nettoie facilement les résidus qui ne peuvent être éliminés avec les produits de nettoyage habituels grâce à sa teneur en acide.
- Ses composants actifs sont recyclables à 90%.

CONSOMMATION

Varie en fonction de l'utilisation et de la quantité de résidus sur le support.
 20 – 100 m² de surface peuvent être nettoyés avec 1 L de produit.

CONDITIONNEMENT

Bouteille en plastique de 1 L

Les instructions d'application et les valeurs techniques données pour les produits ont été obtenues conformément à nos tests et expériences conformément aux normes internationales dans des conditions de température de 23 ± 2°C et d'humidité relative de 50 ± 5%. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Les hautes températures raccourcissent les temps, les basses températures les allongent. Avant de commencer l'application, l'utilisateur doit tester si le produit est adapté à l'application et à l'objectif. FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. St. n'est pas responsable. Cette fiche technique reste valable jusqu'à la publication de la prochaine révision. FIXA se réserve le droit de modifier les valeurs spécifiées dans cette fiche technique, à condition que la nouvelle version soit publiée. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le document est à jour. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.